GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Supervisão: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

VOLUME III

Diagnóstico da situação do saneamento e de seus impactos nas condições de vida da população

Consórcio: MPB ENGENHARIA sustentando o desenvolvimento humano — Sanetal ENGENHARIA & CONSULTORIA

DEZEMBRO
2011

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESELVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico – Edital 0012/2009

Plano Municipal de Saneamento Básico de São João do Itaperiú

VOLUME III

Diagnóstico da situação do saneamento e de seus impactos nas condições de vida da população

Dezembro de 2011

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

João Raimundo Colombo

Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÀVEL

Paulo Roberto Barreto Bornhausen

Secretário de Estado

DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - DSMA

Luiz Antônio Garcia Corrêa

Diretor

COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

Daniel Casarin Ribeiro

Coordenador de Projetos Especiais

GERÊNCIA DE DRENAGEM URBANA, ÁGUA E ESGOTO – GEDRA

Thays Saretta Sulzbach

Gerente de Drenagem Urbana, Água e Esgoto

COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Bruno Henrique Beilfuss - Eng.º Florestal

Catiusia Gabriel – Bióloga

Cláudio Caneschi - Eng.º Civil

Cleiton Prestes Guedes – Eng.º Civil

Daniel Casarin Ribeiro - Eng.º Agronômo

Eduardo Sartori Scangarelli – Geólogo

Frederico Gross - Eng.º Ambiental

Livia Ceretta – Geógrafa

Lúcia Andrea de Oliveira Lobato – Eng.ª Agrônoma

Maureen Albina Gonçalves – Pedagoga

Milton Aurelio Uba de Andrade Junior. – Eng.º Ambiental

Robson Ávila Wolff - Eng.º Sanitarista

Solano Andreis - Eng.º Agrônomo

Stevens Spagnollo – Eng.º Sanitarista e Ambiental

Thays Saretta Sulzbach – Bióloga

Victor Speck – Eng.º Ambiental

EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO DA CONSULTORA

EQUIPE GERENCIAL DO CONSÓRCIO

Paulo José Aragão - Diretor Presidente

Adriano Augusto Ribeiro – Diretor de Meio Ambiente

Tamara Teixeira Aragão - Coordenador Administrativo

EQUIPE PRINCIPAL

Paulo José Aragão - Engº. Sanitarista e Ambiental

Bertoldo Silva Costa - Engª. Sanitarista e Ambiental

Adriano Augusto Ribeiro - Engº. Sanitarista e Ambiental

Flavia Andréia da Silva Cabral - Engª. Sanitarista e Ambiental

Euclides Ademir Spíndola - Engº. Sanitarista e Ambiental

Maurício Sens - Engº. Sanitarista e Ambiental

Guilherme Garbeloto Bis - Engº. Sanitarista e Ambiental

Rafael Meira Salvador - Engº. Sanitarista e Ambiental

Pablo Rodrigues Cunha - Engº. Sanitarista e Ambiental

Juliano Roberto Cunha - Engº. Sanitarista e Ambiental

Luiz Gonzaga Lamego Neto - Engº. Sanitarista e Ambiental

Carlos Senger Junior - Engº. Sanitarista

Max Demonti - Engº. Civil

Bogodar Szpak - Engº. Civil

Pedro Sirzanink - Engº. Civil

Valmir Antunes da Silva - Engº. Civil

Andre Labanowski - Engº. Civil

Fábio Luiz Vicieli - Engº. Civil

Nicolau Leopoldo Obladen - Engº Civil e Sanitarista

Mário F.F. Meyer - Engº. Civil e Sanitarista

Everton Vieira - Geógrafo

Joyce Fogaça Aguiar - Advogada

Soledad Urrutia de Sousa - Jornalista/Assist. Comunicação

EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Claudia O. Martins Batista Gomes - Engª. Sanitarista e Ambiental

Clarissa Soares Cunha - Engª. Sanitarista e Ambiental

Thiago Gallina Delatorre - Engº Sanitarista e Ambiental

Sérgio Mosele Bertaso - Engº Sanitarista e Ambiental

Daniel Meira Salvador - Engº Civil

Pedro Paulo Raupp - Engº Civil

Guilherme Raupp - Engº Civil

Júlio Cesar Palma - Engº Civil

Lidiane Freire de Sá - Engª. Sanitarista

Diego Araújo - Técnico em Saneamento.

José Olimpio Muricy - Engº Mecânico

Gustavo Costa - Advogado

Gabriela Vieira - Acad. de Engenharia Sanitária e Ambiental

Fábio Zavala Pauletto - Acad. de Engenharia Sanitária e Ambiental

Moreno Barros Arruda - Acad. de Engenharia Sanitária e Ambiental

Lucas Broilo - Acad. de Engenharia Ambiental

Luiz Gonzaga Lamego Neto

Engenheiro Especialista em Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos

André Labanowski

Engenheiro Especialista em Drenagem Pluvial

Max Demonti

Coordenador de Equipe Especialista em Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Paulo José Aragão

Coordenador Geral

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 18

2. PRINCÍPIOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS 20

3. GLOSSÁRIO 21

4. DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL 29

4.1. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 29

4.2. DECRETO DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO 30

4.3. OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA 30

4.4. FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 31

4.5. DEMOGRAFIA 31

4.5.1. Evolução da População Rural, Urbana e Total 31

4.5.2. Taxas de Crescimento Populacional 32

4.5.3. Ocupação Urbana e Densidade Demográfica 32

4.6. ATIVIDADE PRODUTIVA 33

4.6.1. Agricultura 33

4.6.2. Pecuária 33

4.6.3. Silvicultura 34

4.6.4. Indústria, Comércio e Serviços 34

4.7. INFRAESTRUTURA 35

4.7.1. Energia 35

4.7.2. Transportes 36

4.7.3. Comunicação 37

4.7.4. Saúde 38

4.7.4.1. Unidades de Saúde 38

4.7.4.2. Mortalidade Infantil 38

4.7.4.3. Esperança de Vida ao Nascer 39

4.7.4.4. Causas de Morbidade 39

4.7.5. Educação 41

4.7.5.1. Unidades Educacionais 41

4.7.5.2. Analfabetismo 42

4.7.5.3. Evasão Escolar 42

4.7.5.4. Índice de Desenvolvimento Escolar 43

4.7.5.5. Programas de Educação Ambiental 44

4.7.6. Saneamento 44
4.7.6.1. Abastecimento de Água 44
4.7.6.2. Esgotamento Sanitário 45
4.7.6.3. Destinação dos Resíduos Sólidos 45
4.7.6.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 45
4.8. LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE SANEAMENTO AMBIENTAL 45
4.8.1. Legislação no Âmbito Federal 45
4.8.2. Legislação no Âmbito Estadual 48
4.8.3. Legislação no Âmbito Municipal 53
4.8.4. Instrumentos Legais de Saneamento Básico 56
4.9. DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO 57
4.9.1. Identificação de Atores Sociais Atuantes no Município: Grupos Sociais e Econômicos Organizados 58
4.9.1.1. Sindicatos 59
4.9.1.2. Associações Comerciais, Industriais e Outras 59
4.9.1.3. Cooperativas 59
4.9.2. Caracterização das Instituições relacionadas com o Gerenciamento de Recursos Hídricos 59
4.9.2.1. Instituições de âmbito municipal e intermunicipal 60
4.9.2.2. Instituições de Âmbito Estadual 60
4.9.2.3. Instituições de Âmbito Federal 68
4.9.2.4. Organizações de Natureza Não Governamental – ONG's 71
4.9.2.5. Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu 71
4.9.3. Identificação dos Usuários de Água 73
4.9.4. Identificação dos Atores Sociais com Atuação no Saneamento 73
4.10. ESTRUTURA INSTITUCIONAL E LEGAL 74
4.10.1. Quadro Institucional, Organizacional e de Gestão 75
4.11. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 76
4.11.1. Clima 76
4.11.2. Geologia e Pedologia 76
4.11.3. Geomorfologia e Relevo 76
4.11.4. Hidrografia 76
4.11.5. Vegetação 77
4.11.6. Unidades de Conservação 77
5. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 78

5.1. ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 78

5.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 78

5.2.1. Considerações Iniciais 78

5.2.2. Sistema São João do Itaperiú 78

5.2.2.1. Manancial Utilizado 78

5.2.2.2. Captação 80

5.2.2.3. Estação de Tratamento de Água (ETA) 81

5.2.2.4. Reservação 83

5.2.2.5. Adução e Recalque de Água Tratada 84

5.2.2.6. Freqüência e Tipos de Análises de Água 85

5.2.2.7. Rede de Distribuição 87

5.2.3. Sistema Santa Cruz 87

5.2.3.1. Manancial Utilizado 87

5.2.3.2. Captação 87

5.2.3.3. Estação de Tratamento de Água (ETA) 88

5.2.3.4. Reservação 88

5.2.3.5. Adução e Recalque de Água Tratada 89

5.2.3.6. Freqüência e Tipos de Análises de Água 89

5.2.3.7. Rede de Distribuição 91

5.2.4. Sistema Santa Luzia 91

5.2.4.1. Manancial Utilizado 91

5.2.4.2. Captação 91

5.2.4.3. Estação de Tratamento de Água (ETA) 92

5.2.4.4. Adução e Recalque de Água Tratada 93

5.2.4.5. Reservação 93

5.2.4.6. Freqüência e Tipos de Análises de Água 94

5.2.4.7. Rede de Distribuição 95

5.3. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 95

5.4. AVALIAÇÃO DOS CONSUMOS POR SETORES: HUMANO, ANIMAL, INDUSTRIAL, TURISMO E IRRIGAÇÃO 96

5.4.1. Captação Superficial 96

5.4.2. Captação Subterrânea 97

5.5. BALANÇO CONSUMOS VERSUS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO MUNICÍPIO 97

5.6. ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 98

5.7. LEVANTAMENTO DOS CASOS DE DOENÇAS RELACIONADAS COM A ÁGUA OCORRIDOS NO MUNICÍPIO 99

5.8. LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE FONTES HÍDRICAS (SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS) PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 100

5.9. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 101

5.9.1. O Prestador de Serviços 101

5.9.2. Tarifas Praticadas 101

5.9.3. Ligações Prediais e Economias 102

5.9.4. Volumes de Água Tratada 102

5.9.5. Faturamento 103

5.9.6. Perdas Físicas de Água 103

5.9.7. Perdas de Faturamento 103

5.9.8. Arrecadação 104

5.9.9. Despesas 104

5.9.10. Informações Adicionais do Prestador de Serviço 104

5.9.11. Planejamento do Serviço de Água no Município 105

5.10. CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS COM A IDENTIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES NÃO ATENDIDAS OU SUJEITAS A FALTA DE ÁGUA 105

6. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 106

7. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 108

7.1. AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO 109

7.2. DESCRIÇÃO DO ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO 111

7.2.2. Segregação 113

7.2.3. Acondicionamento 113

7.2.4. Coleta 114

7.2.4.1. Coleta Convencional dos Resíduos Sólidos Urbanos 114

7.2.4.2. Coleta dos Resíduos de Serviços de Saúde Sépticos 115

7.2.5. Serviço Público de Limpeza Urbana 115

7.2.6. Destinação Final 116

7.2.6.1. Resíduos Sólidos Urbanos 116

7.2.6.2. Resíduos de Serviços de Saúde Sépticos 118

7.2.7. Resíduos da Construção e Demolição 118

7.2.8. Pessoal Ocupado no Manejo de Resíduos Sólidos 119

7.2.9. Cobrança pelo Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos 119

7.3. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS, COM RISCO DE POLUIÇÃO E/OU CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS 119

7.4. IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO NO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA 120

7.5. ANÁLISE CRÍTICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA EXISTENTES 121

7.6. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO 123

7.7. CARACTERIZAÇÃO DO LIXO PARA FINS DE RECICLAGEM 127

7.8. IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DA COLETA SELETIVA 128

7.9. AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO, COMPLEMENTARIDADE OU COMPARTILHAMENTO DE CADA UM DOS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS DOS MUNICÍPIOS VIZINHOS 130

8. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 132

8.1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS PARA ESTIMATIVA DE CHEIAS NOS CORPOS D'ÁGUA PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO 132

8.1.1. Estudos das Características Morfológicas da Bacia Hidrográfica e Determinação de Índices Físicos para a Bacia 132

8.1.2. Elaboração de cartas temáticas de cada bacia: hidrografia, topografia, características de solos em termos de permeabilidade, uso atual das terras, índices de impermeabilização, cobertura vegetal e pontos críticos de estabilidade geotécnica 143

8.1.3. Projeção, para vinte e cinco anos, dos coeficientes de escoamento superficial a serem adotados para simulação das cheias para o desenvolvimento urbano e regional 146

8.1.4. Estudo de chuvas intensas para as bacias com a finalidade de determinar as equações de chuvas a serem adotadas nas estimativas dos hidrogramas de cheias 146

8.1.5. Determinação dos Hidrogramas de Cheias para os Cursos D'Água Principais, em Seções Estratégicas, para Períodos de Retorno de 5, 10, 20, 25, 50 e 100 Anos 161

8.1.6. Estimativa de enchentes para diversos períodos de retorno e das áreas afetadas pelas cheias 162

8.1.7. Estimativas de Coeficientes de Escoamento Superficial que Possam Ser Adotados para Microdrenagem de Pequenas Áreas 162

8.2. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM EXISTENTES NO MUNICÍPIO 163

8.2.1. Identificação das áreas problemas 163

8.2.1.1. Área Problema 1: Rua Gumercindo Dionisio 164

8.2.1.2. Área Problema 2: Rua Domingos Caviquioli 165

8.2.1.3. Área Problema 3: Rua José B. Pires 167

8.2.1.4. Área Problema 4: Rua Valdir Rosa 168

8.3. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM RISCO DE POLUIÇÃO E/OU CONTAMINAÇÃO 169

8.4. IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE DRENAGEM 169

8.5. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS E SEDIMENTOLÓGICOS E SUA INFLUÊNCIA NA DEGRADAÇÃO DAS BACIAS E OCORRÊNCIA DE CHEIAS 170

8.6. ANÁLISE CRITICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 172

8.7. AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO, COMPLEMENTARIEDADE OU COMPARTILHAMENTO DE CADA UM DOS SERVIÇOS DOS MUNICÍPIOS VIZINHOS 173

8.8. EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA NA ÁREA URBANA . 173

8.9. AVALIAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS EXISTENTES OU EM EXECUÇÃO 175

9. APLICAÇÃO DO MÉTODO CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES (CDP) 176

9.1. CONCEITUAÇÃO 176

9.2. PLANILHA CDP 177

9.3. REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA 177

10. INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO 178

11. CONCLUSÃO 182

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 183

13. ANEXOS 191

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1– População urbana, rural e total 31
Quadro 2- Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total 32
Quadro 3 - Taxa de urbanização e densidade demográfica 32
Quadro 4 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da lavoura temporária 33
Quadro 5 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da lavoura permanente 33
Quadro 6 - Efetivo dos rebanhos, em cabeças 34
Quadro 7 - Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto 34
Quadro 8 - Número de unidades locais e número de pessoas ocupadas segundo a seção de atividades 35
Quadro 9 - Número de consumidores e consumo (Kw) de energia elétrica em São João do Itaperiú 36
Quadro 10 – Frota de veículos por tipo 37
Quadro 11 - Estabelecimentos de saúde cadastrados do Município de São João do Itaperiú 38
Quadro 12 - Esperança de vida ao nascer no Município de São João do Itaperiú 39
Quadro 13 – Distribuição percentual de internações por grupo de causas e faixa etária – (por locais de residência) – 2005 40
Quadro 14 – Número de escolas, matrículas e docentes no município de acordo com o nível de ensino e a unidade educacional 41
Quadro 15 – Taxa de analfabetismo por faixa etária 42
Quadro 16 – Taxa de freqüência à escola por faixa etária 42
Quadro 17 – IDEB observado no ano de 2007 44
Quadro 18 – Associação de Municípios atuante 60
Quadro 19 – Abrangência da CASAN no município 66
Quadro 20 – Estrutura Institucional 74
Quadro 21 – Características do reservatório 83
Quadro 22 – Características da linha de adução 84
Quadro 23 – Freqüência e tipos de análises – Sistema Santa Luzia e Santa Cruz 85
Quadro 24 – Rede de distribuição de água do Sistema São João do Itaperiú 87
Quadro 25 – Características do reservatório 89
Quadro 26 – Características das linhas de adução 89
Quadro 27 – Freqüência e tipos de análises – Sistema Santa Cruz 90
Quadro 28 – Rede de distribuição de água do Sistema Santa Cruz 91
Quadro 29 – Características das linhas de adução 93
Quadro 30 – Características do reservatório 93
Quadro 31 – Freqüência e tipos de análises – Sistema Santa Luzia 94
Quadro 32 – Rede de distribuição de água do Sistema Santa Luzia 95

Quadro 33 - Número de pontos de captação e volume de água captado superficialmente na área do Município de São João do Itaperiú em função do setor .. 96

Quadro 34 - Doenças de Notificação Compulsória de Veiculação Hídrica – São João de Itaperiú..... 100

Quadro 35 - Estrutura tarifária atual aplicada pela CASAN – vigência: 10/12/2012 .. 102

Quadro 36 – Quantidade de resíduos gerada no Município 110

Quadro 37 – Abrangência do serviço de coleta dos RSU 114

Quadro 38 – Pessoal ocupado no manejo de resíduos sólidos..... 119

Quadro 39 – Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos..... 124

Quadro 40 - Notas e respectivos enquadramentos da avaliação de aterros 126

Quadro 41 - Índices Físicos Bacia do Rio Itaperiú 142

Quadro 42 – Estimativa do CN Atual e Futuro 146

Quadro 43 - Coeficientes de ajustamento específico para a localidade. 148

Quadro 44- Intensidades de Chuva para os diferentes Tempo de Recorrência (anos) e Tempo de concentração (min) 149

Quadro 45 - Valores de CN para diferentes tipos de condições de umidade do solo. 152

Quadro 46 - Valores de CN para bacias urbanas e rurais. 154

Quadro 47 - Frações de Vazão de Pico e de Tempo de Ascensão da 161

Quadro 48– População urbana, rural e total 173

Quadro 49- Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total 174

Quadro 50 – Indicadores de Água – Sistema São João do Itaperiú 178

Quadro 51 – Indicadores de Água – Sistemas Santa Luzia e Santa Cruz..... 179

Quadro 52 – Indicadores de Resíduos Sólidos Urbanos – Gerais 179

Quadro 53 – Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos 180

Quadro 54 – Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem 180

Quadro 55 – Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. 180

Quadro 56 – Indicadores sobre Serviços de Varrição 180

Quadro 57 – Indicadores sobre Serviços de Capina 181

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Localização do Município de São João do Itaperiú 29
Figura 2 – Acesso ao Município de São João do Itaperiú 30
Figura 3 – Organograma da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 62
Figura 4 – Manancial do Sistema São João do Itaperiú – Rio Itinga 79
Figura 5 – Barragem da captação de água bruta 80
Figura 6 –Captação de água bruta 81
Figura 7 – Fluxograma da ETA 82
Figura 8 – Chegada na ETA e Floculador 82
Figura 9 – Vista da ETA 83
Figura 10 – Vista da ETA e Laboratório 83
Figura 11 – Reservatório R1 – São João do Itaperiú 84
Figura 12 – Recalque de Água Tratada 85
Figura 13 – Poço profundo – Sistema Santa Cruz 88
Figura 14 – Fluxograma da ETA 88
Figura 15 – Reservatório R2 - Santa Cruz 89
Figura 16 – Poço profundo – Sistema Santa Luzia 92
Figura 17 – Fluxograma da ETA 92
Figura 18 – Reservatório R3 - Santa Luzia 93
Figura 19 - Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do Município de São João do Itaperiú 112
Figura 20 – Estação de transbordo 115
Figura 21 – Aterro sanitário de Brusque 117
Figura 22 – Vista geral do aterro sanitário 117
Figura 23 – Tratamento biológico com lagoas de estabilização 118
Figura 24 – Componentes mais comuns da composição gravimétrica 127
Figura 25 – Vista superior do aterro sanitário 130
Figura 26 - Hidrograma triangular utilizando o Método SCS (1975) 157
Figura 27- Representação gráfica da metodologia de cálculo do hidrograma unitário por convolução discreta 160
Figura 28 – Hidrogramas de cheias – Bacia do Rio Itaperiú 162
Figura 29 – Localização da AP-1 164
Figura 30 – Vista do trecho da estrada que alaga 164
Figura 31 – Detalhe do bueiro celular sob a SC-474 165
Figura 32 – Erosão a montante da rodovia (AP-2) 165
Figura 33 – Local de alagamento na estrada 166
Figura 34 – Canal a montante do bueiro, completamente tomado pela vegetação. .. 166

Figura 35 – Localização da área de alagamento..... 167
Figura 36 – Vista do canal a jusante e trecho da estrada que sofre os alagamentos 167
Figura 37 – Detalhe dos bueiros instalados 168
Figura 38 – Localização da área de alagamento..... 168
Figura 39 – Rua Valdir Rosa no trecho de alagamento..... 169
Figura 40 – Densidades demográficas atuais do município 174

1. APRESENTAÇÃO

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445 de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, fica o município obrigado a elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos recursos públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de saneamento básico.

O Plano abrange os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, drenagem e manejo de águas pluviais.

Em atendimento as atividades contratuais previstas no Termo de Referência do Edital de **Concorrência Pública N°0012/2009** da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), cujo objeto é a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico nos municípios do Estado de Santa Catarina, o **Consórcio MPB/SANETAL** apresenta neste trabalho o Relatório da seguinte fase:

- **FASE IX: Versão Final do Plano Municipal de Saneamento Básico e Documento do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico.**

A Fase IX é apresentada em seis volumes:

- Volume I - Consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico;
- Volume II – Processo de participação da sociedade na elaboração do plano;
- Volume III – Diagnóstico da situação do saneamento e de seus impactos nas condições de vida da população;
- Volume IV - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento; Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas; e Ações para emergências e contingências;
- Volume V - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática

da eficiência e eficácia das ações programadas e participação social;

- Volume VI – Elaboração do Sistema de Informações do Plano de Saneamento.

O presente documento tem por objetivo apresentar o Volume III - Diagnóstico da situação do saneamento e de seus impactos nas condições de vida da população.

2. PRINCÍPIOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Saneamento Básico pode ser entendido como o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde.

O sistema de saneamento básico de um município possui estreita relação com a comunidade a qual atende, sendo fundamental para a salubridade ambiental do município e para a qualidade de vida da população.

Sendo assim, um planejamento e uma gestão adequada desse serviço concorrem para a valorização, proteção e gestão equilibrada dos recursos ambientais e tornam-se essenciais para garantir a eficiência desse sistema, em busca da universalização do atendimento, em harmonia com o desenvolvimento local.

Neste relatório serão apresentadas as condições que nortearão o processo de planejamento, objeto do estudo. Porém, o escopo de planejamento do PMSB extrapola questões de natureza técnica, relacionadas exclusivamente à infra-estrutura dos sistemas e se propõe a definir um plano diretor de gestão. Assim, considera aspectos relacionados à modalidade institucional de prestação do serviço, o relacionamento com o usuário, o controle operacional dos setores (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) e outros que serão objeto de detalhamento neste relatório.

Os estudos para o diagnóstico da situação de cada um dos serviços de saneamento básico serão elaborados a partir de dados secundários e primários, contendo a área de abrangência, inspeções de campo e coletas de dados. O diagnóstico contemplará, ainda, a apresentação de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas para os serviços de saneamento básico.

3. GLOSSÁRIO

Adutora – são os condutos destinados a ligar as fontes de abastecimento de água bruta às estações de tratamento de água, situadas além das imediações dessas fontes, ou os condutos ligando estações de tratamento, situadas nas proximidades dessas fontes, a reservatórios distantes que alimentam as redes de distribuição.

Água bruta – água de uma fonte de abastecimento, antes de receber qualquer tratamento.

Alagamento – água acumulada no leito das ruas e no perímetro urbano por fortes precipitações pluviométricas, em localidades com sistemas de drenagem deficiente ou inexistente.

Assoreamento da rede de drenagem – processo de depósito de sedimentos carregados pelas águas das chuvas nas redes de drenagem pluviais e tem como principal conseqüência a redução da seção transversal das tubulações e conseqüentemente da capacidade de transporte de vazão.

Aterro controlado – local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com cuidado de, após a jornada de trabalho, cobri-lo com uma camada de terra, sem causar danos ou riscos à saúde pública e a segurança, minimizando os impactos ambientais.

Aterro sanitário – disposição final dos resíduos sólidos urbanos através de sua adequada disposição no solo, sob controle técnico e operacional permanente, de modo a que nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente.

Autarquia – entidade com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica, com patrimônio próprio, atribuições públicas específicas e capacidade de se auto-administrar, sob controle federal, estadual ou municipal.

Bacia hidrográfica – é uma área definida topograficamente (divisor com outra bacia hidrográfica), onde toda a chuva que cai no seu interior é drenada por um curso d'água (rio principal) ou um sistema conectado de cursos d'água (afluentes ao rio principal). Toda a vazão efluente é descarregada através de uma simples saída ("boca" do rio) no ponto mais baixo da área.

Boca-de-lobo – dispositivo localizado em ponto conveniente, em geral nas faixas de vias públicas paralelas e vizinhas ao meio-fio, para captação de águas pluviais.

Caixa com grelha na sarjeta – dispositivo localizado em ponto conveniente, em geral em calçadas, próximas ao meio-fio e ligado diretamente na rede coletora, não havendo tubulações de interligações.

Captação de água - é o local de tomada de água do manancial (superficial ou subterrâneo) e compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento.

Coleta seletiva de materiais recicláveis – quando a entidade se responsabiliza pela coleta diferenciada de materiais recicláveis, tais como papéis, vidros, plásticos e metais (ou resíduos orgânicos compostáveis), previamente separados do restante do lixo nas suas próprias fontes geradoras.

Compostagem - técnica de transformação de resíduos orgânicos, presentes no lixo, em fertilizante para uso agrícola.

Corpo receptor – corpo d'água destinado a receber o esgoto tratado e as águas pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem urbana.

Desmatamento – retirada da cobertura vegetal de determinada área ou região. Ocorre basicamente por fatores econômicos, acarretando desequilíbrios dos ecossistemas, empobrecimento do solo, assoreamento dos rios, etc.

Dispositivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais – bacia destinada ao armazenamento temporário de água e amortecimento das vazões nos picos de chuvas.

Dragagem e limpeza de canais – ato ou trabalho de uma máquina (draga) com a finalidade de limpar o fundo dos canais, retirando depósitos de areia, lama, objetos, etc., permitindo assim a recuperação das dimensões da seção (espaço) de escoamento do canal.

Drenagem subterrânea – constituída por dispositivos de captação tais como boca-de-lobo ou boca-de-leão, ralos, caixas com grelhas, etc., encaminhando as águas aos poços de visita e daí às galerias/ tubulações que têm como deságüe corpos receptores tais como rios, córregos, etc.

Drenagem superficial – constituída por guias, sarjetas, calhas, etc., que

interceptam as águas provenientes das chuvas e que tem como deságüe corpos receptores tais como rios, córregos, etc., e podem, também, estarem ligados às galerias/tubulações de um sistema de drenagem subterrâneo.

Economia – imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para o uso dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto.

Emissário – tubulação destinada ao lançamento do esgoto em alto mar ou em rios de grande vazão. Assim, os emissários podem ser oceânicos ou fluviais.

Erosão – processo que se traduz na desagregação, transporte e deposição do solo e rocha em decomposição, pelas águas, ventos ou geleiras. Como conseqüência das erosões pode haver formação de ravinas, voçorocas, etc.

Estação elevatória – unidade destinada a transportar água/esgoto de uma parte mais baixa para uma parte mais elevada por meio de utilização de conjuntos motor-bomba.

ETA (Estação de Tratamento de Água) – representa o conjunto de instalações e equipamentos destinados a realizar o tratamento da água bruta.

ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) – conjunto de instalações, dispositivos e equipamentos destinados ao tratamento de esgotos produzidos.

Fossa séptica – dispositivo tipo câmara, enterrado, revestido e sem possibilidade de infiltração no solo, destinado a receber o esgoto para separação e sedimentação do material sólido, transformando-o em material inerte.

Hidrômetro – é o aparelho destinado a medir e indicar o volume de água que o atravessa, ou seja, o consumo de água, popularmente conhecido como contador de água em ligações domiciliares ou prediais.

Índice de perdas na distribuição – percentual que relaciona o volume de água disponibilizado para consumo com o volume utilizado.

Índice de perdas de faturamento – percentual que relaciona a diferença entre o volume disponibilizado para consumo e o volume faturado, com o volume

disponibilizado para consumo.

Ligação predial – ramal conectado à rede de distribuição de água.

Lixão - disposição final do lixo pelo seu lançamento, em bruto, sobre o terreno sem qualquer cuidado ou técnica especial; falta de medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública.

Lodo – material orgânico e mineral sedimentado, em processo de digestão.

Macrodrenagem – conjunto de obras que visam melhorar as condições de escoamento de forma a atenuar os problemas de erosões, assoreamento e inundações ao longo dos principais talvegues (fundo de vale).

Macromedidores – equipamentos utilizados para medir grandes vazões.

Manancial – fonte de água, superficial ou subterrânea, utilizada para abastecimento humano e manutenção de atividades econômicas.

Manejo de águas pluviais – consiste no controle do escoamento das águas de chuva, para se evitar os seus efeitos adversos que podem representar sérios prejuízos à saúde, segurança e bem estar da sociedade.

Manejo de resíduos sólidos – consiste nos seguintes serviços: a coleta, o transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reciclagem, o tratamento, inclusive por compostagem, e a disposição final de resíduos sólidos domiciliares, assemelhados e provenientes da limpeza pública. A varrição, a capina e a poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública fazem parte, também, do manejo de resíduos sólidos.

Mata ciliar – é a vegetação que margeia os cursos d'água, ou que contorna os lagos, nascentes e açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e sujeitos às inundações periódicas. São consideradas áreas de preservação permanente, permitindo a conservação da flora e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos de água e de sedimentos, na manutenção da qualidade da água e, através do sistema radicular e da copa do conjunto das plantas, constituem a proteção mais eficiente dos solos que revestem.

Microdrenagem – sistema de condutos pluviais em nível de loteamento ou de rede primária urbana, que propicia a ocupação do espaço urbano ou

periurbano por uma forma artificial de assentamento, adaptando-se ao sistema de circulação viária.

Outorga – é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, em que o usuário recebe uma autorização para fazer uso da água, através da utilização de uma determinada vazão, de uma fonte hídrica, especifica em um local definido, para um determinado uso, durante um determinado período de tempo e que pode lhe assegurar um direito, o direito de uso da água.

Pontos de estrangulamento – pontos do sistema de drenagem em que as tubulações não são suficientes para escoar as águas de chuva que neles aportam.

Racionamento de água – interrupção do fornecimento de água em decorrência de problemas na reservação, capacidade de tratamento insuficiente, população flutuante, problemas de seca/estiagem.

Rede coletora de esgotamento sanitário – conjunto de canalizações que operam por gravidade e que tem a finalidade de coletar os despejos domésticos e especiais da comunidade a partir de ligações prediais ou de outros trechos de redes, encaminhando-os a interceptores, local de tratamento ou lançamento final.

Rede de distribuição - consiste na última etapa de um sistema de abastecimento de água, constituindo-se de um conjunto de condutos assentados nas vias públicas ou nos passeios, aos quais se conectam os ramais domiciliares.

Reservatório – lugar onde a água é acumulada para servir às múltiplas necessidades humanas, em geral formadas pela construção de barragens nos rios ou pela diversão da água para depressões no terreno ou construído como parte de sistemas de abastecimento de água, antes ou depois de estações de tratamento.

Resíduo comercial - são os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características dependem da atividade ali desenvolvida.

Resíduos de serviços de saúde sépticos – entende-se por resíduos sólidos de serviços de saúde, propriamente ditos, o conjunto dos resíduos

contaminantes ou suspeitos de contaminação e materiais biológicos (sangue, animais usados em experimentação, excreções, secreções, meios de cultura, órgãos, cateteres e curativos usados, etc.); dos resíduos perfuro-cortantes (escalpos, agulhas e seringas descartados); dos restos de medicamentos de quaisquer naturezas, vencidos ou não; do lixo recolhido em sanitários de unidades de internação e enfermarias; e dos demais resíduos análogos gerados em estabelecimentos de atenção à saúde humana e animal, tais como hospitais, clínicas, unidades de atendimento ambulatorial, postos de saúde, laboratórios de pesquisa clínica e/ou de análises clínicas, consultórios médicos e odontológicos, farmácias, etc.

Resíduo domiciliar especial - grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus.

Resíduo domiciliar ou residencial - são os resíduos gerados nas atividades diárias em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais.

Resíduo público - são os resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e também aqueles descartados irregular e indevidamente pela população, como entulho, bens considerados inservíveis, papéis, restos de embalagens e alimentos.

Resíduos sólidos urbanos – Segundo ABNT, são os “gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais, perigosos, hospitalares sépticos e de aeroportos e portos.” Ou seja, os resíduos sólidos domiciliares, comerciais, públicos, de serviços de saúde assépticos e industriais comuns. De acordo com a resolução CONAMA n.º308/02, em seu artigo 2.º, “resíduos sólidos urbanos são os provenientes de residências ou qualquer outra atividade que gere resíduos com características domiciliares, bem como os resíduos de limpeza pública urbana”.

Rua pavimentada – considera-se como rua pavimentada aquela que possui algum tipo de revestimento sobre a terra, tais como cimento, concreto, pedra, tijolo, asfalto, etc.

Sistema de abastecimento de água – é o conjunto de obras, instalações e

serviços, destinados a produzir e distribuir água potável a uma comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos.

Sistema de esgotamento sanitário - é o conjunto de obras, instalações e serviços, destinados a coleta, tratamento e destinação final de águas servidas.

Sumidouro – dispositivo enterrado, normalmente cilíndrico, destinado a promover a absorção da parte líquida do esgoto pelo solo. Pode ser revestido com material que permite a infiltração no solo.

Tarifa – preço público unitário preestabelecido, cobrado pela prestação de serviço de caráter individualizado e facultativo. Não tem natureza tributária, estando relacionada à quantidade do serviço efetivamente prestado e à possibilidade de rescisão.

Tarifa mínima no consumo de água – valor fixado para efeito de cobrança da cota mínima colocada à disposição de cada categoria de consumo/economia, decorrente dos serviços de abastecimento de água.

Tratamento de esgoto – o tratamento de esgoto é feito visando à preservação da vida nos corpos d'água e redução de risco à saúde humana, consistindo na combinação de processos físicos, químicos e biológicos, com o objetivo de reduzir a carga orgânica existente no esgoto sanitário, antes de seu lançamento final.

Triagem de materiais recicláveis - separação, por tipos, dos materiais considerados recicláveis; por seu adequado acondicionamento e estocagem; bem como por sua periódica comercialização, operação esta que pode ou não ser precedida de algum tipo de reprocessamento de natureza industrial, destinado a agregar valor aos resíduos recuperados.

Vazão – é o volume de água que passa por uma determinada seção de um conduto por uma unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (l/s), em metros cúbicos por segundo (m^3/s) ou em metros cúbicos por hora (m^3/h).

Vias e logradouros públicos – caracterizam-se como vias e logradouros

públicos as ruas, avenidas e alamedas da zona urbana "formal", bem como suas calçadas e eventuais canteiros centrais, as ladeiras, vielas e/ou escadarias de uso público das favelas e vilas "informais" assim como as praças, os parques, os bosques e as áreas livres (não-edificadas) de uso coletivo e pertencentes ao patrimônio público (municipal, estadual ou federal).

4. DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL

4.1. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO

O Município de São João do Itaperiú está localizado na microregião de Blumenau, na mesoregião do Vale do Itajaí, dentro da vertente do litoral do Estado de Santa Catarina, a uma latitude de 26°37' 04" Sul e longitude de 48° 46' 05" Oeste.



Figura 1 – Localização do Município de São João do Itaperiú
Fonte: SANTA CATARINA / CIASC, 2010.

Com área de aproximadamente 152 Km² (BRASIL / IBGE, 2010), o município encontra-se a uma altitude média de 33 metros acima do nível do mar, distante 131 Km da capital Florianópolis. O principal acesso ao município se dá a partir da rodovia BR-474, a partir da BR-101. Os municípios limítrofes são: Araquari, Barra Velha, Luiz Alves e Massaranduba.



Figura 2 – Acesso ao Município de São João do Itaperiú
Fonte: SANTA CATARINA / CIASC, 2010.

4.2. DECRETO DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO

A criação do município deu-se a partir da Lei N° 8.863, de 20 de Outubro de 1992 que desmembrava o mesmo do Município de Barra Velha (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 2010). São João do Itaperiú é ligado a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joinvile, pertencendo também a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu – AMVALI.

4.3. OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA

Habitado por índios Guaranis, a região na qual encontra-se o município recebeu seus primeiros colonizadores por volta de 1810, formados por açorianos e italianos, que então fundaram a comunidade de Itaperiú, vindo mais tarde a se chamar São João do Itaperiú. Em 1916 foi construída a primeira capela com nome e imagem de São João Batista, padroeiro do município (BRASIL / IBGE, 2010).

4.4. FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Inicialmente a localidade era ligada a cidade de Araquari, e mais tarde a Barra Velha. Somente a partir de 1965 a localidade passou à condição de distrito, com a emancipação político-administrativa de Barra Velha. Depois de muitos anos de luta, por se considerar uma comunidade sem muita afinidade com as tradições culturais e por receber pouca assistência do município sede, um grupo de políticos se uniu em torno da conquista de sua independência. A emancipação de São João do Itaperiú ocorreu em 26 de Março de 1992, através da Lei Nº 8.549. No dia 3 de Outubro do mesmo ano, através de eleição direta, elegeu sua primeira magistratura, composta pelo poder executivo e legislativo, sendo instalada no dia 1° de Janeiro de 1993 (BRASIL / IBGE, 2010).

4.5. DEMOGRAFIA

4.5.1. Evolução da População Rural, Urbana e Total

O quadro a seguir apresenta a evolução populacional da área atual do Município de São João do Itaperiú (áreas urbana e rural) de 1970 a 2007, de acordo com os censos e contagens populacionais efetuados pelo IBGE.

Quadro 1– População urbana, rural e total

ANO	POPULAÇÃO (HABITANTES)		
	URBANA	RURAL	TOTAL
1970	478	3.110	3.588
1980	1.149	1.219	2.368
1991	1.073	797	1.870
1996	643	2.449	3.092
2000	1.454	1.707	3.161
2007	1.826	1.463	3.289

Fonte: BRASIL / IBGE.

Pelos dados do Quadro 1 observa-se que no período 1991 / 1996, quando ocorreu sua emancipação, a população total de São João do Itaperiú cresceu significativamente em virtude do acréscimo da população na área rural. Nos períodos subseqüentes (1996 / 2000 e 2000 / 2007) a população rural do município decresceu, ao passo que na zona urbana houve um crescimento do número de habitantes.

4.5.2. Taxas de Crescimento Populacional

A evolução das taxas de crescimento anual da população urbana, rural e total do Município de São João do Itaperiú entre os anos de 1970 e 2007 é mostrada no Quadro 2, com base nos dados do IBGE.

Quadro 2- Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total

PERÍODO	TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO (%)		
	URBANA	RURAL	TOTAL
1970 / 1980	9,17	-8,94	-4,07
1980 / 1991	-0,62	-3,79	-2,12
1991 / 1996	-9,73	25,17	10,58
1996 / 2000	22,63	-8,63	0,55
2000 / 2007	3,31	-2,18	0,57

Fonte: BRASIL / IBGE.

No período 1996 / 2000 a população urbana do município apresentou uma alta taxa de crescimento, contribuindo para que a mesma viesse a se tornar predominante no ano de 2007. Apesar de um considerável crescimento da população urbana do município nos períodos 1996 / 2000 e 2000 / 2007, a população total de São João do Itaperíu cresceu de forma discreta nos últimos anos.

4.5.3. Ocupação Urbana e Densidade Demográfica

Segundo a última contagem feita pelo IBGE, a população de São João do Itaperiú contava em 2007 com 3.289 habitantes, sendo 1.826 residentes na área urbana e 1.463 residentes na área rural do município. Esses números apontam uma taxa de urbanização de 55%, superior à taxa registrada no ano de 2000 (46%).

No tocante a densidade demográfica, observa-se um pequeno acréscimo entre o período 2000 / 2007. O Quadro 3 exibe a taxa de urbanização do município e a densidade demográfica para os anos de 2000 e 2007.

Quadro 3 - Taxa de urbanização e densidade demográfica

ANO	TAXA DE URBANIZAÇÃO (%)	DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB/Km^2)
2000	46%	20,80
2007	55%	21,64

Fonte: BRASIL / IBGE.

4.6. ATIVIDADE PRODUTIVA

4.6.1. Agricultura

Nas propriedades rurais do município desenvolvem-se predominantemente cultivos agrícolas temporários, destacando-se o plantio de arroz, com aproximadamente 1650 hectares da área plantada. No âmbito das culturas permanentes, sobressai o cultivo da banana, desenvolvidos principalmente sob regime familiar.

No Quadro 4 apresenta-se a área plantada com lavouras temporárias, segundo o tipo de produto cultivado e, no Quadro 5, a área plantada com lavouras permanentes.

Quadro 4 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da lavoura temporária

Produto*	Área Plantada (ha)	Quantidade (Toneladas)	Rendimento (Kg/ha)
Arroz (em casca)	1650	13200	8000
Cana-de-açúcar	20	800	40000
Feijão (em grão)	24	22	916
Mandioca	50	800	16000
Milho (em grão)	18	54	3000

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2008. (*) Produtos com quantidade produzida igual ou superior a 1 Tonelada.

Quadro 5 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da lavoura permanente

Produto*	Área Plantada (ha)	Quantidade (Toneladas)	Rendimento (Kg/ha)
Banana (cacho)	1480	47000	31756
Maracujá	2	12	6000
Palmito	25	25	5000

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2008. (*) Produtos com quantidade produzida igual ou superior a 1 Tonelada.

4.6.2. Pecuária

Quanto à pecuária, os dados apresentados no Quadro 6 indicam que o maior efetivo na área do município é o de galos, frangas, frangos e pintos, com uma produção anual de 654.446 cabeças. Outro efetivo de grande relevância é o de bovinos, que totaliza 5.419 cabeças.

Quadro 6 - Efetivo dos rebanhos, em cabeças

Rebanho	Produção (cabeças)
Bovino	5419
Equino	120
Bubalino	241
Suíno	570
Caprino	147
Ovino	220
Galos, frangas, frangos e pintos	654446
Galinhas	1200

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Pesquisa Pecuária Municipal 2008.

4.6.3. Silvicultura

A produção silvícola encontra-se apresentada no Quadro 7. Conforme se pode observar, a madeira em tora e a lenha tiveram a mesma produção no ano de 2008: carvão vegetal, lenha e madeira em tora.

Quadro 7 - Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto

Produto	Quantidade Produzida	Unidades
Lenha	6000	m^3
Madeira em tora	6000	m^3

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção da Silvicultura 2008. (*) Produto com quantidade produzida igual ou superior a 1 Tonelada.

4.6.4. Indústria, Comércio e Serviços

O Quadro 8 mostra o número de unidades locais e o número de pessoas ocupadas conforme cada seção de atividade no Município de São João do Itaperiú.

Verifica-se que os maiores números de unidades locais encontram-se associados às atividades comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos e de outros serviços coletivos, sociais e pessoais, representado respectivamente 35,9% e 15,4% em relação ao total.

As atividades associadas à indústrias de transformação e à administração pública, defesa e seguridade social, foram as que apresentaram maior número de pessoas ocupadas, respectivamente, 132 e 131.

A atividade associada ao comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos também apresentou um contingente significativo de pessoas ocupadas (85), representando 20% em relação ao total.

Quadro 8 - Número de unidades locais e número de pessoas ocupadas segundo a seção de atividades

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)	Número de unidades locais (Unidades)	%	Pessoal ocupado total (Pessoas)	%
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal	5	6,41	13	3,1
Indústrias extrativas	3	3,85	5	1,2
Indústrias de transformação	10	12,8	132	32
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água	1	1,28	X	-
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos	28	35,9	85	20
Alojamento e alimentação	6	7,69	4	1
Transporte, armazenagem e comunicações	4	5,13	36	8,7
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas	1	1,28	X	-
Administração pública, defesa e seguridade social	3	3,85	131	32
Educação	5	6,41	-	-
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais	12	15,4	5	1,2
Total	78	100	415	100

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Cadastro Central de Empresas 2006.

4.7. INFRAESTRUTURA

4.7.1. Energia

O fornecimento de energia elétrica na área central e em outras localidades do Município de São João do Itaperiú é de responsabilidade das Centrais Elétricas de Santa Catarina SA – CELESC, empresa de economia mista do Estado de Santa Catarina.

O quadro a seguir apresenta o número de consumidores e o consumo de energia elétrica (em kw) no Município de São João do Itaperiú em 2008.

Quadro 9 - Número de consumidores e consumo (Kw) de energia elétrica em São João do Itaperiú

Classe de Consumidores	Número de Consumidores	Consumo (Kw)
Residencial	507	983.150
Industrial	27	1.344.905
Comercial	51	413.971
Rural	587	2.251.951
Poderes Públicos	21	113.207
Iluminação Pública	1	378.162
Serviço Público	4	20.309
Consumo Próprio	0	0
Consumidores Total	**1.198**	**5.505.655**

Fonte: SANTA CATARINA / CELESC, 2008.

De acordo com o Quadro 9, a classe rural é a que apresenta o maior consumo de energia elétrica gerada pela CELESC, seguido da classe industrial.

4.7.2. Transportes

Nos municípios catarinenses, o sistema viário assume vital importância para a economia local, uma vez que, através das estradas é que se escoa a produção tanto agrícola como pecuária. Neste sentido, uma política de conservação permanente das vias e a melhoria da trafegabilidade se constituem em base importante para o desenvolvimento e o progresso do município, facilitando inclusive a atração e a implantação de novas empresas no território municipal.

Conforme informação do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) existem, em São João do Itaperiú, 13 tipos de veículos, resultando em uma quantidade total de 1.732 unidades. O Quadro 10 apresenta a frota de veículos no Município e sua respectiva quantidade.

Quadro 10 – Frota de veículos por tipo

Tipo de Frota de Veículo	Quantidade
Automóvel	717
Caminhão	166
Caminhão Trator	15
Caminhonete	130
Camioneta	17
Chassi Plataforma	1
Microônibus	2
Motocicleta	546
Motoneta	99
Ônibus	5
Reboque	15
Semi-Reboque	17
Utilitário	2
Total	**1.732**

Fonte: BRASIL / DENATRAN, 2008.

O transporte interurbano de passageiros é realizado por uma empresa de Jaraguá do Sul, que coloca à disposição dos usuários duas linhas (ônibus) para Joinville em alguns horários diários previstos. O Município de São João do Itaperiú não dispõe de transporte coletivo municipal, mas há transporte escolar em todo seu território.

No que concerne ao transporte aéreo, um aeroporto próximo localiza-se no Município de Navegantes, a uma distância aproximada, por vias pavimentadas, de 40 Km. O Aeroporto Internacional de Navegantes conta com um terminal de passageiros de 4.170 m² com capacidade para 600.000 pessoas por ano. Já a distância até o aeroporto Internacional Hercílio Luz em Florianópolis é de aproximadamente 131 Km (SANTA CATARINA / CIASC, 2010).

4.7.3. Comunicação

O Município de São João do Itaperiú, no que diz respeito à estrutura de comunicação, possui 260 linhas telefônicas instaladas, representando 30,8% do total de domicílios existentes no município. Cita-se ainda que não existem emissoras de rádio e TV no município (SANTA CATARINA / SDR, 2003).

4.7.4. Saúde

4.7.4.1. Unidades de Saúde

O Município de São João do Itaperiú possui dez estabelecimentos de saúde cadastrados, sendo quatro deles postos de saúde, conforme quadro abaixo.

Quadro 11 - Estabelecimentos de saúde cadastrados do Município de São João do Itaperiú

Estabelecimento de Saúde	Natureza da Organização
Posto de Saúde Porto do Itaperiú	Administração Direta da Saúde
Posto de Saúde Santa Cruz	Administração Direta da Saúde
Posto de Saúde Santo Antônio	Administração Direta da Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de São João do Itaperiú	Administração Direta da Saúde
Unidade Sanitária Centro	Administração Direta da Saúde

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / CNES, 2009.

O Município de São João do Itaperiú não possui hospital da Rede SUS.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Município possui programas de Atenção à Saúde do Idoso e de Promoção da Saúde (combate ao tabagismo, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, etc.).

4.7.4.2. Mortalidade Infantil

Definição: distribuição percentual dos óbitos de crianças menores de um ano de idade, por faixa etária, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado (BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / RIPSA, 2008).

Indica a participação dos óbitos de cada grupo etário selecionado, em relação aos óbitos de menores de um ano de idade.

Método de cálculo:

$$MI = \frac{\text{número de óbitos de residentes menores de um ano de idade, por faixa etária}}{\text{número de óbitos de residentes menores de um ano de idade, excluídos os de idade ignorada *}} \times 100$$

* A exclusão dos óbitos de idade ignorada resulta em que o indicador seja referido ao total de óbitos infantis com idade conhecida.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 2008, a taxa de Mortalidade Infantil para menores de um ano, no ano de 2006, no Município São João do Itaperiú, foi de 21,28 por mil nascidos vivos.

Porém, vale ressaltar que os dados de mortalidade infantil devem ser utilizados com cuidado em casos em que o quantitativo populacional é pequeno, uma vez que a ocorrência de um único óbito representa uma significativa alteração, quando o número de óbitos de menores de um ano sobre total de nascidos vivos no ano é multiplicado por 1000.

4.7.4.3. Esperança de Vida ao Nascer

A esperança de vida ao nascer é o indicador que mostra o número de anos que se espera que uma pessoa nascida num determinado ano viva, em média, se as condições de mortalidade existentes permanecerem constantes. Quanto menor for à mortalidade, maior será a esperança de vida ao nascer (MOÇAMBIQUE / INE, 2010).

Quadro 12 - Esperança de vida ao nascer no Município de São João do Itaperiú

Esperança de Vida ao Nascer	
Ano 2000	73,5 anos

Fonte: SANTA CATARINA / SDM, 2003.

4.7.4.4. Causas de Morbidade

O coeficiente de morbidade é a relação entre o número de casos de uma doença e a população exposta a adoecer. Indicador muito útil para o objetivo de controle de doenças ou de agravos, bem como para estudos de análise do tipo causa/efeito (PEREIRA, 2004).

Método de cálculo:

$$Morbidade = \frac{\text{Nº de casos de uma doença}}{\text{População}} \times 10^{n}$$

O Quadro 13 mostra o percentual de internações por grupo de causas e faixa etária no Município de São João do Itaperiú no ano de 2005.

Quadro 13 – Distribuição percentual de internações por grupo de causas e faixa etária – (por locais de residência) – 2005

Grupos de Causas	São João do Itaperiú								
	Faixa Etária								
	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a14	15 a 19	20 a 49	50 a 64	60 +	Total
I.Algumas doenças infecciosas e parasitárias	-	-	-	11.1	-	-	3.8	-	1.4
II. Neoplasias (tumores)	-	-	-	11.1	-	11.9	7.7	15.8	9.4
III. Doenças sangue órgãos hemat. E transt. imunitária	-	-	-	-	-	-	3.8	-	0.7
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	-	20.0	-	-	-	-	-	-	0.7
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	-	-	1.7	-	5.3	1.4
VI. Doenças do sistema nervoso	-	-	14.3	-	-	1.7	-	31.6	5.8
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	-	-	-	-	-	8.5	23.1	15.8	10.1
X. Doenças do aparelho respiratório	-	40.0	28.6	-	8.3	1.7	15.4	15.8	9.4
XI. Doenças do aparelho digestivo	-	-	-	11.1	-	6.8	11.5	-	5.8
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	14.3	-	-	-	-	-	0.7
XIII.Doenças sist. osteomuscular e tecido conjuntivo	-	-	14.3	22.2	-	-	7.7	-	3.6
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	-	-	-	-	-	15.4	-	2.9
XV. Gravidez, parto e puerpério	-	-	-	-	66.7	59.3	-	-	31.2
XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.Malformação cong. deformidades e anomalias cromossômicas	100.0	-	-	-	-	-	-	-	0.7
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clínica e laboratorial	-	-	14.3	-	-	-	-	5.3	1.4
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	40.0	14.3	44.4	16.7	6.8	7.7	10.5	12.3
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-	8.3	1.7	3.8	-	2.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / DATASUS, 2005.

4.7.5. Educação

4.7.5.1. Unidades Educacionais

O quadro a seguir demonstra o número de escolas, matrículas e docentes no Município de São João do Itaperiú no ano de 2008, em função do nível e da unidade educacional.

Quadro 14 – Número de escolas, matrículas e docentes no município de acordo com o nível de ensino e a unidade educacional

ENSINO	UNIDADE EDUCACIONAL	ESCOLAS	MATRÍCULAS	DOCENTES
Ensino Fundamental	**Total**	**4**	**600**	**30**
Ensino Fundamental	Escola Estadual	1	420	18
Ensino Fundamental	Escola Federal	0	0	0
Ensino Fundamental	Escola Municipal	3	180	12
Ensino Fundamental	Escola Privada	0	0	0
Ensino Médio	**Total**	**1**	**151**	**13**
Ensino Médio	Escola Estadual	1	151	13
Ensino Médio	Escola Federal	0	0	0
Ensino Médio	Escola Municipal	0	0	0
Ensino Médio	Escola Privada	0	0	0
Ensino Pré-Escolar	**Total**	**4**	**106**	**12**
Ensino Pré-Escolar	Escola Estadual	0	0	0
Ensino Pré-Escolar	Escola Federal	0	0	0
Ensino Pré-Escolar	Escola Municipal	4	106	12
Ensino Pré-Escolar	Escola Privada	0	0	0
Total		**9**	**857**	**55**

Fonte: BRASIL / IBGE, 2008.

O Município de São João do Itaperiú possui um total de 9 unidades educacionais, sendo apenas uma destinada ao ensino médio.

Observa-se também que não há unidades educacionais de rede privada ou federal no município.

4.7.5.2. Analfabetismo

O Quadro 15 mostra a taxa de analfabetismo no Brasil, em Santa Catarina e no Município de João do Itaperiú referente ao ano de 2000. Os dados estão exibidos por faixa etária.

Quadro 15 – Taxa de analfabetismo por faixa etária

Faixa Etária	Taxa de Analfabetismo no Brasil (%)	Taxa de Analfabetismo em Santa Catarina (%)	Taxa de Analfabetismo no município (%)
10 a 14 anos	7,3	1,4	0,6
15 anos e mais	13,6	6,3	9,3

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2000.

Dos dados pertinentes ao Quadro 15, constata-se que a taxa de analfabetismo no município referente ao grupo de pessoas com idade superior ou igual a 15 anos (9,3%) é menor que a taxa observada no território brasileiro (13,6%) entretanto é superior a taxa observada no território estadual (6,3%).

Já na faixa etária que compreende os indivíduos de 10 a 14 anos de idade, a taxa de analfabetismo no município é menor que a taxa do país e a taxa do estado.

4.7.5.3. Evasão Escolar

A evasão escolar é a situação em que o estudante previamente matriculado deixa de comparecer a escola.

O índice de evasão escolar pode ser medido através do índice de freqüência à escola, publicado pelo IBGE no ano de 2000. O Quadro 16 apresenta a taxa de freqüência escolar no Brasil, em Santa Cataria e no Município de São João do Itaperiú, de acordo com as faixas etárias estabelecidas.

Quadro 16 – Taxa de freqüência à escola por faixa etária

Faixa Etária	Taxa de freqüência escolar no Brasil (%)	Taxa de freqüência escolar em Santa Catarina (%)	Taxa de freqüência escolar no município (%)
0 a 3 anos	9,43	12,89	0,00
4 a 6 anos	61,36	63,00	59,22
7 a 14 anos	94,50	96,60	95,40
15 a 17 anos	77,71	75,23	82,86
18 a 22 anos	37,77	33,41	23,48
Mais de 22 anos	5,93	5,89	2,17

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2000.

Na faixa etária que vai de 0 a 3 anos de idade, o índice de freqüência escolar no município é de cerca de 0,0%, bem superior ao encontrado no país e no estado. Por outro lado, a evasão escolar no município registrada para os indivíduos com idade entre 15 e 17 anos é menor que à observada no Brasil e em Santa Catarina.

Observa-se também que, para o grupo de pessoas com idade entre 7 e 14 anos, a freqüência escolar no município é maior que à encontrada no país.

4.7.5.4. Índice de Desenvolvimento Escolar

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem como objetivo o monitoramento da qualidade dos sistemas a partir da combinação entre fluxo e aprendizagem escolar. Este índice foi lançado no ano de 2005, relacionando informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados (BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2007).

A combinação entre fluxo e aprendizagem do IDEB expressa em valores de 0 a 10 o andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da Federação e municípios.

Método de cálculo:

$$IDEB = N*P$$

onde:

N = média de proficiência em língua portuguesa e matemática, padronizada para um valor entre 0 e 10, dos alunos de uma unidade, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino;

P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade.

O IDEB é o indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que trata da educação básica. Nesse âmbito que se enquadra a idéia das metas intermediárias para o IDEB. A lógica é a de que para que o Brasil chegue à

média 6,0 em 2021, período estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da Independência em 2022, cada sistema deve evoluir segundo pontos de partida distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior situação, com um objetivo implícito de redução da desigualdade educacional.

O Quadro 17 exibe o IDEB no ano de 2007 para as diferentes unidades territoriais.

Quadro 17 – IDEB observado no ano de 2007

Unidade Territorial	IDEB Observado no ano de 2007		
	Anos iniciais do Ensino Fundamental	Anos finais do Ensino Fundamental	Ensino Médio
Brasil	4,2	3,8	3,5
Santa Catarina	4,7	4,1	3,8
São João do Itaperiú	-	-	-

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2007.

O IDEB observado no ano de 2007 em Santa Catarina foi superior ao verificado no Brasil nos três níveis considerados: início do Ensino Fundamental, final do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

As informações para cálculo do IDEB no Município de São João do Itaperiú não foram disponibilizadas.

4.7.5.5. Programas de Educação Ambiental

O município atualmente não desenvolve programas de educação ambiental voltados à preservação e à conservação dos recursos naturais.

4.7.6. Saneamento

4.7.6.1. Abastecimento de Água

O SAA de São João do Itaperiú conta com três sistemas de abastecimento, sendo que dois deles, Santa Luzia e Santa Cruz, são operados pela CASAN.

Já no Sistema São João do Itaperiú (centro) a CASAN opera somente a parte de reservação e distribuição, pois toda a água disponibilizada é importada do município de Barra Velha que tem seu sistema operado pela empresa ENOPS.

Nos Distritos Santa Luzia e Santa Cruz a água é captada por poço profundo e

no Sistema São João do Itaperiú (centro) a captação é feita no Rio Itinga.

Os sistemas de abastecimento de água do município serão melhor detalhados no Capítulo 4 deste documento.

4.7.6.2. Esgotamento Sanitário

O município não conta com um sistema coletivo de esgotamento sanitário, sendo utilizado os sistemas individuais de fossa/sumidouro.

4.7.6.3. Destinação dos Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos gerados no município são coletados e dispostos no Aterro Sanitário da Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., localizado no Município de Brusque (SC).

4.7.6.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

O sistema de drenagem urbana do município é composto por drenagem subterrânea do tipo separadora numa extensão aproximada de 4 km, captados através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que encaminham as águas para cursos d´agua naturais permanentes.

4.8. LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

4.8.1. Legislação no Âmbito Federal

A Constituição Federal promulgada em 1988 estabelece:

No art. 21, inciso XIX, prevê a instituição do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e no inciso XX estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes.

No Art. 23, compete a União, Estados, Distrito Federal e Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, conforme inciso VI e preservar as florestas, a fauna e a flora, de acordo com o inciso VII.

No Art. 200, compete ao sistema único de saúde participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (inciso IV) e conforme inciso VI, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu

teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

No art. 225, estabelece as diretrizes gerais quanto ao meio ambiente ou seja “todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

No capítulo III da Constituição Federal encontram-se as disposições constitucionais relativas aos Estados.

No Art. 25, preceitua a CF que “Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição” e nos parágrafos abaixo diz:

§ 1º - São reservadas aos Estados às competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

No Art. 26, trata dos bens dos Estados, onde se destaca no inciso II, que estabelece como bens do Estado “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.

No Art. 30, preceitua a C F, as competências municipais, onde se destacam os

seguintes incisos:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

- Lei Federal Nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e princípios como o da universalização do acesso, da integralidade e intersetorialidade das ações e da participação social.

OBS: O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é uma determinação da Lei Federal 11.445. Os municípios, titulares dos serviços, deverão estabelecer a Política Pública de Saneamento Básico e elaborar os respectivos Planos Municipais e/ou regionais de saneamento básico que objetiva ser o principal instrumento de planejamento e para gestão do saneamento básico municipal. Ressalta-se que Constituição do Plano (PMSB) é condição de validade dos contratos que tenham como objeto a prestação de serviços públicos de Saneamento básico (art. 8 e 11 da Lei 11.445).

- Lei Federal Nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
- Lei Federal Nº 9.790 de 23 de Março de 1999 - Dispõe Sobre a Qualificação de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, Sem Fins Lucrativos como Organizações de Soc. Civil de Interesse Público, Institui e Disciplina o Termo de Parceria e Dá Outras Providências.
- Decreto Federal Nº 2.612 de 3 de Junho de 1998 - Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
- Lei Federal Nº 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal.
- Lei Federal Nº 9.984 de 17 de Julho de 2000 – Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos, e dá outras providências.

- Resolução CONAMA Nº 357 de 17 de Março de 2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e da outras providências.

4.8.2. Legislação no Âmbito Estadual

Em uma análise de caráter geral, destaca-se na Constituição Estadual de 1989, aqueles aspectos que envolvem direta ou indiretamente as questões relativas ao saneamento. No capítulo das competências do Estado, encontra-se no Art. 8, que ao Estado cabe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, com destaque para os seguintes incisos:

IV - instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos;

V - elaborar e executar planos metropolitanos, regionais e microrregionais de desenvolvimento;

VII - explorar, em articulação com a União e com a colaboração do setor privado, mediante autorização, concessão ou permissão, serviços e instalações de energia elétrica e aproveitamento energético de cursos d'água, bem como o carvão mineral;

VIII - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, os recursos hídricos de seu domínio. Com base neste preceito da constituição estadual é que será estabelecido o instrumento da outorga e da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado. Tem uma implicação diretamente com as questões de abastecimento público e esgotamento sanitário, pois através destes instrumentos serão regularizadas as derivações, lançamentos de efluentes e demais usos da água.

IX - celebrar e firmar ajustes, convênios e acordos com a União, outros Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução de suas leis, serviços ou decisões, por servidores federais, estaduais, distritais ou municipais;

Parágrafo único - A lei disporá sobre as formas de apoio e as garantias asseguradas ao setor privado, nos casos da colaboração prevista no inciso VII.

No Art. 9º, trata das competências que Estado exerce, com a União e os Municípios, onde destaca-se as seguintes:

I - zelar pela guarda da Constituição Federal e desta Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas

portadoras de deficiência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

Na seção V, a Constituição Estadual, trata das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microregiões e no art. Art. 114, preceitua que o Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de seu interesse de Municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social, poderá, mediante lei complementar, instituir:

I - regiões metropolitanas;

II - aglomerações urbanas;

III – microrregiões.

§ 1º - A instituição de região metropolitana se fará com base em avaliação do conjunto dos seguintes dados ou fatores, entre outros objetivamente apurados:

I - população, crescimento demográfico, grau de concentração e fluxos migratórios;

II - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento;

III - fatores de polarização;

IV - deficiência dos recursos públicos, em um ou mais municípios, com implicação no desenvolvimento da região.

§ 2º - Não será criada microrregião integrada por menos de quatro por cento dos Municípios do Estado.

§ 3º - Os Municípios poderão criar associações, consórcios e entidades intermunicipais para a realização de ações, obras e serviços de interesse comum.

Na seção II, a Constituição Estadual, trata da Política de Desenvolvimento Urbano, onde no Art. 140, preceitua que a política municipal de desenvolvimento urbano atenderá ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes, na forma da lei. Estabelece no parágrafo único que o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbanos.

No Art.141, onde estão estabelecidas as normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e o Município com especial destaque para os seguintes incisos e itens:

I - política de uso e ocupação do solo que garanta:

a) controle da expansão urbana;

b) controle dos vazios urbanos;

d) manutenção de características do ambiente natural;

III- participação de entidades comunitárias na elaboração e implementação de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os problemas urbanos;

V- atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa renda.

Na seção III, a Constituição Estadual, trata do desenvolvimento Rural, onde no art. 144, preceitua que a política de desenvolvimento rural será planejada, executada e avaliada na forma da lei, observada a legislação federal, com a participação efetiva das classes produtoras, trabalhadores rurais, técnicos e

profissionais da área e dos setores de comercialização, armazenamento e transportes. Aqui destaca-se apenas os incisos e itens relacionados com água e saneamento, tais como:

IV - a habitação, educação e saúde para o produtor rural;

V - a execução de programas de recuperação e conservação do solo, de reflorestamento e aproveitamento dos recursos naturais;

VI - a proteção do meio ambiente;

IX - o incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo;

XIII - a prestação de serviços públicos e fornecimento de insumos;

§ 2º - A preservação e a recuperação ambiental no meio rural atenderão ao seguinte:

I - realização de zoneamento agroecológico que permita estabelecer critérios para o disciplinamento e ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, quando da instalação de hidrelétricas e processos de urbanização;

II- as bacias hidrográficas constituem unidades básicas de planejamento do uso, conservação e recuperação dos recursos naturais;

IV- disciplinamento da produção, manipulação, armazenamento e uso de agrotóxicos, biocidas e afins e seus componentes.

Na seção II, a Constituição Estadual, trata da Saúde, onde no art. 153, preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Parágrafo único - O direito a saúde implica os seguintes princípios fundamentais:

I - trabalho digno, educação, alimentação, saneamento, moradia, meio ambiente saudável, transporte e lazer;

II - informação sobre o risco de doença e morte, bem como a promoção e recuperação da saúde.

Nos aspectos relacionados ao Meio Ambiente, no Art. 181, preceitua que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No Art. 182 , trata da incumbência ao Estado, na forma da lei para:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

III - proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam animais a tratamento cruel;

V - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudos prévios de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

VI- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VIII - informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, a situação de riscos de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas a saúde na água, no ar, no solo e nos alimentos;

IX- proteger os animais domésticos, relacionados historicamente com o homem, que sofram as conseqüências do urbanismo e da modernidade.

- Lei Estadual Nº 13.517 de 4 de Outubro de 2005 - Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e estabelece outras providências.

OBS: Em relação ao marco legal e institucional do Estado de Santa Catarina, cabe destacar a lei 13.517 de 04/10/2005, que instituí a Política Estadual de Saneamento onde em seu art. 2º, define os seguintes conceitos fundamentais:

I - Saneamento ou Saneamento Ambiental: o conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o

abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos e os demais serviços de limpeza; o manejo das águas; o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a disciplina da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria de vida nos meios urbanos e rural; e

II - Salubridade Ambiental: qualidade das condições em que vivem populações urbanas e rurais no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, bem como de favorecer o pleno gozo da saúde e o bem estar.

- . PORTARIA Nº 024 de 1979 - Enquadra os cursos d'água do Estado de Santa Catarina na classificação estabelecida pela Portaria GM Nº 0013, de 15 de Janeiro de 1976, do Ministério do Interior.

4.8.3. Legislação no Âmbito Municipal

A Constituição Estadual, na SEÇÃO III, trata das competências municipais, onde no Art. Art. 112, preceitua que compete ao Município:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos, tarifas e preços públicos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local;

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento a saúde da população;

- Lei Complementar Nº 433 de 13 de Novembro de 2006 - Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de São João de Itaperiú, e dá outras providências.

Art. 23. Para garantir a isenção da análise do Relatório de Impacto de Vizinhança, esta deverá ser feita por uma comissão técnica permanente, denominada Comissão Técnica para Estudo de Impacto de Vizinhança (CTEIV) a ser nomeada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. A CTEIV deverá ser integrada por:

III - um representante da Secretaria responsável por Obras e Saneamento;

Art. 45. A política municipal de saneamento e infra-estrutura básica visa a atender aos seguintes objetivos:

I - distribuição espacial equilibrada e socialmente justa dos equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura;

II - compatibilização da implantação e manutenção da infra-estrutura dos serviços públicos com as diretrizes do zoneamento do Município;

III - melhoria contínua da qualidade do atendimento à população do Município.

Parágrafo único. Consideram-se equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura os equipamentos relacionados com abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, transmissão telefônica, de dados ou imagem, limpeza urbana e gás canalizado.

Subseção I

Da Água, do Esgoto e da Drenagem

Art. 46. São diretrizes da política de infra-estrutura de saneamento, drenagem e serviços públicos, na sua interface com a política de ordenamento territorial:

I - adotar uma política permanente de conservação da água de abastecimento;

II - adequar a expansão das redes às diretrizes do zoneamento;

III - considerar a abrangência municipal e regional na questão do abastecimento de água e do esgotamento sanitário;

IV - buscar alternativas tecnológicas localizadas de saneamento para áreas distantes da malha urbana e para áreas onde haja interesse em conter a ocupação;

V - formar parcerias com agentes privados, para construção e manutenção de redes e equipamentos públicos;

VI - proibir a execução de saneamento nas áreas ocupadas consideradas de risco ou impróprias à ocupação urbana, salvo aquelas consideradas emergenciais e indispensáveis à segurança da população, até sua remoção do local;

VII - evitar a invasão ou ocupação de áreas públicas por particulares, por meio de medidas que garantam a implantação de equipamentos ou a sua utilização para lazer ou outras atividades de interesse coletivo, incluindo a produção alimentar e a preservação ambiental;

VIII - promover a participação social na gestão e proteção dos equipamentos e serviços.

Art. 47. São ações previstas pela política de infra-estrutura de saneamento e drenagem do Município:

I - implantar um programa que tenha como objetivo a economia de água pela população;

II - consolidar o programa de destino adequado dos esgotos residenciais, industriais e demais efluentes líquidos;

III - manter e aprimorar o tratamento de todo o esgoto produzido no Município, criando condições para realizar o adequado reuso do efluente.

Subseção II

Dos Resíduos Sólidos

Art. 48. São diretrizes para a coleta, destinação final e tratamento de resíduos sólidos no Município:

I - definir e implantar novos projetos e programas de disposição e tratamento de resíduos sólidos, sustentados em alternativas tecnológicas que minimizem os riscos de poluição ambiental e os danos à saúde da população;

II - implantar uma política de gerenciamento de resíduos sólidos gerados no Município, englobando coleta seletiva e reciclagem, inclusive de entulhos da construção;

III - realizar parcerias com os municípios da microrregião, visando à identificação e implantação de soluções conjuntas para a disposição e destinação final dos resíduos sólidos.

Art. 49. São ações previstas para a coleta, destinação final e o tratamento de resíduos sólidos no Município:

I - realizar a coleta diferenciada, considerando as classes diferenciadas de resíduos;

II - implantar um programa de educação ambiental, visando à mudança nos padrões de produção e consumo da população, para redução do volume de lixo produzido;

4.8.4. Instrumentos Legais de Saneamento Básico

- **Plano Nacional de Saneamento** – exigência da Lei Federal Nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007, constituirá o principal mecanismo da política federal para implementar as diretrizes legais de saneamento. Será instrumento fundamental à retomada da capacidade orientadora do Estado na condução da política pública de saneamento básico e, conseqüentemente, da definição das metas e estratégias de governo para o setor no horizonte dos próximos vinte anos, com vistas à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico como um direito social.
- **Plano Estadual de Saneamento** - Lei Nº 13.517 de 04 de Outubro de 2005 define como o conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle que consubstanciam, organizam e integram o planejamento e a execução das ações de saneamento no Estado de Santa Catarina. Este Plano deverá ser elaborado com base em Planos Regionais de Saneamento, deverá estar articulado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos e com as políticas estaduais de saúde pública e de meio ambiente. Deverá ser aprovado por decreto do Poder Executivo, após ouvido o Conselho Estadual de Saneamento.
- **Fundo Estadual de Saneamento** – caracterizado como o instrumento

institucional para dar suporte financeiro destinado à Política Estadual de Saneamento, regulado pela lei estadual Nº 13.517.

- **Plano Municipal de Saneamento Básico** – é o principal instrumento de gestão para o setor de saneamento no âmbito municipal, assim, este busca a efetividade dos princípios da Lei Federal Nº 11.445 que segue a seguinte essência: o atendimento a todos com serviços eficientes de modo a dispor corretamente seus resíduos sólidos e líquidos e promover o saneamento do ambiente garantindo a salubridade ambiental e a garantia da utilização dos recursos pelas gerações futuras.
- **Comitês de Bacias Hidrográficas** – Regulamentado pela Lei Federal Nº 9.443 de 8 de Janeiro de 1997, o Comitê de Bacias Hidrográficas, é um órgão colegiado onde são discutidas as questões referentes à gestão das águas. Provocar debates das questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia; articular a atuação das entidades que trabalham com este tema; arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos; aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo são as atribuições dos comitês.

4.9. DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO

O Diagnóstico da Dinâmica Social do Município tem como objetivo “articular o envolvimento da sociedade na elaboração dos Estudos” que conduzirão ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Ou seja, para a construção do Plano é previsto um processo participativo de forma que este tenha em conta não somente aspectos do olhar técnico e ambiental, mas, também do olhar social. E, por outra parte, enriquecer e legitimar o Plano incorporando nele o conhecimento empírico e a memória viva dos moradores da região. Fundamental para este processo é que a sociedade esteja permanentemente informada a respeito dos objetivos dos estudos, dos correspondentes avanços e das possibilidades de participar.

Por tratar-se de um Plano, deverão ser analisadas todas as potencialidades identificadas no processo de participação social, visando aproveitá-las seja na formulação, seja na etapa posterior da implementação do plano. E, ao mesmo tempo, é através do processo de participação social que deverão ser identificadas as carências e as eventuais forças de resistência ou não cooperativas, aspectos estes que deverão ser adequadamente tratados visando atenuá-los ou, se possível, eliminá-los.

Neste sentido, o Diagnóstico da Dinâmica Social do Município, com a identificação dos principais atores sociais e das instituições relacionadas com o uso e proteção dos recursos hídricos, constitui-se num elemento básico para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

No que se refere à identificação de atores sociais e institucionais intervenientes na área do município, foi realizada uma ampla pesquisa procurando-se destacar aqueles com atuação relevante e que possam ser elementos multiplicadores do processo de envolvimento da sociedade na construção do Plano.

Inicialmente, para fins de realização das primeiras reuniões previstas no Plano, foi necessário um levantamento preliminar dos principais atores sociais e institucionais atuantes na região de estudo aproveitando, basicamente, as informações existentes e disponíveis na SDS ou internet. Este levantamento foi posteriormente enriquecido com o auxílio dos participantes nas primeiras reuniões regionais e com pesquisas complementares da Contratada com base em fontes secundárias. Os resultados são apresentados nos itens que seguem.

4.9.1. Identificação de Atores Sociais Atuantes no Município: Grupos Sociais e Econômicos Organizados

Foram identificados atores sociais, com enfoque sobre os usuários de água, caracterizando formas de atuação, capacidade de liderança, abrangência espacial e tipos de atuação, com destaque aos usos e proteção dos recursos hídricos. Trata-se de atores sociais que, adequadamente organizados, tem grande potencial de parceria para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Com a sistematização destas informações, na sequência, é apresentada a

relação dos atores atuantes no município ou região, conforme sua categorização social. No Anexo 1, é apresentado uma lista com os contatos (endereços, telefones e e-mails) dos atores sociais atuantes no município. É parte integrante deste Anexo a relação: de grupos sociais e econômicos (Sindicatos, Associações e Cooperativas); de instituições relacionadas com o gerenciamento de recursos hídricos (instituições de âmbito municipal, intermunicipal, estadual e federal); das Organizações Não-Governamentais; dos representantes do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas; e, das instituições de ensino de nível superior.

4.9.1.1. Sindicatos

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais

A partir de consulta ao sítio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina (FETAESC) foi identificado um único sindicato dos trabalhadores rurais (Anexo 1) existente no município (FETAESC, 2010).

4.9.1.2. Associações Comerciais, Industriais e Outras

Dentre as associações atuantes na área do município (Anexo 1) foram identificadas as seguintes:

- Associação dos Bananicultores de São João do Itaperiú.

4.9.1.3. Cooperativas

Dentre os atores sociais atuantes na área do município está a seguinte cooperativa:

- Cooperativa de Crédito Rural – CRESOL.

4.9.2. Caracterização das Instituições relacionadas com o Gerenciamento de Recursos Hídricos

Neste item são apresentadas as Instituições com ações relevantes para a Gestão dos Recursos Hídricos na área do município, em virtude do seu potencial de agente apoiador e multiplicador das ações de planejamento. Descrevem-se brevemente as atribuições e correspondente participação no processo de gestão de recursos hídricos.

4.9.2.1. Instituições de âmbito municipal e intermunicipal

Município

O Anexo 1 apresenta endereço, telefone e e-mail de representantes da prefeitura municipal.

Associação de Municípios

As associações de municípios, dentro do processo de gestão de recursos hídricos, assumem um papel de significativa importância, pois são articuladores potenciais para a preservação e conservação deste recurso natural. A capacidade de articulação e ação efetiva dos municípios participantes representa uma potencialidade que deve ser direcionada para ações conjuntas, programas e projetos para proteção dos mananciais hídricos, bem como para a promoção de campanhas de educação ambiental e estabelecimento de parcerias entre as organizações locais como forma de promover e fortalecer a participação da população no processo.

A Associação de Municípios atuante é apresentada no Quadro 18 e no Anexo 1.

Quadro 18 – Associação de Municípios atuante

Associação de Municípios	Município Sede	Municípios atuantes
AMVALI – Associação dos Municípios do Vale do Itapocú	Jaraguá do Sul	Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João do Itaperiú, Schroeder

Fonte: AMVALI, 2010.

4.9.2.2. Instituições de Âmbito Estadual

Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS

No ano de 2003, foi feita a integração da antiga Secretaria da Família com a Secretaria do Meio Ambiente, formando a então denominada Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente – SDS.

Com a reforma administrativa ocorrida em 2005, através da Lei Complementar Nº 284 de 28 de Fevereiro de 2005, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente foi transformada em

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, permanecendo a sigla SDS.

Na terceira reforma administrativa através da Lei Complementar Nº 381 de 7 de Maio de 2007, é alterada a competência e o nome da SDS, transformando-a em Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, mantendo a sigla SDS (SANTA CATARINA / SDS, 2010).

Na Figura 3 encontra-se o Organograma da SDS.




Figura 3 – Organograma da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Fonte: SANTA CATARINA / SDS, 2010.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH foi estabelecido através da Lei Nº 6.739 de 1985 com as funções de órgão de deliberação coletiva no Estado de Santa Catarina.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é o órgão superior do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, responsável pelo estabelecimento de diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos, proposição de diretrizes para o Plano Estadual de Recursos Hídricos e normas sobre o uso das águas e, ainda, estabelecimento de normas para a instituição de Comitês de Bacia. O órgão central, representado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), responsável pelo Meio Ambiente, é responsável pela execução da Política Estadual de Recursos Hídricos e coordenação a implantação dos Planos de Recursos Hídricos (SANTA CATARINA / SDS, 2010).

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – SDR

As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional objetivam a democratização das ações e a transparência e visam ao amplo engajamento e a participação das comunidades de cada microrregião, com a regionalização do orçamento, do planejamento, da fiscalização e das ações.

As Secretarias atuam como agências oficiais de desenvolvimento. Os Conselhos - compostos pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, os Prefeitos e Presidentes das Câmaras de Vereadores da região de abrangência e dois representantes, por município, membros da sociedade civil, que representem os segmentos culturais, políticos, ambientais, econômicos e sociais – constituem um Fórum permanente de debates sobre a aplicação do orçamento regionalizado, a escala de prioridade das ações e a integração Estado/Município/Universidade/Comunidade no planejamento e execução de metas.

Fazem parte, da organização estrutural das Secretarias, as gerências regionais: da Educação; da Saúde; da Assistência Social; do Desenvolvimento Econômico Sustentável e Agricultura; da Infra-estrutura; da Cultura, Turismo e Esporte; e, a Gerência de Projetos Especiais (SANTA CATARINA / SDR,

2010).

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional atuante na área do município é a SDR de Joinvile, cuja sede localiza-se no Município de Joinvile. O Anexo 1 mostra endereço, telefone e e-mail da referida SDR.

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A – EPAGRI

Com o objetivo de promover a preservação, recuperação, conservação e utilização sustentável dos recursos naturais, a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A, vinculada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura) busca a competitividade da agricultura catarinense frente a mercados globalizados, adequando os produtos às exigências dos consumidores. É também objetivo da empresa promover a melhoria da qualidade de vida do meio rural e pesqueiro.

A estrutura organizacional da Epagri compreende, no nível político-estratégico, a sede administrativa, integrada pelos órgãos deliberativos e de fiscalização, a diretoria executiva, as gerências estaduais e as assessorias, competindo-lhes a formulação de políticas, diretrizes, estratégias e o estabelecimento de prioridades; análise da gestão econômico-financeira; coordenação, avaliação, suporte institucional e articulação interinstitucional. No nível tático-operacional compete às Gerências Regionais – compostas por unidades de pesquisa, centros de treinamento, campos experimentais e escritórios municipais – o cumprimento das políticas, diretrizes, estratégias e prioridades; formulação e execução de projetos; administração dos recursos humanos, materiais e financeiros; articulação e suporte intra-regional; participação nos planos municipais de desenvolvimento rural e na articulação local (SANTA CATARINA / EPAGRI, 2010).

A Epagri possui um escritório no município, pertencente à Gerência Regional de Joinvile No Anexo 1 estão listados o endereço, o telefone e o e-mail da Gerência Regional e do escritório localizado no município.

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC

Empresa de economia mista, criada em 28 de Fevereiro de 1979 pela Lei Nº

5.516 e fundada em 27 de Novembro de 1979, transformada em empresa pública em 06 de Setembro de 2005, tem como missão melhorar a qualidade de vida da sociedade catarinense, promovendo a saúde pública e o desenvolvimento integrado e sustentável dos setores agropecuário, florestal e pesqueiro, através de ações voltadas ao apoio da produção e comercialização, controle de qualidade e saneamento ambiental.

Serviços prestados: Saúde animal, fomento da produção animal, classificação de produtos de origem vegetal, armazenagem, engenharia rural e inspeção de produtos de origem animal (SANTA CATARINA / CIDASC, 2010).

Está organizada em Administrações Regionais, das quais, a que atua no município está localizada em Joinvile. No Anexo 1 estão listados o endereço, o telefone e o e-mail da Administração Regional na área do município.

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN é uma empresa de capital misto, criada em 1970 e que tem como missão abastecer de água para consumo humano e prover o estado de sistemas de saneamento básico. A empresa está presente em 205 municípios catarinenses e 01 paranaense, atuando diretamente nesses dois setores.

A empresa atende uma população de 2,3 milhões de habitantes com distribuição de água tratada e 319 mil com coleta, tratamento destino final de esgoto sanitário (SANTA CATARINA / CASAN, 2010).

A CASAN atende o município através da Agência de São João do Itaperiú, vinculada à Agência Regional de Barra Velha, que por sua vez está vinculada à SRN - Superintendência Regional de Negócios Norte/Vale do Rio Itajaí.

Quadro 19 – Abrangência da CASAN no município

SRN - Superintendência Regional de Negócios Norte/ Vale do Rio Itajaí

↓

Agência Regional	**Agência**
ARBVA - (Agência Regional de Barra Velha)	São João do Itaperiú

No Anexo 1 está listado o contato (endereço, telefone e e-mail) da superintendência regional, da agência regional e da agência da CASAN com abrangência no município.

FATMA – Fundação do Meio Ambiente

A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Governo do Estado de Santa Catarina. Atua com uma sede administrativa, localizada em Florianópolis, e 14 coordenadorias regionais, e um Posto Avançado de controle Ambiental (PACAM), no Estado. Criada em 1975, a FATMA tem como missão maior garantir a preservação dos recursos naturais do Estado. Isto é buscado através: da gestão de oito Unidades de Conservação Estaduais, da Fiscalização Ambiental, do Licenciamento Ambiental, do Programa de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas Perigosas e de Estudos e Pesquisas Ambientais e da pesquisa da Balneabilidade.

A ação da FATMA na área correspondente ao município compete à Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental (CODAM) com sede em Joinville.

Para viabilizar projetos especiais, de grande amplitude e efeitos diretos sobre as comunidades e economias envolvidas, e que também requerem tecnologia de ponta, a FATMA mantém convênio com entidades internacionais (SANTA CATARINA / FATMA, 2010), tais como:

- GTZ - Agência Alemã de Cooperação Técnica: Cooperação Técnica para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos em Santa Catarina;

- KfW - Kreditanstalf fur Wideraufbau: Cooperação Financeira Alemã. Proteção

da Mata Atlântica em Santa Catarina - Consolidar e fortalecer as Unidades de Conservação - UC´s;

- GEF - Fundo para o Meio Ambiente: Conservação da biodiversidade e restauração dos ecossistemas de importância global do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, com a participação de atores sociais locais. Este Projeto prevê atividades de fiscalização, educação ambiental e elaboração do Plano de Manejo, entre outras;

- PNMA II - Programa Nacional de Meio Ambiente: Ativo ambiental - desenvolver atividades de recuperação ambiental decorrentes dos despejos de dejetos suínos, nas Bacias do Fragosos e Coruja/Bonito, com a realização do Licenciamento e do Monitoramento Ambiental; e,

- Microbacias II – Corredores Ecológicos: Este Projeto objetiva a implantação de corredores ecológicos em áreas de florestas de araucária, a regulamentação de leis de conservação e gestão ambiental (SEUC e ICMS - Ecológico), e a consolidação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro com ações de educação ambiental e de fiscalização.

Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária (VISA) é responsável por promover e proteger a saúde e prevenir a doença por meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. Tem como missão promover e proteger a saúde da população por meio de ações integradas e articuladas de coordenação, normatização, capacitação, educação, informação apoio técnico, fiscalização, supervisão e avaliação em Vigilância Sanitária.

O serviço de Vigilância Sanitária está vinculado ao serviço de saúde. No caso do Brasil, é o SUS – Sistema Único de Saúde. O SUS foi criado pela Lei Federal Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. No artigo 7 dessa Lei estão descritos os princípios e as diretrizes do SUS, que são os mesmos que regem o trabalho da Vigilância Sanitária.

Cabe aos municípios a execução de todas as atividades de Vigilância Sanitária, desde que assegurados nas leis federais (Portaria Nº 2.473, de 29 de Dezembro de 2003) e estaduais. Esse é o processo chamado de municipalização das ações da VISA. O Estado e a União podem atuar em

caráter complementar quando houver risco epidemiológico, necessidade profissional e tecnológica (SANTA CATARINA / VISA, 2010).

Regional Estadual da Vigilância Sanitária atuante no município: Joinvile (23ª Regional).

No Anexo 1 está listado o contato da Regional da Vigilância Sanitária atuante na área do município.

4.9.2.3. Instituições de Âmbito Federal

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é uma autarquia federal, criado pela Lei Nº 7735 de 22 de Fevereiro de 1989. Ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo o responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Desenvolve diversas atividades para a preservação e conservação do patrimônio natural, exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais. (BRASIL / IBAMA, 2010).

O IBAMA atua no município através do Escritório Regional localizado no Município de Joinvile.

Outras Instituições Federais

As instituições federais relacionadas a seguir são de grande relevância tanto no potencial de contribuição para a formulação do Plano, como na construção e implementação do próprio Plano.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa

Vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa foi criada em 26 de Abril de 1973. Sua missão é viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias (BRASIL / EMBRAPA, 2010).

Agência Nacional de Águas (ANA)

É o órgão gestor dos recursos hídricos de domínio da União, justificando sua

inclusão dentre as instituições relevantes para o gerenciamento dos recursos hídricos da área do município (BRASIL / ANA, 2010).

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Embora não tenha competência direta sobre o gerenciamento dos recursos hídricos, compete a ela a concessão dos direitos de exploração dos potenciais hidrelétricos em qualquer curso de água, mesmo nos de domínio estadual, com prévia consulta de disponibilidade hídrica ao correspondente órgão gestor. A mesma necessidade de articulação e integração de ações entre entidades federais e regionais justifica a inclusão desta instituição (BRASIL / ANEEL, 2010).

Ministério do Meio Ambiente (MMA) / Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU)

A SRHU do MMA compete, dentre outras funções, propor políticas, planos e normas e definir estratégias nos temas relacionados com a gestão integrada do uso múltiplo sustentável dos recursos hídricos. Compete, também, desenvolver ações de apoio aos Estados na implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; desenvolver ações de apoio à constituição dos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas; promover, em articulação com órgãos e entidades estaduais, os estudos técnicos relacionados aos recursos hídricos e propor o encaminhamento de soluções (BRASIL / MMA, 2010).

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM)

É o atual Serviço Geológico Nacional, mais conhecido pela sua antiga sigla CPRM, correspondente à empresa de economia mista de sua criação em 1969, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Em 1994 foi transformada em empresa pública. É responsável pelo Programa Geologia do Brasil, do Governo Federal, inserido no Plano Plurianual 2004-2007. Executa levantamentos geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, avaliação dos recursos minerais do Brasil, gestão da informação geológica e análises químicas e minerais. Monitora, também, redes hidrológicas de responsabilidade da Agência Nacional de Águas – ANA (BRASIL / CPRM, 2010).

Conselhos Profissionais

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina - CREA

O CREA/SC, assim como todos os outros CREAs distribuídos pelo Brasil, está vinculado ao CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que é a instância superior de regulamentação das profissões abrangidas. Cabe ao CONFEA garantir a unidade de ação e a normatização de todos os CREAs, exercendo funções de supervisão financeira e administrativa sobre eles. Forma-se assim, o Sistema CONFEA/CREAs. Dentro desse contexto, o CREA-SC oferece suporte para que engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, técnicos industriais, técnicos agrícolas e tecnólogos absorvam rapidamente as evoluções no setor da tecnologia. Para atender Santa Catarina, o CREA possui 20 Inspetorias Regionais, 8 Escritórios de Representação Regional e 4 Postos de Atendimento (CREA, 2010).

A Inspetoria Regional do CREA-SC atuante no município encontra-se situada no município de Blumenau.

Conselho Regional de Química - CRQ

O Conselho Regional de Química – CRQ tem atuação em todo Brasil e é composto por 20 conselhos regionais. Dentro desse contexto, o CRQ-13ª Região, Jurisdição Santa Catarina, com sede no município de Florianópolis, tem por objetivo oferecer apoio técnico aos químicos (CRQ, 2010).

O CRQ atuante no município é atendido pela Delegacia Regional Norte, localizada na cidade de Joinville.

Conselho Regional de Biologia - CRBio

A Lei Nº 6.684, de 3 de Setembro de 1979, regulamentou as profissões e atividades do biólogo e biomédico, criando os Conselhos Federal e Regionais de Biologia e Biomedicina, com a finalidade de fiscalizar o exercício das profissões definidas pela lei. Em 30 de Agosto de 1982, através da Lei Nº 7.017, foram desmembrados os Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e Biologia. O Decreto Nº 88.438, de 1983, dispôs e referendou a

regulamentação do exercício da profissão de biólogo, especificando as atribuições dos Conselhos Regionais.

Em Santa Catarina é atendida pela Delegacia de Santa Catarina do Conselho Regional de Biologia 3ª Região (CRBio3). A Delegacia de Santa Catarina do CRBio3 tem atuação no município, com sede no município de Florianópolis (CRBio, 2010).

No Anexo 1 constam dados complementares sobre os conselhos profissionais citados.

4.9.2.4. Organizações de Natureza Não Governamental – ONG's

As Organizações Não Governamentais (ou também chamadas de organizações não governamentais sem fins lucrativos), também conhecidas pelo acrônimo ONG, são associações do terceiro sector, da sociedade civil, que se declaram com finalidades públicas e sem fins lucrativos, que desenvolvem ações em diferentes áreas e que, geralmente, mobilizam a opinião pública e o apoio da população para modificar determinados aspectos da sociedade.

Estas organizações podem ainda complementar o trabalho do Estado, realizando ações onde ele não consegue chegar, podendo receber financiamentos e doações do mesmo, e também de entidades privadas, para tal fim.

Abaixo está citada a ONG de natureza ambiental identificada no município:

- Instituto Rã-Bugio

4.9.2.5. Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu

Os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Estado de Santa Catarina são órgãos colegiados para a gestão de recursos hídricos com atribuições normativas, consultivas e deliberativas de atuação na bacia ou sub-bacia hidrográfica de sua abrangência, integrados por 40% de representantes dos usuários da água; 40% de representantes da população da bacia, através dos poderes executivo e legislativo municipais, de parlamentares da região e

de organizações e entidades da sociedade civil; e 20% para representantes dos diversos órgãos da administração estadual e federal atuantes na bacia. São destinados a atuar como “parlamento das águas”, posto que são os fóruns de decisão no âmbito de cada Bacia Hidrográfica.

Nos Regimentos Internos dos Comitês Catarinenses de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, aprovados mediante Decretos do Poder Executivo Estadual, destacam-se os seguintes objetivos:

I - promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado da Bacia Hidrográfica, sem dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos, dos recursos hídricos em sua área de atuação;

II - promover a integração de ações na defesa contra eventos hidrológicos críticos, que ofereçam riscos à saúde e à segurança públicas, assim como prejuízos econômicos e sociais;

III - adotar a Bacia Hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento;

IV - reconhecer o recurso hídrico como um bem público, de valor econômico, cuja utilização deve ser cobrada, observados os aspectos de quantidade, qualidade e as peculiaridades da Bacia hidrográfica;

V - combater e prevenir as causas e efeitos adversos da poluição, das inundações, das estiagens, da erosão do solo e do assoreamento dos corpos de água nas áreas urbanas e rurais;

VI - compatibilizar o gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente;

VII - promover a maximização dos benefícios econômicos e sociais resultantes do aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos assegurando o uso prioritário para o abastecimento das populações;

VIII - estimular a proteção das águas contra ações que possam comprometer o uso atual e futuro.

O município em estudo participa do “Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu – Comitê do Rio Itapocu”, criado através do Decreto Estadual Nº 2.919, de 04 de Setembro de 2001.

O regimento interno do Comitê do Rio Itapocu foi formalizado junto ao CERH através do Decreto Nº 4.672, de 28 de Agosto de 2006.

4.9.3. Identificação dos Usuários de Água

Através do Cadastro de Usuários de Água do Estado de Santa Catarina, de responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS), foram identificadas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que fazem uso de recursos hídricos em quaisquer atividades, empreendimentos ou intervenções que alteram o regime, a quantidade ou a qualidade dos corpos de água no município. A consulta ao Cadastro foi realizada durante o mês de Março de 2010.

No Anexo 1 está listado o contato (endereço, telefone e e-mail) de cada usuário de água identificado na área do município, bem como a finalidade do uso.

4.9.4. Identificação dos Atores Sociais com Atuação no Saneamento

Dentre todos os atores sociais identificados anteriormente, destacam-se os seguintes por sua atuação nas questões relacionadas ao saneamento básico municipal:

- Prefeitura Municipal
- SDR de Joinville
- EPAGRI
- CASAN
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais
- Associação dos Bananicultores de São João do Itaperiú
- Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu

4.10. ESTRUTURA INSTITUCIONAL E LEGAL

Quadro 20 – Estrutura Institucional

INSTITUCIONAL FEDERAL	Constituição Federal Ministério do Meio Ambiente IBAMA – Lei 6938/81 e Resolução CONAMA 357/05 ANA – Lei 9433 Lei 9.984 Ministério das Cidades Secretaria Nacional de Saneamento Política Nacional do Saneamento Lei 11.445
INSTITUCIONAL ESTADUAL	Constituição Estadual Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável -SDS Agência Reguladora Dos Serviços Públicos de Santa Catarina- AGESC Política Estadual de Saneamento Básico– Lei 13.517 Fundo Estadual de Saneamento –Lei 13.517 Diretoria de Recursos Hídricos – Lei 9022 e Lei 9748 FATMA – Lei 6938/81. Portaria 0024/79 e Resolução do CONAMA 357/05.
INSTITUCIONAL MUNICIPAL	Secretarias Municipais Plano Municipal de Saneamento Básico - Lei 11.445 Agência Reguladora de Saneamento Básico - Lei 11.445 Plano Diretor Municipal

4.10.1. Quadro Institucional, Organizacional e de Gestão

A administração municipal é dirigida pelo Chefe do Poder Executivo, Prefeito, que comanda, supervisiona e coordena os serviços de interesse local, auxiliado por Secretários Municipais, Coordenadores ou Diretores de Departamento, de acordo com a estruturação da Prefeitura.

Os órgãos que compõem a Administração Municipal podem ser divididos em órgãos meio, que oferecem às Secretarias condições para suas operações, além de planejar, instrumentar e definir as ações a serem realizadas e órgãos considerados fim, que executam as ações propriamente ditas.

No Município de São João do Itaperiú competem planejar, instrumentar e definir ações para os serviços públicos de saneamento básico:

- A Secretaria de Obras é responsável pelos serviços de saneamento básico (água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, manejo das águas pluviais e drenagem urbana);

4.11. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

4.11.1. Clima

Segundo dados da Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú, o clima classifica-se como mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 20,3°C.

4.11.2. Geologia e Pedologia

O município está inserido na Área do Escudo Atlântico, onde está compartimentado o elemento tectônico denominado de Cráton de Luis Alves. Os tratos rochosos deste elemento são constituídos por alguns complexos, entre eles o Complexo Luis Alves. Este complexo trata-se de uma assembléia petrotectonica de rochas metamórficas principalmente da fáceis granulito, composição básica-intermidiária, gerada no Arqueano e Proterozóico Inferior (SANTA CATARINA / GAPLAN, 1986).

O solo do município se enquadra na classe Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico. Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural, porém, são mais profundos, com menor diferenciação de horizontes e usualmente com menor gradiente textural que os Podzólicos Vermelho-Amarelos típicos. São ainda intermediários para os Latossolos Vermelho-Amarelos, diferindo destes por apresentarem maior contraste entre horizontes, perfis normalmente menos espessos, maior relação textural B/A e maior desenvolvimento de estrutura no horizonte B (SANTA CATARINA / GAPLAN, 1986).

4.11.3. Geomorfologia e Relevo

No município de São João do Itaperiú o relevo apresenta-se plano em sua maior parte, apresentando algumas ondulações. Dentre essas ondulações, a mais popular é a Serra da Mantiqueira, situada a 300 metros acima do nível do mar, localizada na porção sudoeste do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 2010).

4.11.4. Hidrografia

A principal bacia hidrográfica do Município de São João do Itaperiú é o Rio

Itapocu. Além desse rio, o município é recortado por pequenos mananciais de água. Dentre eles, destaca-se o Rio Itaperiú, que deu origem ao nome do município e que desemboca no Rio Itapocu (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 2010).

Os afluentes do Rio Itapocu que nascem nas partes mais elevadas do município são:

- Rio Itaperiú;
- Córrego da Mantiqueira;
- Ribeirão do Boi;
- Ribeirão do Salto;
- Braço da Santa Luzia;
- Ribeirão da Lagoa ou Jacaré;
- Ribeirão Santa Luzia ou do Alho.

4.11.5. Vegetação

São João do Itaperiú está inserido na região da Floresta Ombrófila Densa. O município dispõe de áreas com vegetação secundária, sem palmeiras, que revestem o solo após a completa derrubada da floresta. Há ainda áreas destinadas à agricultura, com predominância das culturas cíclicas (SANTA CATARINA / GAPLAN, 1986).

4.11.6. Unidades de Conservação

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, não há no território de São João do Itaperiú Unidades de Conservação.

5. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

5.1. ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

Conforme a Prefeitura de São João do Itaperiú, o município não dispõe de Plano Diretor de Abastecimento de Água.

5.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

5.2.1. Considerações Iniciais

O Município de São João do Itaperiú conta com três sistemas de abastecimento para suprir as demandas de água para consumo humano, sendo que dois deles, Santa Luzia e Santa Cruz, são operados pela CASAN. Já no Sistema São João do Itaperiú (centro) a CASAN opera somente a parte de reservação e distribuição, pois toda a água disponibilizada é importada do município de Barra Velha que tem seu sistema operado pela empresa ENOPS.

Nos Distritos Santa Luzia e Santa Cruz a água é captada por poço profundo e seu tratamento é realizado somente por desinfecção.

É pertinente ressaltar que existem usuários individuais (economias) que não são abastecidos pelos sistemas supracitados, sendo que esses se utilizam de fontes alternativas (poços/cachoeiras) para o próprio abastecimento. Não existe um quantitativo do número de sistemas individuais de abastecimento de água, tão pouco se estes possuem um controle de qualidade da água distribuída.

5.2.2. Sistema São João do Itaperiú

5.2.2.1. Manancial Utilizado

O Rio Itinga é o manancial utilizado por Barra Velha que fornece água para o Sistema São João do Itaperiú, através da captação superficial

A atual qualidade da água bruta captada no Rio Itinga justifica plenamente o tratamento convencional imposto a esta pela Enops.



Figura 4 – Manancial do Sistema São João do Itaperiú – Rio Itinga

Para verificar a disponibilidade hídrica da Bacia do Rio Itinga, realizou-se um estudo prévio, considerando o critério de referência previamente definido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, do Decreto n° 4.778 de 11 de outubro de 2006, regulamentado através da Portaria n° 36 de 29 de julho de 2008, que apresenta o seguinte texto:

Art. 2º *- Para a análise de disponibilidade hídrica para captações ou derivação de cursos d'água de domínio do Estado de Santa Catarina, será adotada, como vazão de referência, a Q98 (vazão de permanência por 98% do tempo).*

§ 1º - A vazão outorgável será equivalente a 50% da vazão de referência. (Alterado pela Portaria SDS 051/2008, de 02.10.2008)

§ 2° - Enquanto o limite máximo de derivações consuntivas em todas as seções de controle de uma bacia hidrográfica for igual ou inferior a 50% da vazão de referência Q98, as outorgas poderão ser emitidas pela SDS, baseadas na inexistência de conflito quantitativo para uso consuntivo da água. (Alterado pela Portaria SDS 051/2008, de 02.10.2008)

§ 3º - O limite máximo individual para usos consuntivos a ser outorgado na porção da bacia hidrográfica limitada por cada seção fluvial considerada é fixado em 20% da vazão outorgável, podendo ser excedido até o limite de 80% da vazão outorgável quando a finalidade do uso for para consumo humano, desde que seu uso seja considerado racional". (Incluído pela Portaria SDS 051/2008, de 02.10.2008)

De acordo com a referida Portaria, a vazão outorgável para o abastecimento

público do Rio Itinga poderá ser no máximo de 40% da Q98. **Observação**: A vazão outorgável do Rio Itinga não foi disponível até a presente data.

5.2.2.2. Captação

A captação fica situada na Rua Alfredo Bento de Borba, em área devidamente cercada no Município de Barra Velha, no Rio Itinga (coordenadas UTM 726873,91 E e 7053736,18 N), que possui uma barragem de manutenção mínima de nível. A vazão captada é de 8.640,00 m³/dia (100 l/s).

A captação é realizada por recalque de água bruta, e está equipada com 03 conjuntos moto-bomba, sendo um deles superficial, acoplado a um flutuante que fica dentro do Rio Itinga, os outros dois conjuntos afogados, que se localizam num poço de captação ao lado do Rio Itinga.

Observa-se que a ETA, está localizada ao lado da captação por este motivo não há adutora de água bruta.



Figura 5 – Barragem da captação de água bruta



Figura 6 –Captação de água bruta

Foi consultado o site da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e observou-se que não existe outorga para o ponto de captação aqui citado.

5.2.2.3. Estação de Tratamento de Água (ETA)

A Estação de Tratamento de Água do Sistema é do tipo Tratamento Convencional através de Floculação, Decantação, Filtração, Desinfecção e Fluoretação e está localizada na Rua Alfredo Bento de Borba (coordenadas UTM 726873,91 E e 7053736,18 N). A Empresa Enops não informou se a estação possui licença de operação junto ao órgão ambiental competente (FATMA).

A vazão de projeto da ETA é de 165 l/s, porém atualmente a vazão de produção é de 92,59 l/s. A seqüência do tratamento de água dá-se da seguinte forma:

- Floculador – onde ocorre o processo de aglutinação das partículas e formação dos flocos.
- Decantador – permite que os flocos que já clarificaram da água se sedimentem

- Filtro – que tem como objetivo eliminar as partículas em suspensão que não ficaram retidas no decantador
- Tanque de Contato – adição de flúor e cloro na forma gasosa para que o corra a desinfecção




Figura 7 – Fluxograma da ETA
Fonte: Elaboração Própria – MPB Engenharia



Figura 8 – Chegada na ETA e Floculador



Figura 9 – Vista da ETA



Figura 10 – Vista da ETA e Laboratório

5.2.2.4. Reservação

O volume total do sistema de reservação é de 76 m³, sendo constituído de 01 reservatório (coordenadas UTM 723479,53 E e 7053404,01 N), conforme discriminado no Quadro 21. Considerando que o volume ideal de reservação deve ser de 1/3 da vazão máxima diária (1,43 l/s), no caso igual a 41,23 m³, portanto a reservação atual atende a reservação necessária.

Quadro 21 – Características do reservatório

Reservatório	Volume (m³)	Material	Forma	Tipo
R1 – S.J. Itaperiú	76	Concreto	Circular	Apoiado

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.



Figura 11 – Reservatório R1 – São João do Itaperiú

5.2.2.5. Adução e Recalque de Água Tratada

No Sistema São João do Itaperiú, após o tratamento a água tratada é recalcada por meio de uma linha de adução (ver Quadro 22), para um reservatório, e posteriormente distribuída por gravidade

Quadro 22 – Características da linha de adução

Adutora	Diâmetro (mm)	Extensão (m)	Material
1	100	4.360,00	PVC FoFo

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

Cabe aqui comentar, que não existe um macro medidor na linha de adução que abastece o Sistema São João do Itaperiú, sendo assim o volume de água importado pela CASAN para abastecer o sistema é estimado em 10m³ por economia.

O sistema de recalque de água tratada da estação atende o município de Barra Velha e a cidade de São João do Itaperiú. A figura a seguir apresenta a estação de recalque localizada dentro da ETA da ENOPS.



Figura 12 – Recalque de Água Tratada

Observa-se que as demais informações sobre as bombas de recalque tais como: potência das bombas, horas de funcionamento e existência de bomba reserva não foram repassadas para a consultora.

5.2.2.6. Freqüência e Tipos de Análises de Água

O Quadro 23 apresenta a freqüência e os tipos de análises de água realizados nos Sistemas. A qualidade da água distribuída é monitorada pelas Secretarias Estadual/ Municipal da Saúde.

Quadro 23 – Freqüência e tipos de análises – Sistema Santa Luzia e Santa Cruz

Tipo de Análise	Freqüência das Análises		
	Água Bruta	Estação de Tratamento	Rede de Distribuição
Bacteriológica	Mensal	Quinzenal	Mensal
Físico-química	Mensal	Quinzenal	Mensal
Substâncias químicas orgânicas	-	Quinzenal	Quinzenal
Substâncias químicas inorgânicas	-	Quinzenal	Quinzenal
Indicadores de poluição	-	-	-
Teor de flúor*	Quinzenal	Quinzenal	Quinzenal
Cianotoxina	Anual	-	-
Cloro residual	-	Diária	Quinzenal

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
*Teor médio de flúor das análises: 0,6 a 0,8 mg/l

A Portaria N° 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde, estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. De acordo com a referida Portaria, a freqüência das análises depende do tipo do parâmetro analisado.

- para os parâmetros físicos-químicos (cor, turbidez, pH e fluoreto), captados em manancial superficial, a freqüência se dá a cada duas horas na saída do tratamento. Já nos reservatórios e rede de distribuição, a freqüência deverá ser mensal.
- para o parâmetro cloro residual livre, a freqüência se dá a cada duas horas na saída do tratamento. Nos reservatórios e rede, deverão ser realizadas análises em todas as amostras coletadas para análises microbiológicas.
- as Cianotoxinas devem ser analisadas semanalmente na saída do tratamento.
- já para as substâncias químicas orgânicas, denominada na referida Portaria como Trihalometanos, deverá ser realizada trimestralmente na saída do tratamento, nos reservatórios e rede de distribuição.
- para fins de análises microbiológicas, na saída de cada unidade de tratamento devem ser coletadas, no mínimo, 2 (duas) amostras semanais, recomendando-se a coleta de, pelo menos, 4 (quatro) amostras semanais.

A respeito da freqüência das análises o artigo 30 e 31 da Portaria supramencionada determinam:

Art. 30. O responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água pode solicitar à autoridade de saúde pública a alteração na freqüência mínima de amostragem de determinados parâmetros estabelecidos nesta Norma.

Art. 31. Em função de características não conformes com o padrão de potabilidade da água ou de outros fatores de risco, a autoridade de saúde pública competente, com fundamento em relatório técnico, determinará ao

responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água que amplie o número mínimo de amostras, aumente a freqüência de amostragem ou realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais ao estabelecido na presente Norma.

5.2.2.7. Rede de Distribuição

A rede de distribuição do Sistema, conforme informação da CASAN, possui uma extensão total de 9.475,00 metros. O quadro a seguir apresenta a extensão e o respectivo diâmetro das linhas de distribuição de água tratada.

Quadro 24 – Rede de distribuição de água do Sistema São João do Itaperiú

Tipo	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
Linha de distribuição	100	160,00
Linha de distribuição	75	2.048,00
Linha de distribuição	50	7.267,00

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

Não foram disponibilizados mais elementos da rede tais como: setorização, localização de registros de manobras e cadastro da rede.

5.2.3. Sistema Santa Cruz

5.2.3.1. Manancial Utilizado

O manancial subterrâneo é a fonte de água bruta utilizada para o suprimento de água potável no Sistema Santa Cruz.

5.2.3.2. Captação

A captação é realizada por meio de um poço profundo (coordenadas UTM 714918,60 E e 7056114,40 N), fornecendo assim uma água de excelente qualidade. O que justifica o tratamento da água para distribuição somente por meio de desinfecção.

A vazão captada atualmente segundo a CASAN é de 39,41 m³/dia (0,46 l/s).



Figura 13 – Poço profundo – Sistema Santa Cruz

5.2.3.3. Estação de Tratamento de Água (ETA)

A Estação de Tratamento de Água do Sistema Santa Cruz utiliza-se apenas de simples desinfecção (Hipoclorito de Cálcio) e flúor para o tratamento da água distribuída. A vazão média de produção da estação é de 0,37 l/s, e sua vão de projeto é de 0,46 l/s Segundo informação da Companhia, a estação possui licença de operação junto ao órgão ambiental competente (FATMA), porém esta não foi disponibilizada para a consultora




Figura 14 – Fluxograma da ETA
Fonte: Elaboração Própria – MPB Engenharia

5.2.3.4. Reservação

O volume de reservação do sistema é de 20 m³, sendo constituído de 01

reservatório (coordenadas UTM 714878,12 E e 7056101,20 N), , conforme discriminado no Quadro 25. Considerando que o volume ideal de reservação deve ser de 1/3 da vazão máxima diária (0,46l/s), no caso igual a 13,37 m³, portanto a reservação atual atende a reservação necessária.

Quadro 25 – Características do reservatório

Reservatório	Volume (m³)	Material	Forma	Tipo
R2 – Santa Cruz	20	Fibra	Circular	Apoiado

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.



Figura 15 – Reservatório R2 - Santa Cruz

5.2.3.5. Adução e Recalque de Água Tratada

Após o tratamento a água tratada é recalcada por meio de uma linha de adução (ver Quadro 26), para um reservatório, e posteriormente distribuída por gravidade.

Quadro 26 – Características das linhas de adução

Adutora	Diâmetro (mm)	Extensão (m)	Material
1 – Santa Cruz	50	30	PVC

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

5.2.3.6. Freqüência e Tipos de Análises de Água

O Quadro 27 apresenta a freqüência e os tipos de análises de água realizados no Sistema. A qualidade da água distribuída é monitorada pelas Secretarias

Estadual/ Municipal da Saúde.

Quadro 27 – Freqüência e tipos de análises – Sistema Santa Cruz

Tipo de Análise	Freqüência das Análises		
	Água Bruta	Estação de Tratamento	Rede de Distribuição
Bacteriológica	Mensal	Quinzenal	Mensal
Físico-química	Mensal	Quinzenal	Mensal
Substâncias químicas orgânicas	-	Quinzenal	Quinzenal
Substâncias químicas inorgânicas	-	Quinzenal	Quinzenal
Indicadores de poluição	-	-	-
Teor de flúor*	Quinzenal	Quinzenal	Quinzenal
Cianotoxina	Anual	-	-
Cloro residual	-	Diária	Quinzenal

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
* Teor médio de flúor das análises: 0,6 a 0,8 mg/l

A Portaria N° 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde, estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. De acordo com a referida Portaria, a freqüência das análises depende do tipo do parâmetro analisado:

- para os parâmetros físicos-químicos (cor, turbidez, pH e fluoreto), captados em manancial subterrâneo, a freqüência deverá ser diária na saída do tratamento. Já nos reservatórios e rede de distribuição, a freqüência deverá ser mensal.
- para o parâmetro cloro residual livre, a freqüência deverá ser diária na saída do tratamento. Nos reservatórios e rede, deverão ser realizadas análises em todas as amostras coletadas para análises microbiológicas.
- já para as substâncias químicas orgânicas, denominada na referida Portaria como Trihalometanos, deverá ser realizada anualmente para reservatórios e rede de distribuição
- para fins de análises microbiológicas, na saída de cada unidade de tratamento devem ser coletadas, no mínimo, 2 (duas) amostras semanais, recomendando-se a coleta de, pelo menos, 4 (quatro) amostras semanais.

A respeito da freqüência das análises o artigo 30 e 31 determinam:

Art. 30. O responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água pode solicitar à autoridade de saúde pública a alteração na freqüência mínima de amostragem de determinados parâmetros estabelecidos nesta Norma.

Art. 31. Em função de características não conformes com o padrão de potabilidade da água ou de outros fatores de risco, a autoridade de saúde pública competente, com fundamento em relatório técnico, determinará ao responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água que amplie o número mínimo de amostras, aumente a freqüência de amostragem ou realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais ao estabelecido na presente Norma.

5.2.3.7. Rede de Distribuição

A rede de distribuição do Sistema, conforme informação da CASAN possui uma extensão total de 2.082,00 metros. O quadro a seguir apresenta a extensão e o respectivo diâmetro das linhas de distribuição de água tratada.

Quadro 28 – Rede de distribuição de água do Sistema Santa Cruz

Tipo	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
Linha de distribuição	75	282,00
Linha de distribuição	50	1.800,00

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

Não foram disponibilizados mais elementos da rede tais como: setorização, localização de registros de manobras e cadastro da rede.

5.2.4. Sistema Santa Luzia

5.2.4.1. Manancial Utilizado

O manancial subterrâneo é a fonte de água bruta utilizada para o suprimento de água potável no Sistema Santa Luzia

5.2.4.2. Captação

A captação é realizada por meio de um poço profundo (coordenadas UTM 720443,79 E e 7061629,25 N),, fornecendo assim uma água de excelente qualidade. O que justifica o tratamento da água para distribuição somente por

meio de desinfecção.

A vazão captada atualmente segundo a CASAN é de 20,032 m³/dia.



Figura 16 – Poço profundo – Sistema Santa Luzia

5.2.4.3. Estação de Tratamento de Água (ETA)

A Estação de Tratamento de Água do Sistema Santa Cruz utiliza-se apenas de simples desinfecção (cal) e flúor para o tratamento da água distribuída. A vazão média de produção da estação é de 0,19 l/s, e sua vão de projeto é de 0,23 l/s. Segundo informação da Companhia, a estação possui licença de operação junto ao órgão ambiental competente (FATMA), porém esta não foi disponibilizada para a consultora




Figura 17 – Fluxograma da ETA
Fonte: Elaboração Própria – MPB Engenharia

5.2.4.4. Adução e Recalque de Água Tratada

Após o tratamento a água tratada é recalcada por meio de uma linha de adução (ver Quadro 29), para um reservatório, e posteriormente distribuída por gravidade.

Quadro 29 – Características das linhas de adução

Adutora	Diâmetro (mm)	Extensão (m)	Material
2 – Santa Luzia	50	600	PVC

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

5.2.4.5. Reservação

O volume de reservação do sistema é de 20 m³, sendo constituído de 01 reservatório (coordenadas UTM 719860,86 E e 7061981,21 N), conforme discriminado no Quadro 30. Considerando que o volume ideal de reservação deve ser de 1/3 da vazão máxima diária (0,20 l/s), no caso igual a 5,81 m³, portanto a reservação atual atende a reservação necessária.

Quadro 30 – Características do reservatório

Reservatório	Volume (m³)	Material	Forma	Tipo
R3 – Santa Luzia	20	Fibra	Circular	Apoiado

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.



Figura 18 – Reservatório R3 - Santa Luzia

5.2.4.6. Freqüência e Tipos de Análises de Água

O Quadro 31 apresenta a freqüência e os tipos de análises de água realizados no Sistema. A qualidade da água distribuída é monitorada pelas Secretarias Estadual/ Municipal da Saúde.

Quadro 31 – Freqüência e tipos de análises – Sistema Santa Luzia

Tipo de Análise	Freqüência das Análises		
	Água Bruta	**Estação de Tratamento**	**Rede de Distribuição**
Bacteriológica	Mensal	Quinzenal	Mensal
Físico-química	Mensal	Quinzenal	Mensal
Substâncias químicas orgânicas	-	Quinzenal	Quinzenal
Substâncias químicas inorgânicas	-	Quinzenal	Quinzenal
Indicadores de poluição	-	-	-
Teor de flúor*	Quinzenal	Quinzenal	Quinzenal
Cianotoxina	Anual	-	-
Cloro residual	-	Diária	Quinzenal

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
* Teor médio de flúor das análises: 0,6 a 0,8 mg/l

A Portaria N° 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde, estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. De acordo com a referida Portaria, a freqüência das análises depende do tipo do parâmetro analisado:

- para os parâmetros físicos-químicos (cor, turbidez, pH e fluoreto), captados em manancial subterrâneo, a freqüência deverá ser diária na saída do tratamento. Já nos reservatórios e rede de distribuição, a freqüência deverá ser mensal.
- para o parâmetro cloro residual livre, a freqüência deverá ser diária na saída do tratamento. Nos reservatórios e rede, deverão ser realizadas análises em todas as amostras coletadas para análises microbiológicas.
- já para as substâncias químicas orgânicas, denominada na referida Portaria como Trihalometanos, deverá ser realizada anualmente para reservatórios e rede de distribuição
- para fins de análises microbiológicas, na saída de cada unidade de tratamento devem ser coletadas, no mínimo, 2 (duas) amostras

semanais, recomendando-se a coleta de, pelo menos, 4 (quatro) amostras semanais.

A respeito da freqüência das análises o artigo 30 e 31 determinam:

Art. 30. O responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água pode solicitar à autoridade de saúde pública a alteração na freqüência mínima de amostragem de determinados parâmetros estabelecidos nesta Norma.

Art. 31. Em função de características não conformes com o padrão de potabilidade da água ou de outros fatores de risco, a autoridade de saúde pública competente, com fundamento em relatório técnico, determinará ao responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água que amplie o número mínimo de amostras, aumente a freqüência de amostragem ou realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais ao estabelecido na presente Norma.

5.2.4.7. Rede de Distribuição

A rede de distribuição do Sistema, conforme informação da CASAN, possui uma extensão total de 4.600 metros. O quadro a seguir apresenta a extensão e o respectivo diâmetro das linhas de distribuição de água tratada.

Quadro 32 – Rede de distribuição de água do Sistema Santa Luzia

Tipo	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
Linha de distribuição	50	4.600,00

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

Não foram disponibilizados mais elementos da rede tais como: setorização, localização de registros de manobras e cadastro da rede.

5.3. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

Sistema São João do Itaperiu

Em visita técnica a Estação de Tratamento operada pela ENOPS, foi constatado que algumas estruturas integrantes do sistema estão necessitando de algum tipo de manutenção, como limpeza do fundo da barragem de captação que encontra-se açoriada, pintura e limpeza da estação e a manutenção ou troca dos registros de manobras.

Sistema Santa Cruz e Santa Luzia

Observa-se que as estruturas integrantes dos Sistemas de Abastecimento Santa Cruz e Santa Luzia ao contrário do que foi visto no Sistema Santa Terezinha estão em bom estado de conservação

De acordo com informações fornecidas pela CASAN foram realizadas melhorias e ampliações no sistema de abastecimento de água nos últimos cinco anos. Citam-se melhorias nas ligações prediais, na rede de distribuição do Sistema São João do Itaperiú.

Observa-se também que 100% das ligações possuem hidrômetros.

5.4. AVALIAÇÃO DOS CONSUMOS POR SETORES: HUMANO, ANIMAL, INDUSTRIAL, TURISMO E IRRIGAÇÃO

Neste item é apresentada a avaliação do consumo hídrico por setor na área do Município de São João do Itaperiú, abrangendo captações superficiais e captações subterrâneas. Os dados utilizados foram obtidos do Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos de Santa Catarina (CEURH-SC), de responsabilidade da SDS/DRHI.

Para esta avaliação, a referência dos dados cadastrados no CEURH-SC data de 3 de Março de 2010.

5.4.1. Captação Superficial

Na seqüência, o Quadro 33 apresenta a distribuição por setor dos pontos de captação superficial e do volume de água captado na área do Município de São João do Itaperiú.

Quadro 33 - Número de pontos de captação e volume de água captado superficialmente na área do Município de São João do Itaperiú em função do setor

Setor	Nº de Pontos de Captação Superficial	Volume Captado (L/s)
Outros usos	1	0,02
TOTAL	**1**	**0,02**

Fonte: Elaboração própria – MPB Engenharia. (Referência cadastral: 03/03/2010).

Pode-se observar que o volume de água captado superficialmente (0,02 L/s) provém de um único ponto de captação, de finalidade não especificada.

5.4.2. Captação Subterrânea

O município de São João do Itaperiú não possui nenhum ponto de captação subterrânea cadastrado no CEURH-SC.

5.5. BALANÇO CONSUMOS VERSUS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO MUNICÍPIO

Sistema São João do Itaperiú

A vazão de produção da ETA é de 92,59 l/s (Empresa Enops), porém a vazão que abastece o Sistema São João do Itaperiú é de 1,19 l/s , sendo que sua capacidade máxima de produção é de 165,00 l/s.

A demanda máxima diária de água é calculada utilizando a seguinte fórmula:

Q = (P.K1.q) / 86400, onde:

Q = demanda máxima diária de água (l/s);

P = população atendida pelo sistema de abastecimento de água(CASAN) = 1.099;

K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20;

q = consumo médio per capita de água (CASAN) = 93,80 l/hab.dia;

A vazão máxima diária é de 1,43 l/s, se considerarmos as perdas totais no sistema, que chegam somente a 5,71%, a vazão necessária de produção para o sistema de abastecimento São João do Itaperiú é de 1,52 l/s, portanto atualmente apesar de não atender somente o sistema de São João do Itaperiú a estação de tratamento de água atende com folga a demanda.

Sistema Santa Cruz

A vazão média de produção da estação de tratamento do Sistema Santa Cruz é de aproximadamente 0,37 l/s, sendo que sua capacidade máxima de produção é de 0,46 l/s.

Considerando a população atendida pelo sistema igual a 326 habitantes e o consumo per capita do sistema de 102,60 l/hab.dia, tem-se a vazão máxima diária do Sistema Santa Cruz igual a 0,46 l/s. Se avaliarmos ainda que existem as perdas no sistema, e que estas chegam a **72,83%** a vazão necessária de

produção será de 1,71 l/s, sendo assim muito superior a capacidade de produção do poço.

Sistema Santa Luzia

A vazão média de produção da estação de tratamento do Sistema Santa Luzia é de aproximadamente 0,19 l/s, sendo que sua capacidade máxima de produção é de 0,23 l/s.

Considerando a população atendida pelo sistema igual a 141 habitantes e o consumo per capita do sistema de 102,60 l/hab.dia, tem-se a vazão máxima diária do Sistema Santa Cruz igual a 0,20 l/s. Se avaliarmos ainda que existem as perdas no sistema, e que estas chegam a **72,83%** a vazão necessária de produção será de 0,74 l/s, sendo assim muito superior a capacidade de produção do poço.

5.6. ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Com base na Constituição Federal do Brasil de 1988, compete aos municípios a responsabilidade de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local o que inclui a prestação dos serviços relativos ao saneamento ambiental e, dentre desses o abastecimento de água para a comunidade. Neste contexto o sistema de abastecimento de água do município é administrado e operado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, através de contrato de concessão municipal, com validade até 31 de agosto de 2023.

Observa-se que para a CASAN compra a água tratada da empresa ENOPS, porém quem opera todo o sistema de distribuição é a CASAN. Cabe aqui ressaltar que a CASAN possui um contrato com a empresa ENOPS para a compra desta água tratada, entretanto a mesma não disponibilizou mais detalhes sobre o referido contrato.

A CASAN, mantém no município um escritório onde a partir do qual o sistema é administrado, com apenas um colaborador, sendo este responsável tanto pela parte administrativa como na operação e manutenção do sistema.

As perdas físicas de água, segundo a CASAN nos Sistemas Santa Cruz e Santa Luzia são de 72,83%, índice muito elevado se comparado com outros

municípios servidos pela companhia, portanto deve-se implementar ações sistemáticas de combate e controle de perdas.

A regularidade e eficiência do sistema de distribuição/abastecimento são dependentes da ocorrência de pressões dentro da faixa recomendada, o que no sistema em apreço demonstra-se adequada, visto que não se verifica qualquer problema de oscilações e intermitência no abastecimento.

A partir das campanhas em campo, verificou-se que a companhia vem cumprindo sua missão com bom grau de adequabilidade e eficácia, no entanto muito pode ser melhorado no que diz respeito aos registros de dados, atualização cadastral, nas rotinas de operação administrativa e técnica, além de uma ação proativa nos aspectos da educação ambiental visando à minimização doméstica do desperdício de água e da energia e do reuso da água.

Como área crítica do abastecimento de água no município, podemos observar a dependência do Sistema de São João do Itaperiú (Centro), que é atendido pela ETA da empresa Enops, em razão da CASAN não possuir uma estação no município capaz de fornecer água para este sistema.

Cabe aqui observar a dificuldade de obtenção de algumas informações junto a concessionária, que porventura não constem no presente relatório.

5.7. LEVANTAMENTO DOS CASOS DE DOENÇAS RELACIONADAS COM A ÁGUA OCORRIDOS NO MUNICÍPIO

O contato do homem com a água seja através da ingestão direta, da preparação e ingestão de alimentos, nos processos industriais e atividades de cultivo, nas áreas de lazer ou na higiene pessoal, pode gerar riscos a sua saúde, em função da qualidade da mesma.

As doenças de veiculação hídrica estão divididas em dois grupos: de Transmissão Hídrica, em que a água atua como veículo de agentes infecciosos, sejam eles fungos, bactérias, vírus, protozoários e helmintos; e de Origem Hídrica, causadas por determinadas substâncias químicas presentes na água.

As doenças relacionadas com o abastecimento de água são divididas de acordo com a forma de contágio: pela transmissão direta pela água, pela falta

de limpeza e higienização com a água, por vetores que se relacionam com a água e pelas doenças associadas à água.

Em Santa Catarina, as doenças de notificação compulsória, cuja manifestação está associada com a água, são:

- Pela água: Cólera, Difteria, Febre Tifóide e Hepatites Virais.
- Por vetores que se relacionam com a água: Dengue, Febre Amarela, Malária e Filariose.
- Associadas à água: Leptospirose e Esquistossomose.

Em São João de Itaperiú, foram notificados 4 casos de Leptospirose no ano de 2009. Ver Quadro 34.

Quadro 34 - Doenças de Notificação Compulsória de Veiculação Hídrica – São João de Itaperiú

Doenças	Notificadas
Cólera	0
Dengue	0
Difteria	0
Esquistossomose (em área não endêmica)	0
Febre Amarela	0
Febre Tifóide	0
Filariose	0
Hepatites Virais	0
Leptospirose	4
Malária	0

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / SINAN.
Consulta: 09/09/2010.

5.8. LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE FONTES HÍDRICAS (SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS) PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Mananciais são todas as fontes utilizadas para abastecimento doméstico, comercial, industrial e outros fins. De modo geral, de acordo com sua origem, os mananciais são classificados como superficiais e subterrâneos.

No Município de São João do Itaperiú, pôde-se identificar alguns corpos hídricos superficiais que podem vir a servir como fonte de abastecimento de água futuramente: Córrego do Boi, Córrego Mantiqueira e Rio Itaperiú.

Entretanto, para a escolha desses mananciais, alguns critérios devem ser analisados, a saber:

- realização de análises de componentes orgânicos, inorgânicos e bacteriológicos das águas dos manancial;

- determinação da vazão mínima do manancial, necessária para atender a demanda por um determinado período de anos; e
- identificação do tipo de tratamento a ser implantado em decorrência da qualidade da água encontrada.

Existe, ainda, a possibilidade de construção de poços mediante estudo prévio de disponibilidade e qualidade da água.

5.9. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

5.9.1. O Prestador de Serviços

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN é a atual prestadora do serviço de abastecimento de água no Município de São João do Itaperiú.

A CASAN é uma empresa de capital misto, criada em 1970 e que tem como missão o abastecimento de água para consumo humano e prover o Estado de sistemas de saneamento básico. A empresa atende uma população de 2,3 milhões de habitantes com distribuição de água tratada e 319 mil com coleta, tratamento e destino final de esgoto sanitário.

5.9.2. Tarifas Praticadas

Os serviços de abastecimento de água prestados pela CASAN no município são remunerados sob a forma de tarifa, reajustáveis periodicamente. A tabela tarifária da CASAN é válida para todo o Estado, independente do tipo e complexidade da estação de tratamento de água e do manancial de abastecimento. O Quadro 35 apresenta a estrutura tarifária de acordo com as categorias de consumidores e suas respectivas faixas de consumo.

Quadro 35 - Estrutura tarifária atual aplicada pela CASAN – vigência: 10/12/2012

Categoria	Faixa	Consumo (m³)	Valor Água (R$)
Residencial “A” – Social	1	Até 10	4,58/mês
	2	11 a 25	1,2849/m³
	3	26 a 50	6,1771/m³
	4	> 50	7,5392/m³
Residencial “B” – Normal	1	Até 10	24,47/mês
	2	11 a 25	4,4844/m³
	3	26 a 50	6,2915/m³
	4	> 50	7,5392/m³
	5	Tarifa Sazonal (1)	9,4240/m³
Comercial	1	Até 10	36,12/mês
	2	11 a 50	5,9935/m³
	3	> 50	7,5392/m³
Micro e Pequeno Comércio	1	Até 10	25,52/mês
	2	> 10	5,9935/m³
Industrial	1	Até 10	36,12/mês
	2	> 10	5,9935/m³
Especial > 5.000 m³/mês	1	> 5.000 m³	Contrato Especial
Pública	1	> 10	36,12/mês
	2	Até 10	5,9935/m³
Pública Especial	1	Até 10	7,47/mês
	2	> 10	1,1720/m³

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN, 2010a.
(1) Aplicada em imóveis existentes nas áreas balneárias durante o período de verão.

Conforme se observa na tabela anterior, a Companhia estabelece tarifa mínima no consumo de água (até 10 m³) tanto para a categoria residencial, como também, para as demais categorias.

Ressalta-se, ainda, que a CASAN disponibiliza uma tarifa diferenciada denominada "Tarifa Social", cobrada com valor especial, aplicada a todos os clientes que, comprovadamente, possuem ou residem em imóvel de até 70m² (setenta metros quadrados) de área construída para fins residenciais, que possuem rendimento familiar igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos e que não possuem veículo automotor e linha telefônica fixa. No Município de São João do Itaperiú não há economias beneficiadas pela tarifa social.

5.9.3. Ligações Prediais e Economias

O Município de São João do Itaperiú, conforme informações da CASAN, possui aproximadamente 466 ligações e 476 economias.

5.9.4. Volumes de Água Tratada

O Sistema BADOP da CASAN, em seu Relatório Operacional Mensal, tendo como referência a média do ano de 2009, apresenta os seguintes volumes de água tratada para o Município de São João do Itaperiú.

Sistema São João do Itaperiú (Centro)

- Volume de Água Importado: 3.082,17 m³/mês
- Volume de Água Tratada Produzido: 0
- Volume de Água Consumido no Processo de Tratamento: 0
- Volume de Água Disponibilizado: 3.082,17 m³/mês
- Volume de Água Consumido: 2.907,50 m³/mês
- Volume de Água Faturado: 4.015,75 m³/mês

Sistemas Santa Luzia e Santa Cruz

- Volume de Água Tratada Produzido: 1.437,33 m³/mês
- Volume de Água Consumido no Processo de Tratamento: 0
- Volume de Água Disponibilizado: 1.437,33 m³/mês
- Volume de Água Consumido: 389,33 m³/mês
- Volume de Água Faturado: 511,33 m³/mês

5.9.5. Faturamento

Observação: Os valores de faturamento foram solicitados junto à CASAN, entretanto tal informação não foi repassada até a data de encerramento do presente relatório.

5.9.6. Perdas Físicas de Água

As perdas físicas de água, segundo Banco de Dados Operacionais da CASAN referência 2009, foram de 5,71% no Sistema de São João do Itaperiú e 72,83% para os Sistemas Santa Cruz e Santa Luzia. Observa-se que a discrepância destes índices em relação aos outros municípios do estado operados pela companhia podem estar relacionados a algum equívoco de digitação.

5.9.7. Perdas de Faturamento

De acordo com o Sistema BADOP da CASAN, em seu Relatório Operacional Mensal, tendo como referência a média do ano de 2009, o índice de perdas de faturamento no Município de São João do Itaperiú foi de -31,13% no Sistema

São João do Itaperiú e de 35,78% nos Sistemas Santa Cruz e Santa Luzia.

5.9.8. Arrecadação

Observação: Os valores de arrecadação foram solicitados junto à CASAN, entretanto tal informação não foi repassada até a data de encerramento do presente relatório.

Para conhecimento, o índice médio de inadimplência na cobrança do serviço nos últimos 12 meses (Janeiro/2009 à Janeiro/2010) ficou na faixa de 20%.

5.9.9. Despesas

Observação: Os valores de despesas foram solicitados junto à CASAN, entretanto tal informação não foi repassada até a data de encerramento do presente relatório.

O consumo de energia elétrica no sistema de abastecimento de água de São João do Itaperiú, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2008), é de aproximadamente 20.000 Kw/ano.

5.9.10. Informações Adicionais do Prestador de Serviço

A CASAN de São João do Itaperiú, além das informações já contempladas, informou que foram realizadas, nos últimos 5 anos (2005 – 2009), algumas melhorias e ampliações nas unidades de ligações prediais e na rede de distribuição, como forma de otimizar o sistema de abastecimento de água para melhor atender a população. Do mesmo grau de importância, é relevante ressaltar que não há, atualmente, necessidade de racionamento de água no município.

Quanto à relação entre a entidade e a comunidade no município, a CASAN possui serviço organizado para atendimento ao público, com registro médio mensal de 1 solicitação de ligação na rede de distribuição, 1 reclamação sobre fala de água, e 10 reclamações sobre vazamentos de água.

O quadro de funcionários da Companhia em São João do Itaperiú conta com 1 profissional, que atua na área de operação/manutenção e na área administrativa.

5.9.11. Planejamento do Serviço de Água no Município

A Vigilância Sanitária Municipal é o setor responsável pela fiscalização do sistema de abastecimento de água no município.

Além do órgão supracitado, a Prefeitura conta somente com o zoneamento quanto à ocupação do solo e é integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu.

Observação: Apesar do Sistema Nacional de Informações Sobre o Saneamento (SNIS) apresentar as informações comerciais e/ou financeiras faltantes referentes ao item 5.9 do relatório, decidiu-se não utilizar estas para que não haja qualquer tipo de discrepância com as informações repassadas pela atual concessionária. Contudo, salienta-se que tal decisão não prejudicará as ações referentes ao prognóstico do município.

5.10. CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS COM A IDENTIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES NÃO ATENDIDAS OU SUJEITAS A FALTA DE ÁGUA

Em relação à cobertura dos serviços com a identificação das populações não atendidas (CASAN 2010), a seguinte situação é encontrada:

- **Área Urbana:** 71,45% da população atendida;
- **Área rural**: 25,87% da população atendida.

Dentro do exposto, pode-se concluir que o índice de cobertura de água no município é de 46,84%

A CASAN, responsável pelo fornecimento de água do município, informou que atualmente não há problema de falta de água em São João do Itaperiú e que os sistemas (São João do Itaperiú, Santa Luzia e Santa Cruz) funcionam normalmente durante todo ano.

6. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A Cidade de São João do Itaperiú não possui sistema de coleta e tratamento de esgotos, sendo que os esgotos domésticos do município são via de regra lançados atualmente em sistemas individuais constituídos por fossa séptica e sumidouros, e na ausência destes, encaminhados sem qualquer tratamento às galerias de águas pluviais ou diretamente aos corpos de água da região.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN é a responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em São João do Itaperiú. Entretanto, a Companhia não realizou, até o ano de 2010, qualquer investimento no que se refere à implantação de rede coletora e tratamento coletivo de esgoto no município.

A ausência de um sistema de coleta e tratamento adequado dos esgotos domésticos gerados na Cidade de São João do Itaperiú tem sido um dos fatores responsáveis pela poluição dos mananciais do município, destacando-se o Rio Itaperiú e seus principais afluentes.

No intuito de estimar a carga orgânica (DBO) diária de esgoto lançada no meio ambiente (Carga = Vazão de Esgotamento x Concentração), procedeu-se da seguinte forma:

1) Cálculo da vazão média de esgotamento na área urbana e na área rural:

$$Q_{med} = (P.C.q)\ (l/dia), \text{ onde:}$$

- P = 1.826 habitantes na área urbana e 1.463 na área rural (População IBGE, 2007)
- C = 0,80 (coeficiente de retorno);
- q = 99,66 litros/hab.dia (consumo de água per capita médio). Este valor foi obtido através da média do consumo per capita dos três sistemas de abastecimento de água existentes no município.

Como resultado, obteve-se:

- Na área urbana: Q_{med} = 145.583,33 l/dia;
- Na área rural: Q_{med} = 116.642,06 l/dia

2) Adotou-se uma concentração de DBO para o esgoto doméstico igual a 300 mg/l (Von Sperling, 1996).

3) Para avaliação do tratamento de esgoto no Município de São João do Itaperiú, considerou-se os dados do IBGE (2000), a saber: 79,6% dos domicílios da área urbana possuem fossa séptica, contra 20,4% de domicílios que não possuem qualquer tipo de tratamento. Na área rural 38,7% dos domicílios possuem fossa séptica, sendo o restante (61,3%) desprovido de qualquer tratamento. Considerando que o percentual de domicílios com fossa séptica manteve-se constante nos últimos anos e adotando-se uma eficiência média de 40% na remoção da DBO para a fossa séptica (Manual de Saneamento da FUNASA, 2006), estimou-se que a carga orgânica (DBO) diária lançada no meio ambiente no Município de São João do Itaperiú é da ordem de 59,34 Kg/dia.

Se todos os domicílios do município fossem equipados com o conjunto fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro (75% de remoção de DBO, conforme Von Sperling, 1996), a carga orgânica diária lançada no meio ambiente seria de 19,67 Kg/dia, o que revela que a carga hoje excede em aproximadamente 3 vezes ao tratamento básico apresentado.

Conforme informação da Prefeitura, o município de São João do Itaperiú não possui Plano Diretor de Esgotamento Sanitário.

7. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A gestão dos resíduos sólidos urbanos em Santa Catarina passou nos últimos dez anos por uma verdadeira transformação. No final do ano 2000, o Ministério Público Estadual, ao definir as suas políticas e prioridades para o ano 2001 na área de meio ambiente, considerou a necessidade urgente de um programa especial de recuperação das áreas degradadas pela disposição irregular de resíduos sólidos urbanos no Estado, pois de acordo com o MP de Santa Catarina, em dezembro de 2000, somente 22 municípios depositavam os resíduos sólidos de forma adequada, ou seja, 92% dos municípios catarinenses depositavam os resíduos sólidos urbanos de forma inadequada.

Assim, em 2001, o Ministério Público Estadual, através da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente, implantou o Programa Lixo Nosso de Cada Dia, que possuía como principal objetivo dar destinação adequada aos resíduos sólidos domiciliares gerados nos 293 municípios catarinenses. Neste sentido, os Promotores de Justiça das Comarcas instauraram procedimentos administrativos que resultaram na assinatura de 193 termos de compromisso de ajustamento de conduta, nos quais os Prefeitos comprometeram-se a regularizar a situação do lixo urbano, recuperar áreas degradadas onde havia lixões a céu aberto e implementar ações de conscientização ambiental junto à população.

Em 2004, passados quatro anos da implantação do Programa, o Estado de Santa Catarina encontrava-se em uma situação privilegiada com relação ao restante do Brasil, pois 279 municípios catarinenses já destinavam adequadamente seus resíduos sólidos, o que representava a 95,22% dos municípios.

Além disso, resultados secundários decorrentes da implantação do Programa podem ser hoje percebidos, quais sejam: a divulgação das questões relacionadas com os resíduos sólidos na mídia, trazendo para o cotidiano das pessoas problemas e conceitos até então pouco conhecidos; a formação de consórcios intermunicipais e a criação de empresas especializadas no ramo de resíduos sólidos.

O presente diagnóstico contempla o manejo de resíduos sólidos do Município de São João do Itaperiú sob o ponto de vista global e sob a ótica das etapas de coleta até a destinação final, buscando destacar os dados que caracterizam cada atividade, de forma a possibilitar uma análise adequada das demandas do município.

Atualmente, a prefeitura responsabiliza-se diretamente pela execução dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos[1] (RSU) até uma estação de transbordo localizada em Piçarras (SC) e, posteriormente, esses resíduos são encaminhados pela Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. até o aterro sanitário da própria empresa, localizado no Município de Brusque, a aproximadamente 73 km da sede municipal de São João do Itaperiú.

7.1. AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

Existem diferentes maneiras de se classificar os resíduos sólidos. Uma das maneiras mais comuns é quanto à natureza ou origem, sendo esta considerada o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. Segundo este critério (conforme Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM –, sob o patrocínio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR no ano de 2001), os diferentes tipos de resíduos gerados no Município de São João do Itaperiú podem ser agrupados em cinco classes, a saber:

- Resíduo domiciliar ou residencial;
- Resíduo comercial;
- Resíduo público;
- Resíduo domiciliar especial:

[1] Resíduos sólidos urbanos são os “gerados no município, excetuados os resíduos industriais perigosos, hospitalares sépticos e de aeroportos e portos.” Ou seja, os resíduos sólidos domiciliares, comerciais, públicos, de serviços de saúde assépticos e industriais comuns. De acordo com a resolução CONAMA n.º308/02, em seu artigo 2.º, “resíduos sólidos urbanos são os provenientes de residências ou qualquer outra atividade que gere resíduos com características domiciliares, bem como os resíduos de limpeza pública urbana”.

- Entulho de obras (resíduos de construção e demolição);
- Pilhas e baterias;
- Lâmpadas fluorescentes;
- Pneus.

- Resíduo de fontes especiais:
  - Resíduo industrial (comum e perigoso);
  - Resíduo de atividade rural (embalagens de agrotóxicos);
  - Resíduos de serviços de saúde (assépticos e sépticos).

Entretanto, dos resíduos supracitados, a Prefeitura é responsável somente pelo gerenciamento dos seguintes tipos de resíduos:

- Resíduo domiciliar ou residencial;
- Resíduo comercial;
- Resíduo público;
- Resíduo de fontes especiais:
  - Resíduo comum gerado na indústria (não perigoso);
  - Resíduos de serviços de saúde (assépticos e sépticos), sendo os resíduos sépticos coletados somente nos estabelecimentos administrados pela prefeitura.

A avaliação quantitativa dos resíduos gerados no município foi realizada, por meio de entrevista qualificada. O Quadro 36 mostra a quantidade total de resíduos gerados por mês em São João do Itaperiú.

Quadro 36 – Quantidade de resíduos gerada no Município

Tipo de Resíduo	Quantidade (ton/mês)
Resíduos sólidos urbanos	24,00 (*)
Resíduos de serviços de saúde - sépticos	0,05

Fonte: Prefeitura Municipal de S. J. do Itaperiú (2010)
(*) Média do ano de 2009.

A geração per capita de resíduos em São João do Itaperiú, que é um indicador obtido pelo quociente entre a quantidade de resíduos coletada diariamente e o número de habitantes atendidos por coleta no município, é de aproximadamente 0,26 Kg/hab.dia. Esse valor inclui os resíduos sólidos urbanos e os resíduos de serviços de saúde sépticos.

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM –, sob o patrocínio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR no ano de 2001, a geração média per capita de resíduos sólidos (resíduos sólidos urbanos + resíduos de serviços de saúde sépticos) nos municípios brasileiros de até 30.000 habitantes é de aproximadamente 0,5 Kg/hab.dia.

Dessa forma, pode-se constatar que a geração per capita dos resíduos em São João do Itaperiú é inferior a média nacional. Tal fato explica-se por boa parte da população do município (44,5%) residir em área rural, sendo que os resíduos orgânicos gerados nesta área são reaproveitados como adubo.

7.2. DESCRIÇÃO DO ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

O gerenciamento dos resíduos sólidos é composto basicamente pelas atividades relacionadas às etapas de geração/segregação, acondicionamento, coleta e transporte, reaproveitamento (em alguns casos), tratamento e destinação final. A Figura 19 apresenta o de fluxograma das etapas referentes ao Município de São João do Itaperiú.




Figura 19 - Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do Município de São João do Itaperiú

Os itens a seguir contemplam as etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em São João do Itaperiú que são de responsabilidade da prefeitura municipal. Os resíduos de construção e demolição, por serem considerados domiciliares especiais, serão descritos separadamente.

7.2.2. Segregação

A segregação consiste na separação ou seleção apropriada dos resíduos sólidos no momento e local de sua geração, de acordo com as suas características físicas, origem e estado físico (ANVISA, 2006).

A ação de segregar os resíduos com base em suas características possibilitará a valorização dos resíduos e maior eficiência das demais etapas subseqüentes de gerenciamento por evitar a contaminação de quantidades significativas de materiais reaproveitáveis em decorrência da mistura de resíduos (ABES, 2006).

Atualmente, conforme informação da prefeitura, os resíduos sólidos urbanos gerados em São João do Itaperiú não estão sendo separados. Todo o material reciclável está sendo acondicionado juntamente com os resíduos orgânicos e os rejeitos.

Em contrapartida, todos os resíduos de serviços de saúde sépticos gerados nos estabelecimentos de saúde do município estão sendo segregados na fonte, de modo a serem destinados, em seguida, a tratamento específico e adequado.

7.2.3. Acondicionamento

Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará-los para a coleta de forma sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade de resíduos (ABES, 2006).

De acordo com a prefeitura, os resíduos sólidos urbanos gerados no Município de São João do Itaperiú são acondicionados em sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo. Já os resíduos de serviços de saúde sépticos gerados nos estabelecimentos de responsabilidade da Prefeitura de São João do Itaperiú estão sendo acondicionados diretamente em sacos plásticos (infectantes) e em recipientes de material rígido (perfurocortantes).

7.2.4. Coleta

O principal objetivo da remoção regular do lixo gerado no município é evitar a proliferação de vetores causadores de doenças (ABES, 2006).

Entretanto, se o lixo não é coletado regularmente os efeitos sobre a saúde pública só aparecem tardiamente e, quando as doenças ocorrem, a população nem sempre associa à falta dos serviços (ABES, 2006).

O serviço de coleta na sede do município de São João do Itaperiú é descrito a seguir.

7.2.4.1. Coleta Convencional dos Resíduos Sólidos Urbanos

Envolvem os resíduos domésticos, comerciais, públicos (resíduos de vias e logradouros públicos), industriais comuns e de serviços de saúde assépticos, atendendo um percentual de 95% do total da população do município. O Quadro 37 apresenta a abrangência do serviço de coleta convencional desses resíduos no município.

Quadro 37 – Abrangência do serviço de coleta dos RSU

População	% da População Atendida
Urbana	100%
Rural	89%
Total	95%

Fonte: Prefeitura Municipal de S. J. do Itaperiú (2010)

A coleta dos resíduos, que é feita pela própria prefeitura, ocorre com freqüência de 2 vezes por semana. Como já comentado, os resíduos coletados são transportados primeiro a uma estação de transbordo em Piçarras e, em seguida, transportados pela Recicle até o aterro sanitário em Brusque.



Figura 20 – Estação de transbordo

A frota disponível para a coleta constitui-se de um caminhão caçamba comum com capacidade para transportar 10 m³.

7.2.4.2. Coleta dos Resíduos de Serviços de Saúde Sépticos

A coleta dos resíduos de serviços de saúde sépticos é realizada, atualmente, pela Empresa Catarinense de Resíduos de Saúde (CRS), que possui contrato com a Prefeitura de São João do Itaperiú para prestação de serviço de coleta nos estabelecimentos administrados pela municipalidade.

A coleta é realizada, com freqüência quinzenal, em veículo destinado a coletar exclusivamente esse tipo de resíduo.

7.2.5. Serviço Público de Limpeza Urbana

O serviço público de limpeza urbana compreende as atividades de varrição, de capina e roçada.

Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos. O conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas pelo vento, papéis, pontas de cigarro, por exemplo, constitui o chamado lixo público, cuja composição, em cada local, depende da arborização existente, da intensidade de trânsito de veículos, entre outros (ABES, 2006).

Para os serviços de capina e roçada são considerados: os jardins, canteiros centrais e laterais das vias públicas, margens dos córregos, taludes, áreas municipais próximas às rodovias, terrenos municipais, áreas não edificadas das escolas, unidades de saúde, além de terrenos particulares (ABES, 2006).

Os serviços de varrição e de capina de São João do Itaperiú são realizados pela prefeitura conjuntamente, ou seja, com a mesma equipe para desenvolvimento de todas as atividades. A varrição é realizada somente no Centro, de forma manual e com freqüência mensal. Já os serviços de capina e roçada são realizados apenas no Centro e no Bairro Santa Cruz (parcial), trimestralmente e de forma manual e química (capina).

Além dos serviços supracitados, a prefeitura realiza, ainda, alguns serviços adicionais, a saber: poda de árvore, limpeza de bocas-de-lobo e remoção de animais mortos.

Os resíduos de poda, capina e roçada, segundo informação da prefeitura, são encaminhados a terrenos particulares (quando autorizado pelo proprietário).

7.2.6. Destinação Final

7.2.6.1. Resíduos Sólidos Urbanos

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados em São João do Itaperiú ocorre no Aterro Sanitário da Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., localizado no Município de Brusque. Ver Figura 21 e Figura 22.

A área é provida de:

- Acesso não pavimentado em boas condições de trafegabilidade em dias chuvosos;
- Cerca de isolamento em condições adequadas;
- Balança rodoviária;
- Edificação para o setor administrativo;
- Sistema de drenagem de águas pluviais do aterro;
- Impermeabilização do aterro com dupla camada (argila e geomembrana de PEAD);

- Sistema de drenagem e combustão de gases a cada 30 metros;
- Sistema de drenagem e tratamento do chorume.



Figura 21 – Aterro sanitário de Brusque



Figura 22 – Vista geral do aterro sanitário

O tratamento dos efluentes (chorume) do aterro é realizado em duas etapas: sistema de lagoas de estabilização (tratamento biológico) seguido de um tratamento físico-químico. Ver Figura 23.



Figura 23 – Tratamento biológico com lagoas de estabilização

A prefeitura de São João do Itaperiú paga para a Recicle um valor de R$116,39/tonelada para o serviço de disposição final do lixo no Aterro Sanitário de Brusque.

7.2.6.2. Resíduos de Serviços de Saúde Sépticos

Dependendo da classe, esses resíduos são dispostos em valas sépticas com adição de cal virgem ou são submetidos a tratamento em autoclave antes de serem dispostos em aterro sanitário, sendo os serviços de responsabilidade da Empresa Catarinense de Resíduos de Saúde (CRS), com sede em Brusque/SC. A Prefeitura desembolsa em torno de R$801,00/mês para disposição final desses resíduos, incluindo neste valor também o serviço de coleta.

7.2.7. Resíduos da Construção e Demolição

A Prefeitura de São João do Itaperiú realiza a coleta dos resíduos da construção e demolição conforme solicitação do gerador (proprietário), utilizando-se veículo da coleta convencional de lixo para este tipo de serviço. A quantidade gerada depende sempre do porte da edificação, sendo que os resíduos coletados são dispostos em terrenos particulares ou utilizados como aterro em revestimento primário de estradas.

7.2.8. Pessoal Ocupado no Manejo de Resíduos Sólidos

O Quadro 38 apresenta a situação do pessoal ocupado nos serviços de manejo dos resíduos sólidos, de forma permanente (funcionários da prefeitura) ou de forma temporária (terceirizado/comissionado).

Quadro 38 – Pessoal ocupado no manejo de resíduos sólidos

ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL CONTRATADO TERCEIRIZADO OU SOMENTE COMISSIONADO
Varrição / Capina / Roçada	01	-
Coleta convencional do lixo	04	-
Motoristas	01	-
Na administração	01	-
Total	07	-

Fonte: Prefeitura Municipal de S. J. do Itaperiú (2010)

7.2.9. Cobrança pelo Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos

A Prefeitura de São João do Itaperiú realiza a cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos junto à população através do carnê do IPTU. Não existe lei que regulamenta esta cobrança.

Conforme informação da prefeitura, a municipalidade arrecadou no ano de 2009 um valor de R$4.667,58 e gastou no mesmo ano um valor de R$154.019,92 para a realização de todo o manejo.

7.3. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS, COM RISCO DE POLUIÇÃO E/OU CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS

O lixo urbano contém vários produtos com características de inflamabilidade, oxidação ou toxicidade e contém metais pesados como cromo, cobre, chumbo, mercúrio, zinco e outras substâncias que podem contaminar o meio ambiente. Pode-se dizer que o lixo produzido pelas atividades humanas cresce proporcionalmente ao aumento da população e ao crescimento industrial. Relacionado a esses fatores está o aumento da poluição do solo e a queda da qualidade de vida do ser humano (JARDIM, 1995).

Na sociedade moderna, tem-se tornado um sério problema encontrar local para a deposição final de resíduos, além do impacto ambiental ocasionado por

estes. A maioria dos municípios do Brasil deposita o lixo em local totalmente inadequado, ou o joga em beiras de estradas e de cursos de água, terrenos baldios, a céu aberto e sem nenhum cuidado específico. Ressalta-se que o lixo jogado sobre o solo interage com microrganismos ocasionando odores fétidos (devido à decomposição de matéria orgânica), infiltração do líquido percolado para o subsolo, contaminação do lençol freático, do ar, havendo a total degradação do ambiente e a desvalorização dos terrenos adjacentes (JARDIM, 1995).

No município de São João do Itaperiú, segundo informação da Prefeitura Municipal, uma área localizada no Bairro Mantiqueira, serviu até 1999, como um verdadeiro depósito do lixo gerado no município. A deposição dos resíduos nesta área foi interrompida mediante a assinatura de Contrato de Prestação de Serviços para tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no aterro sanitário da Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., em Brusque – SC.

Atualmente, a área encontra-se coberta com vegetação. No ano de 2000, o IBAMA e o Ministério Público Federal entraram com uma Ação Civil Pública contra o Município de São João do Itaperiú (Nº da Ação - 2000.72.01.003150-4 (SC)). Hoje, a antiga área está fechada por ordem da Justiça Federal e o município aguarda a decisão de um recurso. A área foi toda cercada e aguarda por recuperação.

7.4. IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO NO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA

O principal objetivo da remoção regular do lixo gerado pela comunidade é evitar a proliferação de vetores causadores de doenças. Ratos, baratas e moscas encontram nos resíduos gerados as condições ideais para se desenvolverem (ABES, 2006).

Entretanto, se o lixo não é coletado regularmente os efeitos sobre a saúde pública só aparecem um pouco mais tarde e, quando as doenças ocorrem às comunidades nem sempre associam à sujeira (ABES, 2006).

No que diz respeito às lacunas no atendimento pelo poder público referentes ao sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana em São João do Itaperiú, pôde-se identificar:

- Ausência da coleta regular de lixo em áreas rurais do município, deixando 11% da população rural sem o serviço de coleta;
- Inexistência de varrição em parte da área urbana (apenas o Centro é atendido, parte do Bairro Santa Cruz, que é considerada urbana, não é atendido);
- Ausência do serviço de roçada na área rural.

A ausência de coleta seletiva também pode ser considerada um ponto falho no sistema de manejo do município (destacado no item a seguir).

7.5. ANÁLISE CRÍTICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA EXISTENTES

A Agenda 21[2], no que se refere à gestão de resíduos sólidos urbanos, recomenda o manejo da seguinte forma:

"O manejo ambientalmente saudável desses resíduos deve ir além do simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados e buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando mudar os padrões não sustentáveis de produção e consumo. Isso implica na utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade única de conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente (UNCED (a), p.280, 1992)".

A Agenda 21 também define objetivos hierárquicos a serem alcançados pelos processos de gestão de resíduos sólidos urbanos:

"A estrutura da ação necessária deve apoiar-se em uma hierarquia de objetivos e centrar-se nas quatro principais áreas de programas relacionadas com os resíduos, a saber:

- *Redução ao mínimo dos resíduos;*

[2] A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas sócio-ambientais. Cada país desenvolve a sua Agenda 21 e no Brasil as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS). A Agenda 21 se constitui num poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico entre o todo e as partes, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento.

- *Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis aos resíduos;*
- *Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos; e*
- *Ampliação "do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos (UNCED (a), p.280, 1992)."*

Tendo como referência o conteúdo da Agenda 21, principalmente no que tange aos objetivos apresentados, pode-se elencar alguns pontos quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos de responsabilidade da Prefeitura de São João do Itaperiú, qualificando-os como negativo ou positivo:

- Pontos Negativos:
    - Não realização, por parte da municipalidade, de campanhas de sensibilização/mobilização social e de programas de educação ambiental e/ou sanitária para o manejo de resíduos sólidos domiciliares, visando à redução da geração dos mesmos;
    - Ausência da coleta regular de lixo em áreas rurais do município;
    - Inexistência dos serviços de varrição em parte da área urbana;
    - Inexistência do serviço de roçada na área rural;
    - Ausência de coleta seletiva de materiais recicláveis e de orgânicos no município, desestimulando, por conseqüência, a segregação dos resíduos por parte da população;
    - Falta de sustentabilidade financeira do sistema;
    - Ausência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no âmbito municipal;
    - Ausência de um serviço organizado de atendimento ao público para solicitações e reclamações referentes à coleta domiciliar e limpeza urbana;
    - Inexistência de treinamentos e capacitação do pessoal administrativo e de operação/manutenção da prefeitura no que se refere ao manejo dos resíduos sólidos.
- Pontos Positivos:

- Coleta dos resíduos de serviços de saúde sépticos em veículo adequado, licenciado e exclusivo para esse tipo de resíduo (Empresa Catarinense de Resíduos de Saúde - CRS);
- Tratamento e disposição dos resíduos de serviços de saúde sépticos de forma adequada, com o devido licenciamento ambiental (autoclave e vala séptica);
- Disposição dos resíduos sólidos urbanos em local adequado e licenciado ambientalmente (Aterro Sanitário da Recicle – Brusque/SC);

Diante do exposto, pode-se constatar que o município possui muitas deficiências no manejo de resíduos sólidos, principalmente no que se refere a parte institucional, dificultando consideravelmente a relação entre a administração municipal e a população.

7.6. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

Conforme descrito anteriormente, a disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados em São João do Itaperiú ocorre no Aterro Sanitário de Brusque - SC, de propriedade da Empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.

Para a operação do aterro sanitário, a empresa possui uma equipe de 25 funcionários, sendo 2 da área administrativa e os demais da área operacional e de segurança (balanceiro, operador da ETE, ajudantes, operador de máquinas e vigilantes).

Durante a visita ao local de disposição final, no dia 29/03/2010, aplicou-se o Indicador de Avaliação de Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos[3], de modo a classificar a respectiva disposição em: “Lixão”, “Aterro Controlado” ou “Aterro Sanitário”. O Quadro 39 apresenta o Indicador utilizado.

[3] Desenvolvimento de um Indicador para Avaliação de Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos. Dissertação de Mestrado. Adriano Vitor Rodrigues Pina Pereira. 2005.

Quadro 39 – Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Critérios	**Parâmetros de avaliação**	**Class.**
Capacidade de suporte do solo	Cu > 1,0 kg/m²	X
	0,5 < Cu > 1,0 kg/m²	
	Cu < 0,5 kg/m²	
Distância de núcleos habitacionais	D > 500 m de núcleos habitacionais	X
	D < 500 m de residências isoladas	
	D < 500 m de núcleos habitacionais	
Distância de recursos hídricos	D > ou igual a 200 m p/ cursos d'água e D > ou igual a 50 m p/ nascentes e olhos d'água	
	100 < ou igual D < 200 m para cursos d'água	X
	D < ou igual a 100 m para cursos d'água e/ou < 50 m para nascentes e olhos d'água	
Profundidade do lençol freático	> 3 m	X
	de 1,5 a 3,0 m	
	< 1,5 m	
Permeabilidade do solo	K < ou igual a 10^{-6} cm/s	X
	10^{-4} < K > 10^{-6} cm/s	
	K > ou igual 10^{-4} cm/s	
Disponibilidade de material de cobertura	Quantidade suficiente (Q > 20% do volume de resíduos dispostos)	X
	Quantidade insuficiente (Q < 20% do volume de resíduos dispostos)	
	Sem material de cobertura	
Qualidade do material de cobertura	Solo argiloso	X
	Solo siltoso	
	Solo arenoso	
Condições de acesso	Acesso por estrada pavimentada (asfalto ou paralelepípedo)	
	Acesso por estrada com revestimento primário	X
	Acesso por estrada esburacada e sem revestimento primário	

Continuação do Quadro 39.

INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE		
Critérios	**Parâmetros de avaliação**	**Class.**
Isolamento visual da área	Frente de serviço, sistema de tratamento e pátio interno isolados visualmente	X
	Estruturas do aterro visíveis fora da área do aterro, porém com a frente de serviço isolada	
	Frente de serviço visível fora da área do aterro	
Impermeabilização	Impermeabilização com dupla camada (argila compactada ou material sintético e PEAD)	X
	Impermeabilização com camada simples de argila compactada	
	Inexistente	
Drenagem de percolados	Camada drenante de brita ou areia, juntamente com com tubos de PEAD ou de concreto	X
	Drenagem com tubos de concreto ou PEAD envolto em brita	
	Inexistente	
Tratamento de percolados	Tratamento biológico e físico-químico	X
	Tratamento biológico	
	Inexistente	
Drenagem de águas pluviais	Drenagem provisória e definitiva	X
	Drenagem definitiva	
	Inexistente	
Equipamento para compactação dos resíduos	Adequado em porte, quantidade e disponibilidade	X
	Inadequado em porte, quantidade e/ou disponibilidade	
	Inexistente	
Equipamentos para serviços diversos	Caminhão e retroescavadeira	X
	Caminhão ou retroescavadeira	
	Inexistente	
Drenagem de gases	Drenos dispostos com distância de até 50 m	X
	Drenos dispostos com distância superior a 50 m	
	Inexistente	
Controle no recebimento de resíduos	Inspeção e pesagem	X
	Inspeção sem pesagem	
	Nenhum tipo de controle	
Cerca de isolamento	Cerca de isolamento condições adequada	X
	Cerca de isolamento em condições inadequadas	
	Inexistente	

Continuação do Quadro 39.

CONDIÇÕES OPERACIONAIS		
Critérios	**Parâmetros de avaliação**	**Class.**
Presença de animais	Sem presença de urubus, gaivotas e moscas.	
	Presença de moscas.	
	Presença de urubus, gaivotas e moscas.	X
Estabilidade do maciço de resíduos	Aterro com: patamares < ou igual 5 m; inclinação dos taludes = 2:1; recuo > ou igual 3 m	X
	Aterro com: inclinação dos taludes = 2:1; recuo > ou igual 3 m.	
	Aterro que não atende a nenhuma das especificações acima	
Recobrimento dos resíduos	Recobrimento diário	
	Recobrimento eventual (3 x semana)	X
	Recobrimento inexistente (< 3 x semana)	
Monitoramento	Monitoramento de recursos hídricos, do sist. de tratamento e geotécnico (se necessário)	X
	Monitoramento dos recursos hídricos ou do sistema de tratamento de percolados	
	Sem monitoramento ambiental.	
Eficiência do tratamento de percolados	Efluente atendendo a legislação ambiental	X
	Efluente atendendo parcialmente a legislação ambiental	
	Efluente com padrões de lançamento inadequados	
Local de lançamento do efluente tratado	Lançamento em rios	
	Lançamento em canais de drenagem ou córregos.	X
	Lançamento em valas de drenagem ou talvegues	
Acesso a frente de operação	Livre acesso a frente de serviço	X
	Difícil acesso em períodos de chuva	
	Sem condições de acesso a frente de serviço	

O indicador é dividido em três grupos: características de área, infra-estrutura existente e condições de operação. Cada critério possui três opções de avaliação. Tais critérios abordam os diversos aspectos de um aterro sanitário, como as diferentes medidas de controle ambiental. Através de um método de agregação, foi desenvolvido um ajuste para os aterros, resultando em uma nota, que corresponde ao indicador de desempenho. Ver Quadro 40.

Quadro 40 - Notas e respectivos enquadramentos da avaliação de aterros

NOTA	GRUPO	CONDIÇÕES
9,0 < nota ≤ 10,0	ATERRO SANITÁRIO	ÓTIMAS
8,0 < nota ≤ 9,0		ADEQUADAS
6,0 < nota ≤ 8,0	ATERRO CONTROLADO	MÍNIMAS
4,0 < nota ≤ 6,0		PRECÁRIAS
0,0 < nota ≤ 4,0	LIXÃO	----------

Ao aplicar o Indicador no Aterro Sanitário da Empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. em Brusque - SC, o referido local de disposição final obteve uma **nota igual a 8,99**, ficando enquadrado como **"Aterro Sanitário em Condições Adequadas".**

7.7. CARACTERIZAÇÃO DO LIXO PARA FINS DE RECICLAGEM

A produção de resíduos sólidos está condicionada as atividades do homem e dentre outros fatores ao seu poder de consumo. Entretanto, com a introdução de produtos cada vez mais industrializados, esses passam a ser cada vez mais prejudiciais ao meio ambiente e as soluções para os problemas do manejo dos resíduos sólidos urbanos exigem, dentre outros, a adoção de tecnologias adequadas que são definidas por informações técnicas consistentes (DE LUCA & DE GRANDI, 2010).

Para começar a pensar em um serviço de limpeza urbana é preciso identificar as características dos resíduos gerados, pois essas variam conforme a cidade e em função de diversos fatores, como por exemplo: a atividade dominante (industrial, comercial, turística, etc.), os hábitos, os costumes da população (principalmente quanto à alimentação) e o clima (ABES, 2006).

Para tal caracterização é necessária a determinação da composição gravimétrica do lixo, por amostragem, na qual define-se o percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de lixo analisada.

Os componentes mais utilizados na determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos encontram-se na Figura 24.

Matéria orgânica	Metal ferroso	Borracha
Papel	Metal não-ferroso	Couro
Papelão	Alumínio	Pano/trapos
Plástico rígido	Vidro claro	Ossos
Plástico maleável	Vidro escuro	Cerâmica
PET	Madeira	Agregado fino

Figura 24 – Componentes mais comuns da composição gravimétrica

Para o presente diagnóstico, definiu-se que a composição gravimétrica seria obtida por meio de entrevista com os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos no município e que seriam considerados somente os

componentes básicos: matéria orgânica, rejeitos, papel, vidro, plástico e metal. Entretanto, tal informação não foi possível ser obtida devido ao desconhecimento dos responsáveis pela gestão no município. Sendo assim, utilizou-se a média nacional do CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) para caracterizar os resíduos gerados no município, sendo assim distribuídos: 50% matéria orgânica, 30% materiais recicláveis e 20% rejeitos.

Os materiais recicláveis gerados no município compreendem a papéis, plásticos, vidros e metais.

7.8. IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DA COLETA SELETIVA

Entre as alternativas para tratamento ou redução dos resíduos sólidos urbanos, a reciclagem é aquela que desperta o maior interesse na população, principalmente por seu forte apelo ambiental (IBAM, 2001).

Os principais benefícios ambientais da reciclagem dos materiais existentes no lixo (plásticos, papéis, metais e vidros) são:

- a economia de matérias-primas não-renováveis;
- a economia de energia nos processos produtivos;
- o aumento da vida útil dos aterros sanitários (IBAM, 2001).

Outro aspecto relevante que deve ser considerado é que a implantação de programas de reciclagem estimula o desenvolvimento de uma maior consciência ambiental e dos princípios de cidadania por parte da população (IBAM, 2001).

O grande desafio para implantação de programas de reciclagem é buscar um modelo que permita a sua auto-sustentabilidade econômica. Os modelos mais tradicionais, implantados em países desenvolvidos, quase sempre são subsidiados pelo poder público e são de difícil aplicação em países em desenvolvimento (IBAM, 2001).

O Município de São João do Itaperiú, atualmente, não possui coleta seletiva de materiais recicláveis e de resíduos orgânicos, sendo que estes são acondicionados, pela população, em sacos plásticos juntamente com os rejeitos. Após coleta convencional, os resíduos sólidos urbanos são

transportados primeiro a uma estação de transbordo em Piçarras e, em seguida, pela Empresa Recicle até o aterro sanitário em Brusque.

Em São João do Itaperiú não existem cooperativas, associações e catadores que atuam na coleta de materiais recicláveis no município.

7.9. AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO, COMPLEMENTARIDADE OU COMPARTILHAMENTO DE CADA UM DOS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS DOS MUNICÍPIOS VIZINHOS

Com relação à interação e ao compartilhamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos de São João do Itaperiú com os municípios vizinhos, pode-se citar o serviço de disposição final dos resíduos sólidos urbanos realizado pela Empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. O aterro sanitário da empresa, localizado em Brusque, recebe os resíduos coletados em Luis Alves Navegantes, Piçarras, Barra Velha, Brusque, entre outros municípios da região. Ver Figura 25.



Figura 25 – Vista superior do aterro sanitário

Atualmente no Brasil, a questão ambiental voltada para os resíduos sólidos tem sido objeto de reflexão em diferentes áreas do conhecimento, evidenciando-se como interdisciplinar, especialmente no que se refere ao processo de gestão consorciada dos mesmos. Ela está intimamente relacionada com o incremento no processo de desenvolvimento econômico do país, com a dinâmica populacional, com os aspectos culturais e políticos, com as inovações tecnológicas, com o aumento do consumo de produtos cada vez mais descartáveis, com a responsabilidade constitucional e com a situação financeira dos municípios, como também com a questão social dos catadores.

A possibilidade da criação de um consórcio público para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos envolvendo os municípios vizinhos deve ser analisada pela administração municipal. Embora o consórcio não seja a única alternativa ele pode ser caracterizado como um instrumento que viabiliza o planejamento local e regional, na superação de problemas locais, como também possibilita ganhos de escala de produção com racionalização de recursos financeiros, humanos e tecnológicos (Cruz, 2001). A discussão sobre a gestão consorciada é estratégica, o qual complementa com a possibilidade de se atingir resultados positivos, com o aumento da capacidade de realização dos municípios, e, conseqüentemente, com o aumento da eficiência no uso dos recursos públicos. Além disso, a gestão associada tem um maior poder de diálogo, de pressão e de negociação além da possibilidade de aumento da transparência das decisões públicas (Rodriguez, 2005).

8. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

8.1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS PARA ESTIMATIVA DE CHEIAS NOS CORPOS D'ÁGUA PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO

As informações hidrológicas calculadas e estimadas foram processadas baseadas em dados secundários existentes. Não foram processadas informações hidrológicas primárias (dados de precipitações, vazões, curvas-chaves, etc.) pois não fazem parte do escopo deste contrato no que refere-se a este assunto.

8.1.1. Estudos das Características Morfológicas da Bacia Hidrográfica e Determinação de Índices Físicos para a Bacia

Os estudos relacionados com as drenagens fluviais sempre tiveram função relevante na Geomorfologia (ciência que estuda as formas do relevo) e a análise da rede hidrográfica pode levar à compreensão e elucidação de numerosas questões geomorfológicas, pois os cursos de água constituem processo morfogenético dos mais ativos na esculturação da paisagem terrestre.

A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais inter-relacionados que formam a bacia de drenagem, definida como a área drenada por um determinado rio ou por um sistema fluvial. A quantidade de água que atinge os cursos fluviais está na dependência do tamanho da área ocupada pela bacia da precipitação total e de seu regime, e das perdas devidas a evapotranspiração e à infiltração.

O estudo hidrológico e das características físicas de uma bacia hidrográfica tem aplicação nas diferentes áreas:

a) escolha de fontes de abastecimento de água para uso doméstico ou industrial;

b) projeto e construção de obras hidráulicas: para a fixação das dimensões hidráulicas de obras, tais como: pontes, bueiros, etc. Nos projetos de barragens, localização e escolha do tipo de barragem, de fundação e extravasor, dimensionamento e no estabelecimento do método de construção;

c) drenagem: estudo das características do lençol freático e exame das condições de alimentação e de escoamento natural do lençol, precipitações, bacia de contribuição e nível d'água nos cursos d'água;

d) irrigação: problema de escolha do manancial e no estudo de evaporação e infiltração;

e) regularização de cursos d'água e controle de inundações: estudo das variações de vazão, previsão de vazões máximas e no exame das oscilações de nível e das áreas de inundação;

f) controle da poluição na análise da capacidade de recebimento de corpos receptores dos efluentes de sistemas de esgotos, vazões mínimas de cursos d'água, capacidade de reaeração e velocidade de escoamento;

g) controle da erosão: análise de intensidade e freqüência das precipitações máximas, determinação do coeficiente de escoamento superficial e no estudo da ação erosiva das águas e da proteção por meio de vegetação e outros recursos;

h) navegação:- obtenção de dados e estudos sobre construção e manutenção de canais navegáveis;

i) aproveitamento hidrelétrico: previsão das vazões máximas, mínimas e médias dos cursos d'água para o estudo econômico e o dimensionamento das instalações de aproveitamento. Na verificação da necessidade de reservatório de acumulação, determinação dos elementos necessários ao projeto e construção do mesmo, bacias hidrográficas, volumes armazenáveis, perdas por evaporação e infiltração;

j) operação de sistemas hidráulicos complexos;

k) recreação e preservação do meio ambiente;

l) preservação e desenvolvimento da vida aquática;

Além das bacias, os rios, individualmente, também foram objetos de classificação. William Morris Davis propôs várias designações, considerando a linha geral do escoamento dos cursos d'água em relação à inclinação das

camadas geológicas. Os estudos dos padrões de drenagem foram assunto amplamente debatido na literatura geomorfológica. Os padrões de drenagem referem-se ao arranjamento espacial dos cursos fluviais, que podem ser influenciados em sua atividade morfogenética pela natureza e disposição das camadas rochosas, pela resistência variável, pelas diferenças de declividade e pela evolução geomorfológica da região. Uma ou várias bacias de drenagem podem estar englobadas na caracterização de determinado padrão.

A classificação sistemática da configuração da drenagem foi levada a efeito por vários especialistas. O número de unidades discernidas varia de autor para autor, porque uns fixam seu interesse nos tipos fundamentais da drenagem, enquanto outros estendem sua análise aos tipos derivados e até aos mais complexos.

Para este estudo de drenagem urbana, foram selecionadas as bacias hidrográficas que continham a sede e/ou a mancha urbana do município em estudo, sendo que as demais bacias hidrográficas que o município está inserido não foram estudadas no âmbito deste estudo. Todas as informações cartográficas para este estudo foram obtidas a partir das Cartas Cartográficas Básicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na escala 1:50.000 e 1:100.000 em meio digital que estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/.

Comprimento do rio principal

É a distância que se estende ao longo do curso de água desde a desembocadura até determinada nascente. O problema reside em se definir qual é o rio principal, podendo-se utilizar os seguintes critérios:

a) aplicar os critérios estabelecidos por Horton, pois o canal de ordem mais elevada corresponde ao rio principal;

b) em cada bifurcação, a partir da desembocadura, optar pelo ligamento de maior magnitude;

c) em cada confluência, a partir da desembocadura, seguir o canal fluvial montante situado em posição altimétrica mais baixa até atingir a nascente do segmento de primeira ordem localizada em posição altimétrica mais baixa, no conjunto da bacia;

d) curso de água mais longo, da desembocadura da bacia até determinada nascente, medido como a soma dos comprimentos dos seus ligamentos (Shreve, 1974).

Neste caso específico determinou-se o comprimento do rio principal através do quarto critério, o do curso de água mais longo, também é prático e se interrelaciona com a análise dos aspectos morfométricos e topológicos das redes de drenagem. Para tanto utilizou-se o sistema de geoprocessamento para determinar este valor através da análise dos dados informados pelas Cartas Cartográficas Básicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em meio digital que estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/.

Área da bacia (A)

É toda a área drenada pelo conjunto do sistema fluvial, projetada em plano horizontal. Determinado o perímetro da bacia, a área pode ser calculada com o auxílio do planímetro, de papel milimetrado, pela pesagem de papel uniforme devidamente recortado ou através de técnicas mais sofisticadas, como o uso de computador.

Para a delimitação da bacia hidrográfica deste estudo obteve-se os dados produzidos pela Shuttle Radar Topography Misson, um projeto conjunto entre a agência espacial americana (NASA) e a agência de inteligência geo-espacial (NGA). São representados em modelos digitais de terreno (MDE) em formato matricial com resolução espacial de 1 arco-segundo (30m) ou 3 arco-segundos (90m) expressos em coordenadas geográficas (latitude / longitude) referenciados em lat-long WGS84. A acurácia absoluta horizontal é de 20 metros (para erro circular com 90% de confiança) e vertical de 16 metros (para erro linear com 90% de confiança).

Utilizando estas informações, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) vem desenvolvendo pesquisas aplicadas com estes dados com o objetivo de utilizá-los em seus projetos, sobretudo o Projeto Microbacias II. Os resultados preliminares indicam que estes podem ser utilizados em trabalhos de zoneamento, gestão de recursos hídricos e bacias hidrográficas e mapeamentos temáticos em escalas menores

que 1:250.000. Pesquisas estão sendo desenvolvidas para avaliar a utilização dos dados em escalas mais detalhadas.

Dentro deste escopo, a EPAGRI disponibilizou o primeiro produto, que é o modelo digital de elevação (MDE) do estado com resolução espacial de 30 metros, em formato Geotif e GRID 16 bits, e que abrange a área entre as coordenadas 54°03’30’’W, 29°28’40’’S e 48°09’4’’W, 25°39’15’’S. O MDE está dividido segundo as regiões hidrográficas do estado e apresenta uma sobreposição (buffer) de 2Km entre elas.

Neste caso foi utilizado o MDE de resolução espacial de 3 arco-segundo (90m), que foi interpolado para uma resolução espacial de 1 arco-segundo (30m) com a finalidade de suavizar a representação do terreno e então re-projetado para o sistema de coordenadas UTM datum SAD69, oficial do Brasil. O MDE foi convertido de Geotif 16 bits para o formato padrão do ArcInfo (GRID). Também foi feita uma análise para identificar possíveis imperfeições (valores espúrios), que segundo a SRTM são comuns em áreas com alta declividade, lagos com mais de 600m de comprimento, rios que apresentam mais de 183m de largura e oceanos. Nestas áreas foi feita a correção interpolando-se os dados circunvizinhos.

Após o tratamento das imperfeições o MDE foi georreferenciado com a mapoteca topográfica digital da EPAGRI. As áreas oceânicas e lagunas costeiras foram selecionadas através de uma máscara gerada pelo mosaico das cartas 1:50.000 do litoral e reclassificadas para valor zero.

Neste caso específico, utilizou-se este MDE e aplicou a extensão Arc Hydro GIS do Software Arc GIS para delimitar as bacias hidrográficas a partir do relevo pelos divisores de água. Com estas informações delimitaram-se as microbacias hidrográficas que drenam as áreas que possuem a área urbana do município estudado. O mapeamento MDE e a delimitação das bacias hidrográficas do município encontram-se no Anexo 2 deste documento.

Perímetro da Bacia (P)

É o comprimento linear do contorno da bacia hidrográfica projetada no plano horizontal. Esta determinação na carta topográfica ou mapa da bacia pode ser realizado através do curvímetro ou por outro método que determine

linearmente este comprimento. Neste caso determinou-se o perímetro da bacia em estudo através do sistema de geoprocessamento utilizado no processamento das informações cartográficas utilizando o Software ArcGIS 9.3.

Densidade da drenagem

A densidade da drenagem correlaciona o comprimento total dos canais de escoamento com a área de escoamento com a área da bacia hidrográfica. A densidade de drenagem foi inicialmente definida por R. E. Horton (1945), podendo ser calculada pela equação

$$Dd = \frac{L_t}{A} \qquad (01)$$

Onde:
Dd = densidade da drenagem;
Lt = comprimento total dos canais;
A = é a área da bacia.

Em um mesmo ambiente climático, o comportamento hidrológico das rochas repercute na densidade de drenagem. Nas rochas onde a infiltração encontra maior dificuldade há condições melhores para o escoamento superficial, gerando possibilidades para a esculturação de canais, como entre as rochas clásticas de granulação fina, e, como consequência, densidade de drenagem mais elevada. O contrário ocorre com as rochas de granulometria grossa.

O cálculo da densidade de drenagem é importante na análise das bacias hidrográficas porque apresenta relação inversa com o comprimento dos rios. À medida que aumenta o valor numérico da densidade há diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de drenagem. O mapeamento da rede de drenagem do município encontra-se no Anexo 2 deste documento.

Relação de relevo (Rr)

A relação de relevo foi inicialmente apresentada por Schumm (1956: 612), considerando o relacionamento existente entre a amplitude altimétrica máxima de uma bacia e a maior extensão da referida bacia, medida paralelamente à

principal linha de drenagem. A relação de relevo (Rr) pode ser calculada pela expressão:

$$\mathrm{Rr} = \frac{\mathrm{H_m}}{\mathrm{L_b}} \qquad (02)$$

Onde:
Rr = Relação de Relevo;
Hm = amplitude topográfica máxima;
Lb = comprimento da bacia.

Em virtude das várias sugestões propostas para estabelecer o comprimento da bacia, o mais aconselhável é utilizar o diâmetro geométrico da bacia, a exemplo do procedimento usado por Maxwell (1960), ou o comprimento do principal curso de água.

Outras alternativas foram propostas sobre a maneira de calcular a relação de relevo. Melton (1957) utilizou como dimensão linear horizontal o perímetro da bacia, propondo a relação de relevo expressa em porcentagem, de modo que

$$Rr = \frac{H_m}{P} x100 \qquad (03)$$

Onde:
Rr = Relação de Relevo;
Hm = amplitude topográfica máxima;
P = perímetro da bacia.

Posteriormente, o próprio Melton (1965) apresentou nova formulação, procurando relacionar a diferença altimétrica com a raiz quadrada da área da bacia, de modo que:

$$\mathrm{Rr} = \frac{\mathrm{H_m}}{\mathrm{A}^{0,5}} \qquad (04)$$

Onde:
Rr = Relação de Relevo;
Hm = amplitude topográfica máxima;
A = área da bacia.

Neste caso específico deste estudo, determinou-se os valores da Relação de Relevo (Rr) através da equação (04) a partir dos dados levantados pelos itens anteriores.

Índice de rugosidade (Ir)

O índice de rugosidade foi inicialmente proposto por Melton (1957) para expressar um dos aspectos da análise dimensional da topografia. O índice de rugosidade combina as qualidades de declividade e comprimento das vertentes com a densidade de drenagem, expressando-se como número adimensional que resulta do produto entre a amplitude altimétrica (Hm) e a densidade de drenagem (Dd).

Desta maneira,

$$Ir = HmxDd \qquad (05)$$

Onde:
Ir = índice de rugosidade;
Hm = amplitude topográfica máxima;
Dd = densidade de drenagem.

Strahler (1958: 1964) assinalou os relacionamentos entre as vertentes e a densidade de drenagem. Se a Dd aumenta enquanto o valor de Hm permanece constante, a distância horizontal média entre a divisória e os canais adjacentes será reduzida, acompanhada de aumento na declividade da vertente. Se o valor de Hm aumenta enquanto a Dd permanece constante, também aumentarão as diferenças altimétricas entre o interflúvio e os canais e a declividade das vertentes. Os valores extremamente altos do índice de rugosidade ocorrem quando ambos os valores são elevados, isto é, quando as vertentes são íngremes e longas (Strahler, 1958). No tocante ao índice de rugosidade, pode acontecer que áreas com alta Dd e baixo valor de Hm são tão rugosas quanto áreas com baixa Dd e elevado valor de Hm. Patton e Baker (1976) mostraram que áreas potencialmente assoladas por cheias relâmpago são previstas como possuidoras de índices elevados de rugosidade, incorporando fina textura de drenagem, com comprimento mínimo do escoamento superficial em vertentes íngremes e altos valores dos gradientes dos canais.

Coeficiente de compacidade

O Coeficiente de compacidade, ou índice de Gravelius (Kc), é a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia.

$$Kc = 0{,}28\frac{P}{\sqrt{A}} \qquad (06)$$

Onde:
Kc = coeficiente de compacidade;
P = perímetro da bacia (km);
A = área da bacia (km2).

Um coeficiente mínimo igual à unidade correspondente a uma bacia circular. Segundo VILLELA & MATTOS (1975), se os demais fatores forem iguais, quanto mais próximo da unidade for o valor de Kc, maior será a tendência para enchentes.

Extensão média do escoamento superficial (l)

O índice da extensão média do escoamento superficial deriva da relação (VILLELA & MATTOS, 1975):

$$l = \frac{A}{4L} \qquad (07)$$

Onde:
l = Extensão média do escoamento superficial;
A = área da bacia (km²);
L = comprimento do curso de água (km).

Tempo de concentração (Tc)

O tempo de concentração (Tc) é o tempo necessário par que toda a área da bacia contribua para o escoamento superficial na secção de saída. Em pequenas bacias, o que é o caso, o tempo de concentração é o tempo após o qual todos os pontos dela estão a contribuir para o escoamento e após o qual este escoamento permanece constante enquanto a chuva for constante. O valor do tempo de concentração varia consoante a formula utilizada. Os fatores que influenciam o Tc de uma dada bacia são:

a) Forma da bacia

b) Declividade média da bacia

c) Tipo de cobertura vegetal

d) Comprimento e declividade do curso principal e afluentes

e) Distância horizontal entre o ponto mais afastado bacia e sua saída

f) Condições do solo em que a bacia se encontra no inicio da chuva.

Existem várias equações para estimar o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica, a seguir são apresentadas estas equações:

Equação de Giandotti, citado em EUCLYDES (1987):

$$Tc = \frac{4\sqrt{A} + 1{,}5L}{0{,}8\sqrt{Hm - Ho}} \qquad (08)$$

Onde:
Tc = Tempo de concentração (h);
A = Área da bacia (km2);
L = comrimento do talvegue (m);
Hm = altitude média da bacia (m);
Ho = altitude final do trecho (m).

Equação de Kirpich:

$$Tc = 0{,}0196\left(\frac{L^3}{h}\right)^{0{,}385} \qquad (09)$$

Onde:
Tc = Tempo de concentração (min);
L = comrimento do talvegue (m);
h = amplitude topográfica máxima

Equação de Dooge:

$$Tc = 70{,}8\left(\frac{A^{0{,}41}}{S^{0{,}17}}\right) \qquad (10)$$

Onde:
Tc = Tempo de concentração (min);
A = área da bacia (km2).
S = declividade média da bacia (m/km);

Neste caso utilizou-se a equação de Kirpich para o cálculo do tempo de concentração da bacia.

A seguir são apresentadas as informações dos Índices Físicos da bacia hidrográfica selecionada:

Quadro 41 - Índices Físicos Bacia do Rio Itaperiú

Bacia	1
Area (Km²)	10,38438
Perímetro(km)	21,64287
Comprimento do rio principal (km)	5,459666
Comprimento do rio principal(m)	5459,666
Comprimento total dos canais (km)	23,660
Cota Inicial (m)	83
Cota Final (m)	9
Diferença Cotas (m)	74
Declividade (m/Km)	13,55394
CN	62,41
Densidade de drenagem (Km/Km²)	2,278
Tempo de Concentração da Bacia (min)	77,45129
Rr	0,0229
Ir	0,0389
I	0,475504
Kc	1,88054

No quadro acima são mostrados os resultados da caracterização da Bacia do Rio Itaperiú cujo exutório está localizado logo a jusante do centro urbano do município. A área de drenagem encontrada na bacia foi de 10,384 km² e seu perímetro de 21,642 km.

De acordo com os resultados pode-se afirmar que a bacia hidrográfica mostra-se pouco suscetível a enchentes em condições normais de precipitação, ou seja, excluindo-se eventos de intensidades anormais, pelo fato de seu coeficiente de compacidade (Kc) ter apresentado valor afastado da unidade (1,880), indicando que a bacia não possui forma circular possuindo, portanto, uma tendência de forma alongada.

A Densidade de Drenagem encontrada na bacia foi de 2,278 Km/Km². Segundo Villela e Mattos (1975) esse índice pode variar entre 0,5 Km/Km² em bacias com drenagem pobre e 3,5 Km/Km², ou mais, em bacias bem drenadas. Assim,

de acordo com os autores, a bacia se enquadra entre as de boa capacidade de drenagem.

8.1.2. Elaboração de cartas temáticas de cada bacia: hidrografia, topografia, características de solos em termos de permeabilidade, uso atual das terras, índices de impermeabilização, cobertura vegetal e pontos críticos de estabilidade geotécnica

Para o mapeamento do uso e ocupação do solo, obteve-se junto a Fundação do Meio Ambiente – FATMA o Mapeamento da Cobertura Vegetal de Santa Catarina realizado pelo Projeto de Proteção da Mata Atlântica em Santa Catarina – PPMA/SC da Fundação do Meio Ambiente – FATMA em 2009. Este trabalho utilizou imagens de satélite de 2005 na escala 1:25.000. Neste mapeamento foram classificadas em 11 classes distintas de uso e ocupação do solo, distribuídas da seguinte maneira:

- Agricultura;
- Área de Mineração;
- Área Urbanizada e/ou Construída;
- Corpos d'água;
- Solo exposto;
- Vegetação de várzea e restinga;
- Pastagens e campos naturais;
- Reflorestamentos;
- Mangues (Formação Pioneira Exclusiva);
- Floresta em Estágio Inicial (Pioneiro)
- Floresta em estágio Médio ou Avançado e/ou Primárias

A partir desta informação, obteve-se o mapeamento da cobertura vegetal do município em estudo, destacando somente os usos existentes no município. Estas informações podem ser obtidas através do sistema de geoprocessamento desenvolvido pela FATMA, que se encontra no seguinte endereço eletrônico: http://sig.fatma.sc.gov.br. O mapeamento da cobertura vegetal e do uso e ocupação do solo do município encontra-se no Anexo 3 deste documento.

Para o mapeamento do solo do município estudado, utilizou-se o Mapa de Solos do Estado de Santa Catarina na escala de 1:250.000 de autoria da EMBRAPA – Solos (centro de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa), situado na cidade do Rio de Janeiro de 2001. Este Mapa de Solos de Santa Catarina identifica e cartografa os diferentes tipos de solos encontrados no estado. Reúne informações e conhecimentos produzidos ao longo de mais de 50 anos de ciência do solo no Brasil, reflexo do avançado estágio de conhecimento técnico-científico dos solos pela comunidade científica brasileira.

Para sua elaboração, foram utilizados os levantamentos exploratórios de solos produzidos pela Embrapa ao longo dos anos 1970 e 80, complementados por outros estudos mais detalhados de solos. Neste caso, a Embrapa – Solos utilizou o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (1999), sendo que as classes de solos ocorrentes foram adaptadas à nomenclatura adotada pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS (1999). Este mapeamento pode ser obtido através do seguinte endereço eletrônico: http://mapserver.cnps.embrapa.br/website/pub/Santa_Catarina/viewer.htm. O mapeamento do solo do município encontra-se no Anexo 3 deste documento.

O mapeamento das Estações Pluviométricas e Fluviométricas (ver Anexo 2) foram elaborados a partir do trabalho técnico n° 123 ISSN 0100-7416, de título "Chuvas intensas e chuva de projeto de drenagem superficial no Estado de Santa Catarina", de autoria de Álvaro Back, 2002; e do mapeamento das estações Fluviométricas da Agência Nacional de Águas (ANA) que pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico : http://hidroweb.ana.gov.br/.

Mapeamento de estabilidade geotécnica e índice de impermeabilização

Para a elaboração dos mapas temáticos de índices de impermeabilização e pontos críticos de estabilidade geotécnica não há disponibilidade de dados oficiais. A elaboração desses mapas requer um detalhamento específico e cuidadoso de cada município. Realizar a sobreposição dos dados dos mapas já produzidos não trará o retrato real da situação dos municípios em relação a impermeabilização e estabilidade geotécnica. Corre-se o risco de indicar de maneira equivocada áreas críticas de estabilidade como sendo áreas estáveis e, dessa forma, o planejador público prever evolução urbana para essas áreas.

Com isto, o uso destes produtos será inapropriado em razão da vulnerabilidade e confiabilidade dos resultados.

Além disso, não há referências bibliográficas de autores que tenham produzido algum produto nesse tipo de detalhamento no estado de Santa Catarina. Existem referências bibliográficas que apontam metodologias para a confecção dos mapas, no entanto, requer serviços especializados de análises físicas do solo para determinar coeficiente de atrito, sobreposição de camadas rochosas, identificação de componentes físicos de formação geológica, análise de declividade, dentre outras análises específicas que não estão contempladas no escopo do Edital.

Outra questão relevante, trata-se da escala de apresentação solicitada em termo de referência que solicita a apresentação desse mapeamento nas escalas 1:50.000 e 1:100.000. Por se tratar de um diagnóstico de drenagem pluvial que deve caracterizar os segmentos pertencentes apenas a área urbana, não serão observados detalhamentos específicos nessa área, conferindo difícil visualização dos critérios estipulados.

As cartas temáticas índices de impermeabilização e pontos críticos de estabilidade geotécnica deixarão de ser apresentadas, no entanto, devido a importância para a avaliação de riscos correlacionados a acidentes ou incidentes na área urbana, com relevância sob o ponto de vista da defesa civil, a elaboração destas cartas deverão ser objeto de estudos específicos a serem propostos na fase das ações do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município.

8.1.3. Projeção, para vinte e cinco anos, dos coeficientes de escoamento superficial a serem adotados para simulação das cheias para o desenvolvimento urbano e regional

O quadro que segue apresenta uma estimativa para o coeficiente de escoamento superficial atual e para um futuro de 25 anos. A projeção foi baseada em possíveis variações no uso do solo da região.

Quadro 42 – Estimativa do CN Atual e Futuro

CLASSES DE USO	ATUAL		FUTURO (25 anos)	
	Área (Km²)	CN	Área (Km²)	CN
BACIA DO RIO ITAPERIU				
AGRICULTURA	1,74	70	1,76	70
AREA URBANIZADA E/OU CONSTRUIDA	0,25	90	0,27	90
CORPOS D'ÁGUA	0,00	0	0,00	0
FLORESTAS EM ESTAGIO INICIAL (PIONEIRO)	0,17	60	0,16	60
FLORESTAS EM ESTAGIO MEDIO OU AVANCADO E/OU PRIMARIAS	1,83	60	1,81	60
PASTAGENS E CAMPOS NATURAIS	1,52	60	1,31	60
REFLORESTAMENTOS	4,87	60	5,06	60
CN Médio	**10,38**	**62,41**	**10,37**	**62,49**

Conforme exposto no quadro anterior, pode-se constatar que as áreas para cada uso do solo, num horizonte de 25 anos, sofrerão as seguintes variações: a área de agricultura aumentará 1%, a área urbanizada e/ou construída aumentará 9%, as florestas em estágio inicial terão um decréscimo de 4%, as florestas em estágio médio ou avançado e/ou primárias terão um decréscimo de 1%, as pastagens e campos naturais terão decréscimo de 14% e a área para reflorestamentos aumentará 4%. Já os corpos d'água não sofrerão alterações.

8.1.4. Estudo de chuvas intensas para as bacias com a finalidade de determinar as equações de chuvas a serem adotadas nas estimativas dos hidrogramas de cheias

O estudo das relações Intensidade-Duração-Frequência (IDF) das precipitações extremas é de grande interesse nos trabalhos de hidrologia por sua frequente aplicação na estimativa das vazões de projetos para dimensionamento de obras de engenharia, principalmente na drenagem urbana, como bueiros, bocas de lobo, galerias entre outras.

Essas relações podem ser expressas de forma gráfica nas curvas IDF, ou por meio das equações de chuvas intensas, que tem vantagem de facilitar sua

utilização em programas de computador, para estimativa de parâmetros hidrológicos como o tempo de concentração e a distribuição temporal da precipitação. A dificuldade que se apresenta na obtenção das equações de chuvas intensas está na baixa densidade de pluviógrafos, bem como no tamanho das séries desses dados.

Nos locais onde não se dispõem de pluviógrafos, o procedimento adotado normalmente consiste em estabelecer a chuva máxima esperada com duração de um dia, e a partir de relações estabelecidas em outras regiões estiam-se a chuva para uma duração inferior (Tucci, 2003 e Tomaz, 2002).

Eltz et al. (1992) afirmam que a análise de frequência é uma técnica estatística importante no estudo de chuvas, devido a grande variabilidade temporal e espacial da precipitação pluvial, a qual não pode ser prevista com base puramente determinísticas.

Existem diversas teorias de probabilidade empregadas para análise de chuvas extremas, sendo as mais utilizadas a distribuição log-normal com dois parâmetros, distribuição log-normal com três parâmetros, distribuição Pearson tipo III, distribuição log-Pearson tipo III, distribuição de extremos tipo I, também conhecida como distribuição de Gumbel (Kite, 1978).

Back (2002) estudando dados de chuvas máximas diária de cem estações pluviométricas de Santa Catarina verificou que a distribuição de Gumbel apresentou o melhor ajuste aos dados observado em 60% das estações, e em 93% das estações com menos de vinte anos de dados diários.

Em Santa Catarina existem poucos pluviógrafos em funcionamento e na maioria deles não houve um estudo das relações IDF. Back (2002) apresenta ajuste de equações de chuvas intensas para oito estações com dados de pluviógrafos e 156 estações pluviométricas, baseadas nas relações entre chuvas de diferentes durações recomendadas pela CETESB (1986).

A partir das equações desenvolvidas por Back (2002) determinou-se as relações intensidade - duração - freqüência para o município em estudo baseado na seguinte equação:

$$I = K.T^m / (t+b)^n \qquad (11)$$

Onde:

I= intensidade da chuva em mm/h;
T = período de retorno em anos;
t = duração da chuva em minutos.

Para o município de São João do Itaperiú, foi utilizada a Estação Metereológica denominada “Luis Alves”, relacionada como “número 2”, catalogada, numerada e disponível no trabalho técnico n° 123 ISSN 0100-7416, de título "Chuvas intensas e chuva de projeto de drenagem superficial no Estado de Santa Catarina", de autoria de Álvaro Back, 2002.

Os coeficientes de entrada da equação de relação IDF estão apresentados no quadro abaixo:

Quadro 43 - Coeficientes de ajustamento específico para a localidade.

Para t ≤ 120 min				**Para 120 < t ≤ 1440 min**			
K	**m**	**b**	**n**	**K**	**m**	**b**	**n**
641,7	0,1915	6,7	0,6262	1202,1	0,1969	20,4	0,7631

Fonte: BACK (2002)

A seguir estão apresentadas as intensidades de chuva para os diferentes Tempos de Recorrência (anos) e Tempos de concentração (mim) para o município.

Quadro 44- Intensidades de Chuva para os diferentes Tempo de Recorrência (anos) e Tempo de concentração (min)

t (min) / TR (Anos)	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	177,8	139,6	117,2	102,3	91,5	83,2	76,6	71,3	66,8	62,9
10	203,1	159,4	133,9	116,8	104,5	95,0	87,5	81,4	76,2	71,9
15	219,5	172,2	144,7	126,3	112,9	102,7	94,6	87,9	82,4	77,7
20	231,9	182,0	152,9	133,4	119,3	108,5	99,9	92,9	87,1	82,1
25	242,0	189,9	159,6	139,2	124,5	113,3	104,3	97,0	90,9	85,7
50	276,4	216,9	182,2	159,0	142,2	129,3	119,1	110,8	103,8	97,8
100	315,6	247,7	208,1	181,6	162,4	147,7	136,0	126,5	118,5	111,7

t (min) / TR (Anos)	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
5	59,6	56,7	54,2	51,9	49,9	48,0	46,4	44,8	43,4	42,1
10	68,1	64,8	61,9	59,3	57,0	54,9	52,9	51,2	49,6	48,1
15	73,6	70,0	66,9	64,1	61,6	59,3	57,2	55,3	53,6	52,0
20	77,8	74,0	70,7	67,7	65,0	62,6	60,4	58,4	56,6	54,9
25	81,2	77,2	73,8	70,7	67,9	65,4	63,1	61,0	59,1	57,3
50	92,7	88,2	84,2	80,7	77,5	74,7	72,0	69,7	67,5	65,5
100	105,8	100,7	96,2	92,1	88,5	85,2	82,3	79,5	77,0	74,7

t (min) / TR (Anos)	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780
5	28,9	23,7	20,2	17,7	15,9	14,4	13,2	12,2	11,4	10,7	10,0
10	33,1	27,1	23,2	20,3	18,2	16,5	15,1	14,0	13,0	12,2	11,5
15	35,9	29,4	25,1	22,0	19,7	17,9	16,4	15,2	14,1	13,2	12,5
20	38,0	31,1	26,5	23,3	20,8	18,9	17,3	16,0	14,9	14,0	13,2
25	39,7	32,5	27,7	24,3	21,8	19,7	18,1	16,8	15,6	14,6	13,8
50	45,5	37,2	31,8	27,9	24,9	22,6	20,8	19,2	17,9	16,8	15,8
100	52,1	42,7	36,4	32,0	28,6	25,9	23,8	22,0	20,5	19,2	18,1

t (min) / TR (Anos)	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440
5	9,5	9,0	8,6	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	6,8	6,6	6,3
10	10,9	10,4	9,9	9,4	9,0	8,7	8,3	8,0	7,8	7,5	7,3
15	11,8	11,2	10,7	10,2	9,8	9,4	9,0	8,7	8,4	8,1	7,9
20	12,5	11,9	11,3	10,8	10,4	9,9	9,6	9,2	8,9	8,6	8,3
25	13,1	12,4	11,8	11,3	10,8	10,4	10,0	9,6	9,3	9,0	8,7
50	15,0	14,2	13,5	12,9	12,4	11,9	11,5	11,0	10,7	10,3	10,0
100	17,2	16,3	15,5	14,8	14,2	13,7	13,1	12,7	12,2	11,8	11,5

Metodologia para o cálculo da chuva excedente

Para o cálculo da chuva excedente empregou-se o método do departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Método do Soil Conservation Service – SCS, 1975), adaptando-se para as condições de Santa Catarina, propondo a seguinte formulação:

$$Q = (P - 0{,}2 \times S)^2 / (P + 0{,}8 \times S); \text{ para } \boldsymbol{P > 0{,}2 \times S} \quad (12)$$

Onde:
Q = escoamento superficial direto em mm
P = precipitação em mm
S = retenção potencial do solo em mm

Para o presente trabalho apresenta-se a metodologia por uma questão técnica necessária em qualquer projeto de drenagem. Para cálculo da chuva excedente é necessário estipular um valor de CN para encontrar o valor S (retenção potencial no solo). Com o valor de S encontrado, substitui-se esse valor na fórmula da vazão da chuva excedente junto com a determinação da intensidade de chuva. Assim, basta fazer uma operação simples de cálculo para obtenção da chuva excedente. Ou seja, podem ter inúmeras condições de chuvas excedentes se considerarmos, uma variedade de intensidade de chuva escolhidas e de CN encontrados. Por esse motivo não foi apresentado os valores efetivos das chuvas excedentes.

O valor de S depende do tipo de solo e pode ser determinado facilmente por tabelas próprias. A quantidade (0,2 x S) é uma estimativa das perdas iniciais (Ai) devidas a interceptação e retenção em depressões. Por esta razão, impõe-se a condição P > (0,2 x S). Para facilitar a solução gráfica da equação, faz-se a seguinte mudança de variável:

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 \quad (12.a)$$

$$CN = \frac{1000}{10 + \left(\frac{S}{25,4} \right)} \quad (13)$$

Onde:
CN = chamado de "Número da Curva", varia entre 0 e 100. Os valores de CN dependem de três fatores:
a) umidade antecedente do solo
b) tipo de solo
c) ocupação do solo

Este método distingue três condições de umidade de solo, que são descritas a seguir:

Condição I - Solos secos: As chuvas nos últimos dias não ultrapassam 1 mm;

Condição II - Situação muito freqüente em épocas chuvosas. As chuvas nos últimos 5 dias totalizam entre 1 e 40 mm;

Condição III - Solo úmido (próximo da saturação): as chuvas nos últimos dias foram superiores a 40 mm e as condições meteorológicas foram desfavoráveis a altas taxas de evaporação.

O Quadro 46 é utilizada para a obtenção de CN e refere-se sempre a condição II. A transformação de CN para as outras condições de umidade é feita através do Quadro 45.

Quadro 45 - Valores de CN para diferentes tipos de condições de umidade do solo.

Condição I	Condição II	Condição III
100	100	100
87	95	99
78	90	98
70	85	97
63	80	94
57	75	91
51	70	87
45	65	83
40	60	79
35	55	75
31	50	70
27	45	65
23	40	60
19	35	55
15	30	50
12	25	45
9	20	39
7	15	33
4	10	26
2	5	17

O Soil Conservation Service (SCS, 1975) distingue em seu método 4 grupos hidrológicos de solos. A adaptação do trabalho daquela entidade para esta região em estudo classificou os diferentes tipos de solos como se segue.

Embora adaptada para as condições da área em comento, a classificação que se segue é bastante geral e pode ser aplicada a outras regiões do Brasil.

- Grupo A - Solos arenosos com baixo teor de argila total inferior a 8%. Não há rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1 m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1%
- Grupo B - Solos arenosos menos profundos que os do grupo A e com maior teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, este limite pode subir a 20%, graças a maior porosidade. Os dois teores de húmus podem subir respectivamente a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1m, mas é quase sempre presente camada mais densificada do que a camada superficial.
- Grupo C - Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até a profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas estes dois limites máximos podem ser 40% e 1m. Nota-se, a cerca de 60 cm de profundidade, camada mais densificada que no grupo B, mas ainda longe das condições de impermeabilidade.
- Grupo D - Solos argilosos (30-40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50 cm de profundidade ou solos arenosos como B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados.

A ocupação do solo é caracterizada pela sua cobertura vegetal e pelo tipo de defesa contra erosão eventualmente adotada. Os valores de CN podem ser obtidos através das curvas de Escoamento Superficial de Chuvas Intensas, conforme o tipo hidrológico do solo e sua cobertura vegetal. Para auxiliar o usuário na obtenção do valor de CN é fornecido o Quadro 46, lembrando que os valores são para condição de umidade II.

Quadro 46 - Valores de CN para bacias urbanas e rurais.

USO DO SOLO	SUPERFÍCIE	A	B	C	D
Solo lavrado	Com sulcos retilíneos	77	86	91	94
	Em fileiras retas	70	80	87	90
Plantações Regulares	Em curvas de nível	67	77	83	87
	Terraceado em nível	64	76	84	88
	Em fileiras retas	64	76	84	88
Plantações de cereais	Em curvas de nível	62	74	82	85
	Terraceado em nível	60	71	79	82
	Em fileiras retas	62	75	83	87
Plantações de legumes ou cultivados	Em curvas de nível	60	72	81	84
	Terraceado em nível	57	70	78	89
	Pobres	68	79	86	89
	Normais	49	69	79	94
	Boas	39	61	74	80
Pastagens	Pobres, em curvas de nível	47	67	81	88
	Normais, em curvas de nível	25	59	75	83
	Boas, em curvas de nível	6	35	70	79
Campos permanentes	Normais	30	58	71	78
	Esparsas, de baixa transpiração	45	66	77	83
	Normais	36	60	73	79
	Densas, de alta transpiração	25	55	70	77
Estradas de Terra	Normais	56	75	86	91
	Más	72	82	87	89
	De superfície dura	74	84	90	92

USO DO SOLO	SUPERFÍCIE		A	B	C	D
Florestas	Muito esparsas, de baixa transpiração		56	75	86	91
	Esparsas		46	68	78	84
	Densas, de alta transpiração		26	52	62	69
	Normais		36	60	70	76
Zonas Residênciais	Lotes (m^2)	%impermeável				
	<500	65	77	85	90	92
	1000	38	61	75	83	87
	1300	30	57	72	81	86
	2000	25	54	70	80	85
	4000	20	51	68	79	84

Fonte: TUCCI (1993)

Metodologia para o cálculo do hidrograma unitário adimensional

O hidrograma adimensional do SCS (1975) é um hidrograma unitário sintético, onde a vazão (Q) é expressa como fração da vazão de pico (Qp) e o tempo (t) como fração do tempo de ascensão do hidrograma unitário (Tp). Dadas a vazão de pico e o tempo de resposta (Lag-Time) para a duração da chuva excedente, o hidrograma unitário pode ser estimado a partir do hidrograma adimensional sintético para uma dada bacia.

Os valores de Qp e Tp podem ser estimados, utilizando-se um modelo simplificado de um hidrograma unitário triangular, onde o tempo é dado em horas e as vazões em m^3/s, cm (ou pes^3/pol) (SCS, 1975). A partir da observação de um grande número de hidrogramas unitários, o Soil Conservation Service sugere que o tempo de recessão seja aproximadamente 1.67xTp.

Como a área sob o hidrograma unitário deve ser igual ao volume de escoamento superficial direto de 1 cm (ou 1 pol.), pode ser visto que:

$$Qp = \frac{C.A}{Tp} \tag{14}$$

Onde:
C = 2,08 (ou 483,4 no sistema inglês);
A = área de drenagem em Km² (ou milhas quadradas).

Um estudo posterior de hidrogramas unitários de muitas bacias rurais grandes e pequenas indicou que o tempo de resposta (Lag- Time) é aproximadamente igual a 60% de tc, onde tc é o tempo de concentração da bacia. Assim, o tempo de ascensão Tp pode ser expresso em função do tempo de resposta "tp" e da duração da chuva excedente "tr".

$$Tp = \frac{tr}{2} + tp \tag{15}$$

Para determinar o tp utilizou-se a seguinte equação:

$$t_p = \frac{2{,}6L^{0,8}(S/25{,}4+1)^{0,7}}{1900\,y^{0,5}} \tag{16}$$

Onde:
S = é obtido da equação 12.a ;
L = comprimento hidráulico (metro);
y = declividade em percentagem (%).

Para cálculo do tempo de concentração utilizou-se a equação de Kirpich para bacias acima de 8,0 km²:

$$t_c = 57 \times \frac{L^{1,155}}{h^{0,385}} \tag{17}$$

Onde:
tc= tempo de concentração (minutos);
L = comprimento hidráulico (quilômetros);
h = diferença entre cotas (metros);

No caso de bacias hidrográficas de até 8,0 km² utilizou-se a expressão apresentada pelo SCS (1975) onde considera que:

$$t_p = 0{,}6t_c \tag{18}$$

Comparando-se bacias hidrográficas menores que 8,0 km², os valores do tp sempre serão os mesmos, pois o método realiza a simplificação apresentada na expressão 18. Para representar estes cálculos é apresentado a seguir o hidrograma para uma determinada precipitação com duração “D”:




Figura 26 - Hidrograma triangular utilizando o Método SCS (1975)

Para cada intervalo de chuva excedente obtida através da metodologia anteriormente apresentada, determinou-se o hidrograma a partir da metodologia apresentada acima. Para tanto, determinou-se o hidrograma unitário deste baseando-se na equação de convolução nas seguintes condições de contorno:

Para $0<t<\Delta t$, a precipitação $P(T) = 1/\Delta t$ e

$$h(\Delta t, t) = 1/\Delta t \int_0^t \mu(t-\tau)\, d\tau \tag{19}$$

Para t>Δt a expressão fica:

$$h(\Delta t, t) = 1/\Delta t \int_0^{\Delta t} \mu(t-\tau)d\tau \tag{20}$$

O hidrograma unitário é utilizado normalmente com intervalo de tempo igual aos das precipitações. Considerando que os parâmetros do hidrograma unitário instantâneo que têm unidades de tempo, sejam utilizados em unidades de Δt (intervalo de tempo), a vazão após um intervalo de tempo Δt fica:

$$Q(1) = P1\int_0^1 \mu(1-\tau)d\tau \tag{21}$$

A vazão após 2 intervalos de tempo fica:

$$Q(2) = P1\int_0^1 \mu(2-\tau)d\tau + P2\int_1^2 \mu(2-\tau)d\tau \tag{22}$$

Sendo que:

$$h1 = \int_1^2 \mu(2-\tau)d\tau = \int_0^1 \mu(1-\tau)d\tau \tag{23}$$

e

$$h2 = \int_0^1 \mu(2-\tau)d\tau \tag{24}$$

O que resulta

$$Q(2) = P1h2 + P2h1 \tag{25}$$

Considerando que:

$$h1 = \int_0^1 \mu(1-\tau)d\tau \tag{26}$$

A equação de convolução discreta fica:

$$Qt = \sum_{i=j}^{t} Pi\,ht - i + 1 \tag{27}$$

Para t≤n, j=1 e para t>n, j=t-n+1, onde n é o número de ordenadas do hidrograma unitário.

A representação gráfica desta metodologia de cálculo do hidrograma é apresentada na Figura 27. No entanto, esta metodologia adotada para calcular o hidrograma unitário do escoamento superficial de uma bacia hidrográfica, utiliza algumas simplificações relatadas a seguir:

Linearidade: o modelo admite que a transformação de precipitação efetiva em vazão é linear invariante, ou seja, admite a superposição dos efeitos e o hidrograma unitário constante no tempo;

Distribuição espacial uniforme: a precipitação é a mesma em toda a bacia no intervalo de tempo do cálculo;

Distribuição temporal uniforme: a intensidade de precipitação é constante no intervalo de tempo;

Intervalo de tempo Δt: a escolha do intervalo de tempo ou duração Δt da precipitação, depende do tempo de resposta da bacia. O intervalo de tempo deve ser suficientemente pequeno para que a distribuição do volume e dos valores máximos instantâneos não sejam distorcidos. Esse intervalo não deve ser muito pequeno para evitar o processamento de uma quantidade exagerada de informações. O tempo de pico tp tem sido utilizado como indicador para obtenção do valor do intervalo de tempo Δt. O método SCS (1975) recomenda utilizar a expressão $\Delta t = tp/3$. Isto indica que teremos 03 pontos para representar a ascensão do hidrograma de escoamento superficial, onde ocorrem os maiores gradientes. Neste caso específico deste estudo utilizou-se o intervalo de tempo de 15 minutos.




Figura 27- Representação gráfica da metodologia de cálculo do hidrograma unitário por convolução discreta

O cálculo da estimativa do hidrograma foi realizado para a exutória da bacia hidrográfica estudada, principalmente à jusante das áreas urbanizadas originárias do mapeamento da cobertura vegetal e de uso e ocupação do solo descrito anteriormente.

8.1.5. Determinação dos Hidrogramas de Cheias para os Cursos D'Água Principais, em Seções Estratégicas, para Períodos de Retorno de 5, 10, 20, 25, 50 e 100 Anos

Quadro 47 - Frações de Vazão de Pico e de Tempo de Ascensão da Bacia do Rio Itaperiú

	TR 5 anos	TR 10 anos	TR 20 anos	TR 25 anos	TR 50 anos	TR 100 anos
Tempo (h)	Vazão (m^3/s)	Vazão (m^3/s)	Vazão (m^3/s)	Vazão (m^3/s)	Vazão (m^3/s)	Vazão (m^3/s)
1:45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28
2:15	0,00	0,00	0,07	0,12	0,49	1,36
2:30	0,03	0,16	0,59	0,83	2,06	4,27
2:45	0,43	1,15	2,61	3,29	6,19	10,51
3:00	4,54	7,54	11,98	13,76	20,56	29,49
3:15	15,56	23,10	33,03	36,81	50,49	67,51
3:30	31,91	44,99	61,49	67,61	89,40	115,86
3:45	43,16	59,09	78,77	86,00	111,51	142,12
4:00	45,39	60,86	79,77	86,66	110,86	139,67
4:15	42,35	55,90	72,32	78,28	99,09	123,74
4:30	37,94	49,46	63,32	68,33	85,78	106,34
4:45	33,64	43,40	55,09	59,30	73,91	91,05
5:00	29,84	38,16	48,07	51,63	63,95	78,34
5:15	26,67	33,86	42,39	45,44	55,98	68,25
5:30	24,17	30,51	37,99	40,66	49,87	60,57
5:45	22,05	27,69	34,31	36,68	44,80	54,22
6:00	20,33	25,42	31,38	33,51	40,80	49,22
6:15	18,45	22,98	28,28	30,17	36,64	44,10
6:30	15,74	19,57	24,04	25,62	31,06	37,33
6:45	11,91	14,79	18,15	19,34	23,43	28,13
7:00	8,19	10,16	12,46	13,27	16,07	19,28
7:15	5,40	6,69	8,21	8,74	10,58	12,69
7:30	3,50	4,34	5,31	5,65	6,83	8,19
7:45	2,27	2,81	3,43	3,65	4,41	5,29
8:00	1,47	1,81	2,22	2,36	2,85	3,42
8:15	0,95	1,18	1,44	1,54	1,85	2,22
8:30	0,62	0,77	0,94	1,00	1,21	1,45
8:45	0,40	0,49	0,60	0,63	0,77	0,92
9:00	0,25	0,31	0,38	0,41	0,49	0,58
9:15	0,16	0,19	0,23	0,25	0,30	0,36
9:30	0,09	0,12	0,14	0,15	0,18	0,22
9:45	0,05	0,06	0,08	0,08	0,10	0,12
10:00	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
10:15	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
10:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para a Bacia do Rio Itaperiú, podemos então considerar: Tp = 4:00 h; tp= 6:30h




Figura 28 – Hidrogramas de cheias – Bacia do Rio Itaperiú

8.1.6. Estimativa de enchentes para diversos períodos de retorno e das áreas afetadas pelas cheias

As Cartas Planialtimétricas do IBGE na escala de 1:50.000 e 1:100.000 não apresentam precisão suficiente para demarcar as áreas afetadas pelas cheias no município estudado. Este fato ocorre, pois as curvas de nível deste único material planialtimétrico existente neste município, apresenta uma diferença entre curvas de nível de 20 em 20 metros. Desta maneira, a microdrenagem (bueiros, bocas de lobos, etc) e a macrodrenagem (galerias, canais, etc) existentes sob as ruas e avenidas não são retratadas, não podendo ser estimadas as áreas afetadas pelas cheias com precisão para diversos períodos de retorno do evento hidrológico crítico.

8.1.7. Estimativas de Coeficientes de Escoamento Superficial que Possam Ser Adotados para Microdrenagem de Pequenas Áreas

A adoção do CN a ser utilizado para microdrenagem de pequenas áreas será balizada com o auxílio do Quadro 46 e da classificação dos grupos hidrológicos de solos Soil Conservation Service (SCS, 1975), apresentada no item 8.1.4 deste relatório. Para o município em tela, considerando que os lotes da área urbana enquadram-se na faixa de áreas inferiores a 500 m² e a classificação dos solos enquadra-se no grupo hidrológico de solos C, o CN adotado para microdrenagem de pequenas áreas é de 90.

8.2. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM EXISTENTES NO MUNICÍPIO

O sistema de drenagem urbana do município é composto por drenagem subterrânea do tipo separadora numa extensão aproximada de 4 km, captados através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que encaminham as águas para cursos d´agua naturais permanentes.

O município tem como principal corpo d'água o Rio Itaperiú, cujos principais afluentes são os rios Jacaré e Canoas. O rio Itaperiú é afluente do Rio Itapocu.

No tocante à pavimentação e drenagem subterrânea, o município apresenta cerca de 50% de suas ruas pavimentadas, sendo que 90% destas apresentam drenagem subterrânea.

O sistema de macro-drenagem não conta com nenhum dispositivo de detenção ou amortecimento de vazão das águas pluviais, contando somente com pontes e galerias.

Os serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem são realizados pela Secretaria de Obras do município de forma periódica. Onde são realizados os serviços de:

- Limpeza e desobstrução dos dispositivos de captação.

8.2.1. Identificação das áreas problemas

A análise dos principais pontos em que o sistema de drenagem do município de São João do Itaperiú vem apresentando problemas mais significativos para a comunidade foram levantados com o auxílio dos técnicos do município. Trata-se de alguns pontos de alagamento, possivelmente gerados pelo assoreamento dos corpos d'água, mau estado de conservação dos equipamentos de drenagem existentes.

8.2.1.1. Área Problema 1: Rua Gumercindo Dionisio

No ponto em questão verifica-se alagamento da estrada, o represamento da vazão acontece no bueiro instalado, visto as más condições de manutenção do canal.



Figura 29 – Localização da AP-1



Figura 30 – Vista do trecho da estrada que alaga



Figura 31 – Detalhe do bueiro celular sob a SC-474

8.2.1.2. Área Problema 2: Rua Domingos Caviquioli

Neste ponto existe o cruzamento de um canal natural em más condições de manutenção, realizada através de um bueiro.




Figura 32 – Erosão a montante da rodovia (AP-2)



Figura 33 – Local de alagamento na estrada



Figura 34 – Canal a montante do bueiro, completamente tomado pela vegetação.

8.2.1.3. Área Problema 3: Rua José B. Pires

A estrada José B. Pires desenvolve-se neste ponto entre os arrozais, verifica-se constantes alagamentos junto ao cruzamento do canal de drenagem existente. Foram ali instalados três tubos circulares de concreto com DN 1,0 m, que aparentemente não são suficientes para dar vazão em períodos de chuvas volumosas.



Figura 35 – Localização da área de alagamento



Figura 36 – Vista do canal a jusante e trecho da estrada que sofre os alagamentos



Figura 37 – Detalhe dos bueiros instalados

8.2.1.4. Área Problema 4: Rua Valdir Rosa

Nesta área o Rio Itaperiú cruza a estrada Valdir Rosa onde ocorrem os alagamentos. Possivelmente temos aqui problemas de assoreamento do rio com a calha natural reduzida, aliada as más condições de manutenção do leito.




Figura 38 – Localização da área de alagamento



Figura 39 – Rua Valdir Rosa no trecho de alagamento

8.3. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM RISCO DE POLUIÇÃO E/OU CONTAMINAÇÃO

O município não possui um sistema único de coleta e tratamento de esgotos que atenda a área urbana. Em função disso observam-se na área urbana lançamentos dos esgotos nas tubulações de drenagem pluvial, ora são esgotos brutos e ora advindos dos sistemas fossa-filtro residenciais. Por conseqüência estes efluentes seguem a drenagem indo descarregar nos cursos d'água. É importante salientar que devido à falta de cadastro da microdrenagem pluvial e de levantamentos detalhados de quais residências efetuam esta prática, não se tem os locais pontuados, porém fica claro que esta prática acaba gerando poluição ao longo de toda a macrodrenagem.

8.4. IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE DRENAGEM

O município dispõe apenas de Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo, sem manual ou código de postura com informações para a drenagem urbana. Não possui um Plano Diretor de Drenagem Urbana, assim como não dispõe de plano de recursos hídricos, dificultando as ações reguladoras no setor a nível municipal.

8.5. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS E SEDIMENTOLÓGICOS E SUA INFLUÊNCIA NA DEGRADAÇÃO DAS BACIAS E OCORRÊNCIA DE CHEIAS

A degradação das bacias esta diretamente associada aos processos erosivos e sedimentológicos na forma de assoreamento, regimes de escoamento, retenção d'água e cheias; fenômenos esses ligados às áreas potenciais de alteração e às áreas fontes de suprimento. A produção, o transporte e a deposição de sedimentos, por sua vez, estão diretamente ligados à: tipos litológicos que emergem ou afloram nas regiões ou nos locais objeto da caracterização. Morfologia e declividade dos terrenos adstritos aos fenômenos envolvidos; cobertura vegetal presente na superfície exposta; grau de permeabilidade e de porosidade dos meios; especificidades e atitudes das estruturas geológicas. Como vemos, todo o processo erosivo e sedimentológico está diretamente envolvido com a dinâmica externa e interna dos maciços terrosos e rochosos (terrenos), influenciando diretamente a degradação das bacias e a ocorrência de cheias.

A bacia hidrográfica analisada na área urbana e pré–rural da cidade sede do município de São João do Itaperiú expõe litologias pertencentes ao Complexo Granulítico de Santa Catarina que se constitui de rochas do embasamento cristalino na forma de gnaisses hiperstênicos quartzo-feldspáticos leuco a melanocráticos, subordinadamente gnaisses calcossilicáticos, quinzigitos, anortozitos, quartzitos fuchsíticos e formações ferríferas. Apresentam estruturas gnáissicas foliadas, bandadas, migmatíticas, raramente isótropas.

Do ponto de vista morfológico a região que abrange a cidade de São João do Itaperiú acha-se incluída no Domínio Geomorfológico do Embasamento em Estilos Complexos, na Região Geomorfológica das Serras do Leste Catarinense, nas Unidades Geomorfológicas da Serra do Tabuleiro/Itajaí. O relevo característico desse tipo de região é o relevo ondulado a montanhoso entremeados com planícies coluvio-aluvionares, por vezes desenvolvidas lateralmente, por vezes não, encaixadas estruturalmente, com rios de forte gradiente – ao longo das encostas em seus cursos superiores e de baixo gradiente ao longo das planícies entremeadas, que apresentam em pontos específicos pequenas corredeiras.

As rochas que dominam a região-os granulitos, do ponto de vista de intemperismo dão lugar, normalmente, da superfície do terreno até se alcançar a rocha “sã”, a um perfil vertical constituído de um solo maduro com uma espessura de 1,0m a 1,5m, argiloso, plástico, coesivo, impermeável, de cor marrom a marrom avermelhado, sobreposto a um horizonte de solo saprolítico com uma espessura da ordem de dezena de metros, silto argiloso, pouco plástico, pouco coesivo, incoerente, friável, medianamente poroso e medianamente permeável, de cor marrom avermelhado, sobreposto a um horizonte de saprólito, igualmente síltico argiloso, pouco plástico, pouco coesivo, medianamente coerente, pouco poroso e pouco permeável, com a espessura também da ordem de dezena de metros, também de cor avermelhada, que se segue a horizontes de rocha altamente intemperizada-RAi, a horizontes de rocha medianamente intemperizada-RMi, a horizontes de rocha levemente intemperizada-RLi e a rocha “sã”.

Em termos de vegetação a área que inclui a cidade de São João do Itaperiú acha-se hoje destituída da sua vegetação natural original que outrora se constituía de Floresta Ombrófila Densa no seu estrato de Floresta Montana, que da lugar a vegetação antrópica do tipo secundário sem palmeiras.

Do ponto de vista de trabalhamento os solos maduros são muito poucos susceptíveis a erosão superficial mesmo quando destituídos de vegetação, os solos saprolíticos são facilmente atacáveis pela erosão superficial, quando desvegetados e expostos aos agentes intempéricos e os saprólitos são pouco susceptíveis a erosão mesmo sem vegetação de cobertura. Os tipos de “erosão” mais freqüentes nos solos saprolíticos e saprólitos são a erosão linear e as rupturas do tipo queda de material na vertical e rupturas do tipo rotacional e translacional.

Dessa forma os terrenos que compõe a superfície de São João do Itaperiú e suas cercanias são pouco susceptíveis a erosão pluvial no que tange a ação dos agentes intempéricos sobre os solos maduros, a superfície é fragilizada quando a ação dos agentes intempéricos atua sobre os solos saprolíticos desvegetados e atenuada quando esses processos atuam sobre os saprólitos. O transporte e a deposição de material particulado fino em suspensão é quase nulo quando a ação do intemperismo se da sobre os solos maduros, é razoável

quando a ação dos agentes intempéricos atuam sobre os solos saprolíticos e insipiente quando se da sobre os saprólitos. Nos três tipos de solos o transporte e a deposição de sedimentos finos é grande nos casos e nos locais onde os terrenos expostos sofrem rupturas do tipo que da de material, ou rotacional ou translacional, o que leva a degradação do meio físico na área de influência do fenômeno. As áreas críticas vão se resumir a eventuais pontos onde as ações antrópicas ensejarem a possibilidade de ruptura dos terrenos e esses locais estiverem próximos de eventuais cursos d'água e/ ou da drenagens associadas. Como a morfologia mostra normalmente um certo gradiente de escoamento mesmo nas áreas mais planas não são divisados pontos de ocorrência de cheias.

8.6. ANÁLISE CRITICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O processo de urbanização é o principal responsável pelo agravamento dos problemas relacionados às inundações nas cidades, aumentando a freqüência e os níveis de cheias. Isto ocorre devido à impermeabilização crescente das bacias hidrográficas, e a ocupação inadequada das regiões ribeirinhas aos cursos d'água.

As áreas ribeirinhas ou várzea embora estejam em menor freqüência sob as águas, fazem parte dos cursos naturais, tanto quanto a sua calha principal. Os rios geralmente possuem dois leitos: o leito menor, onde a água escoa na maior parte do tempo e o leito maior que é inundado em média a cada 2 anos. Por esta razão a várzea também recebe o nome de leito maior ou secundário. As funções primárias de um curso d'água e sua várzea associada são a coleta, armazenamento e veiculação das vazões de cheias. Essas funções não podem ser relegadas às funções secundárias em favor de outros usos que se possa imaginar para as várzeas, sem a adoção de medidas compensatórias normalmente onerosas. As inundações nas áreas ribeirinhas ocorrem pelo processo natural, no qual o rio ocupa seu leito maior de acordo com os eventos chuvosos extremos (em média com tempo de retorno superior a 2 anos). O impacto devido à inundação acontece quando a população ocupa o leito maior do rio ficando sujeita a enchentes.

Outro fator é a ocupação do solo com conseqüente impermeabilização das

superfícies e implementação das redes de drenagem, isso faz com que aumente a magnitude das inundações, bem como sua freqüência. O desenvolvimento urbano também pode produzir obstruções ao escoamento, como aterros, pontes, drenagens inadequadas, entupimentos em condutos e assoreamento.

A política da drenagem urbana, que prioriza a simples transferência do escoamento e a falta de controle da ocupação das áreas ribeirinhas, tem produzido impactos significativos.

Fatores relacionados ao crescimento urbano como o aumento do grau de impermeabilização do solo, dos desmatamentos para usos urbanos, da erosão, das ocupações indevidas de locais sob a influência das águas, entre outros, contribuem para o agravamento do mau funcionamento do sistema.

8.7. AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO, COMPLEMENTARIEDADE OU COMPARTILHAMENTO DE CADA UM DOS SERVIÇOS DOS MUNICÍPIOS VIZINHOS

O município integra o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu, que tem como objetivo promover a articulação de ações de defesa contra secas e inundações e de garantia de fornecimento de água adequada para todos os usos, mediante o combate e a prevenção da poluição, da erosão do solo e do assoreamento dos cursos de água, bem como da proteção de ambientes fluviais.

8.8. EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA NA ÁREA URBANA

O quadro a seguir apresenta a evolução populacional da área atual do Município de São João do Itaperiú (áreas urbana e rural) de 1970 a 2007, de acordo com os censos e contagens populacionais efetuados pelo IBGE.

Quadro 48– População urbana, rural e total

ANO	POPULAÇÃO (HABITANTES)		
	URBANA	RURAL	TOTAL
1970	478	3.110	3.588
1980	1.149	1.219	2.368
1991	1.073	797	1.870
1996	643	2.449	3.092
2000	1.454	1.707	3.161
2007	1.826	1.463	3.289

Fonte: BRASIL / IBGE.

A evolução das taxas de crescimento anual da população urbana, rural e total do Município de São João do Itaperiú entre os anos de 1970 e 2007 é mostrada no quadro seguinte, com base nos dados do IBGE.

Quadro 49- Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total

PERÍODO	TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO (%)		
	URBANA	RURAL	TOTAL
1970 / 1980	9,17	-8,94	-4,07
1980 / 1991	-0,62	-3,79	-2,12
1991 / 1996	-9,73	25,17	10,58
1996 / 2000	22,63	-8,63	0,55
2000 / 2007	3,31	-2,18	0,57

Fonte: BRASIL / IBGE.

As densidades demográficas na área urbana atual e na área rural atual podem ser observadas na Figura 40.




Figura 40 – Densidades demográficas atuais do município

Considerando a projeção populacional adotada em reunião com o Grupo Executivo de Saneamento (GES), para o final de plano (2030), a população total do município será em torno de 5.258 habitantes, sendo que deste total 2.919 habitarão a área urbana e 2.339 a área rural.

Considerando a média de crescimento adotada para a área urbanizada e/ou construída na bacia do Rio Itaperiú (9%), estima-se que a densidade demográfica para a área urbana será de 1.029,99 hab/km² e para a área rural de 15,68 hab/km².

Não será apresentado o mapa de densidade demográfica futura, pois o município em seu Plano Diretor não determina as áreas de expansão territorial.

8.9. AVALIAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS EXISTENTES OU EM EXECUÇÃO

No município existe um projeto para desassoreamento dos rios Jacaré, Canoas e Itaperiu.

Os programas mais abrangentes estão sendo desenvolvidos pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu (Comitê Itapocu), criado pelo Decreto N° 2.919 de 4 de setembro de 2001, onde destaca-se o Plano de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Rio Itapocu.

9. APLICAÇÃO DO MÉTODO CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES (CDP)

9.1. CONCEITUAÇÃO

Para a análise e sistematização das informações, de forma a auxiliar na elaboração dos diagnósticos setoriais, adotou-se a Sistemática CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, constituindo-se em uma ferramenta importante na definição de estratégias de planejamento. Através da referida metodologia, os dados levantados nessa fase serão classificados em três categorias:

CONDICIONANTES - Figuram como restrições, impedimentos e obrigatoriedades, devendo ser consideradas, para o planejamento, aspectos de preservação, manutenção e conservação, dependendo das peculiaridades das diferentes condicionantes e das diferentes exigências locais.

DEFICIÊNCIAS - Elementos que são caracterizados como problemas que devem ser solucionados através de ações e/ou políticas que provoquem as mudanças desejadas.

POTENCIALIDADES - Elementos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de vida da população.

A **Sistemática CDP** aplicada na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico apresenta basicamente um método de ordenação criteriosa e operacional dos problemas e fatos, resultantes das pesquisas e dos levantamentos, proporcionando uma apresentação compreensível, facilmente visualizável e compatível com a situação atual da cidade.

A classificação, segundo Condicionantes - Deficiências - Potencialidades, atribui funções dentro do processo do saneamento básico, significando que as tendências desse processo podem ser percebidas com maior facilidade.

Após a classificação dos elementos nos segmentos do saneamento básico, a Sistemática CDP definirá as áreas prioritárias de ação com a sistematização destas informações. A prioridade para ação municipal será definida de acordo com a seqüência abaixo:

- 1º - Áreas que possuem CDP;

- 2º - Áreas que possuem CD;
- 3º - Áreas que possuem CP;
- 4º - Áreas que possuem DP;
- 5º - Áreas que possuem apenas D;
- 6º - Áreas que possuem apenas P;
- 7º - Áreas que possuem apenas C.

9.2. PLANILHA CDP

No anexo 4 serão apresentadas as planilhas da metodologia CDP para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem.

9.3. REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA

No anexo 5 serão apresentadas as figuras da metodologia CDP para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem.

10. INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO

O desenvolvimento de indicadores está ligado ao planejamento e à gestão pública e ganhou corpo científico a partir dos anos 60 do século XX. Um indicador permite a obtenção de informações sobre uma dada realidade (MITCHELL, 1997), podendo sintetizar um conjunto complexo de informações e servir como um instrumento de previsão.

Na busca por informações que possam retratar a realidade local do saneamento básico em São João do Itaperiú, o campo de indicadores torna-se de fundamental importância na identificação das peculiaridades no setor e na busca de soluções para os problemas diagnosticados.

Para o presente Plano de Saneamento, definiram-se alguns indicadores de saneamento básico, tendo como base os aspectos técnicos e institucionais relativos ao sistema de abastecimento de água, ao sistema de esgotamento sanitário, ao manejo de resíduos sólidos e ao manejo de águas pluviais. Ver Quadro 50 a Quadro 57.

Observa-se que os dados básicos para a elaboração dos indicadores foram informados pela CASAN.

Quadro 50 – Indicadores de Água – Sistema São João do Itaperiú

INDICADOR	VALOR	EXPRESSO EM
Densidade de Economias de Água por Ligação	1,03	Economias / Ligação
Índice de Hidrometração	100	%
Extensão de Rede de Água por Ligação	29,21	m/ligação
Consumo Médio Per Capita	93,80	l/hab.dia
Volume de Água Disponibilizado por Economia	9,23	(m³/mês)/economia
Índice de Perdas na Distribuição	5,67	%
Consumo Médio de Água por Economia	8,71	(m³/mês)/economia
Índice de Atendimento Total de Água	46,84	%

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

Quadro 51 – Indicadores de Água – Sistemas Santa Luzia e Santa Cruz

INDICADOR	VALOR	EXPRESSO EM
Densidade de Economias de Água por Ligação	1,03	Economias / Ligação
Índice de Hidrometração	100	%
Extensão de Rede de Água por Ligação	166,78	m/ligação
Consumo Médio Per Capita	102,60	l/hab.dia
Volume de Água Disponibilizado por Economia	35,06	(m³/mês)/economia
Índice de Perdas na Distribuição	72,83	%
Índice Bruto de Perdas Lineares	5,24	m³/dia.km
Índice de Perdas por Ligação	0,87	(l/dia)/ligação
Índice de Consumo de Água	27,09	%
Consumo Médio de Água por Economia	9,50	(m³/mês)/economia
Índice de Atendimento Total de Água	46,84	%

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

Quadro 52 – Indicadores de Resíduos Sólidos Urbanos – Gerais

INDICADORES GERAIS	VALOR	EXPRESSO EM
Taxa de Empregados em Relação à População Urbana	3,83	empregados/1.000 hab.
Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de Resíduos Urbanos	100,00	%
Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no manejo de RSU	0,00	%
Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no manejo de RSU	14,29	%

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

Quadro 53 – Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	VALOR	EXPRESSO EM
Taxa de cobertura do serviço de coleta de Resíduos Domiciliares em relação à população total	94,98	%
Produtividade média dos empregados na coleta (coletores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relação a massa coletada	160,00	kg/empregados/dia
Taxa de empregados (coletores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relação a população urbana	2,74	empregados/1.000 hab.
Massa (RSU) coletada *per capita* em relação à população atendida	0,26	kg/habitante/dia
Incidência de (coletores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de RSU	71,43	%

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

Quadro 54 – Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM	VALOR	EXPRESSO EM
Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total coletada	0,00	%
Massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação à população urbana	0,00	kg/habitantes/dia

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

Quadro 55 – Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR	EXPRESSO EM
Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada:	0,21	%

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

Quadro 56 – Indicadores sobre Serviços de Varrição

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	VALOR	EXPRESSO EM
Taxa de terceirização dos varredores	0,00	%
Taxa de varredores em relação à população urbana	0,55	empregado/1.000 habitantes
Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU	14,29	%

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

Quadro 57 – Indicadores sobre Serviços de Capina

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE CAPINA	VALOR	EXPRESSO EM
Taxa de capinadores em relação à população urbana	0,55	empregado/1.000 habitantes
Incidência de Capinadores no total de empregados no manejo de RSU	14,29	%

Fonte: Elaboração MPB Engenharia

11. CONCLUSÃO

A ausência de sistema de coleta e tratamento do esgoto constitui-se, atualmente, no maior problema de saneamento no município. Soluções individuais hoje existentes devem ser fiscalizadas com maior rigor pela municipalidade, na intenção de minimizar a carga poluidora lançada hoje nos mananciais superficiais e lençol freático, até que soluções coletivas sejam implantadas nas regiões de maior concentração populacional do município.

Como ponto crítico no serviço de abastecimento de água no município, pode-se citar as perdas físicas de água nos sistemas de Santa Cruz e Santa Luzia cujo o percentual chega a 72,83%. No entanto, relata-se como positivo a capacidade de reservação do sistema superior ao recomendado.

Em relação ao sistema de manejo de resíduos sólidos, pode-se constatar que as maiores deficiências são a ausência de coleta seletiva de materiais recicláveis em todo o município e a inexistência de coleta dos resíduos domiciliares em parte da área rural. Em compensação, o adequado destino final dado aos resíduos sólidos gerados no município vem a ratificar todo o esforço feito pelo Ministério Público de Santa Catarina, o qual vem desenvolvendo excelente monitoramento no tocante ao gerenciamento dos resíduos produzidos nos municípios catarinenses.

Por fim, no que diz respeito ao sistema de drenagem de águas pluviais, pôde-se perceber que o município tem como característica importante o fato de sua infra-estrutura de drenagem ter sido implantada ao longo dos anos sem maiores critérios técnicos, ou seja, sem qualquer planejamento. Nunca houve, por parte da administração pública, uma preocupação em compatibilizar um sistema de drenagem com o contexto global de bacias de contribuição, fator que resultou em um sistema onde predominam sempre as soluções pontuais.

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABES. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. **Apostila do Curso Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos**. Florianópolis, SC, 2006.

AMVALI. Associação dos Municípios do Vale do Itapocu. **Municípios**. Disponível em: <http://www.amvali.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2010.

BACK, A. J. **Chuvas intensas e chuva de projeto de drenagem superficial no Estado de Santa Catarina**. Florianópolis: Epagri, 2002. 65p. (Epagri. Boletim Técnico, 123).

BRASIL / ANA. Agência Nacional de Águas. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Implementar e Coordenar a Gestão compartilhada e integrada dos Recursos Hídricos e Regular o acesso à Água, promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das futuras gerações (**Lei das Águas**).** Brasília, DF, 2000. Disponível em: <http://www.ana.gov.br/Missao/default.asp>. Acesso em: 12 mar. 2010.

BRASIL / ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. **Proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade.** Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2010.

BRASIL / ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC ANVISA nº 306, de 07 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília, DF, 2004.

BRASIL / CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº308, de 21 de março de 2002.** Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte. Brasília, DF, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL / CPRM. Serviço Geológico do Brasil. **Gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o desenvolvimento sustentável do Brasil.** Brasília, DF, 1970. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br>. Acesso em 16 mar. 2010.

BRASIL / DENATRAN. Departamento Nacional de Trânsito. **Frota de veículos por tipo, segundo os municípios de Santa Catarina.** 2008. Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br/dados_munic.php#transporte>. Acesso em: 18 mar. 2010.

BRASIL / DNPM. **Departamento Nacional de Produção Mineral.** Criado pelo Decreto Nº 23.979, de 08/03/34 – Autarquia Federal, criada pela Lei no 8.876, de 2 de maio de 1994, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Brasília, DF, 1994. Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2010.

BRASIL / EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Propor, Coordenar e**

Executar, em benefício da sociedade, soluções para a Gestão e a Difusão de Informações. Brasília, DF, 1972. Disponível em: <http://www.embrapa.br/kw_storage/keyword.2007-06-04.5707907136>. Acesso em 17 mar. 2010.

BRASIL / IBAMA. **Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.** Brasília, DF, 1989. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/institucional/historico>. Acesso em: 11 mar. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 1970**. 1973. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 jan. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 1980**. 1982. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 jan. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 1991**. 1991. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 jan. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censos Demográficos**. 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/default_censo_2000.shtm> . Acesso em: 18 jan. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades**. 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 18 jan. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Contagem da População 2007**. 2007. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm>. Acesso em: 18 jan. 2010.

BRASIL / IBGE / SIDRA. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). **Contagem da População 1996**. 1996. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/defaultcp1996.asp?o=14&i=P>. Acesso em: 18 jan. 2010.

BRASIL / IBGE / SIDRA. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). **Agricultura.** 2008. Disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 19 jan. 2010.

BRASIL / IBGE / SIDRA. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). **Cadastro de Empresas.** 2006. Disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 21 jan. 2010.

BRASIL / IBGE / SIDRA. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). **Pecuária**. 2008. Disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 jan. 2010.

BRASIL / IBGE / SIDRA. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). **Silvicultura**. 2008. Disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 jan. 2010.

BRASIL / FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. **Manual de Saneamento**. 3ª ed. rev. – Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2006. 408p.

BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Indicadores do Censo Demográfico de 2000 e do Censo Escolar de 2000**. 2000. Brasília, DF: Ministério da Educação. Disponível em <http://www.inep.gov.br/>. Acesso em: 19 fev. 2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica**. 2007. Brasília, DF: Ministério da Educação. Disponível em <http://ideb.inep.gov.br/Site//>. Acesso em: 19 fev. 2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria MS nº518, de 25 de março de 2004.** Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. Brasília, DF, 2004.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE. – **Sistema de Agravo de Notificações Compulsórias (SINAN**). Disponível em: http//dtr2004.saúde.gov.br/sinanweb/índex.php. Acesso em 09/09/2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / CNES. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. **CNESNet. DATASUS**. 2009. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em <http://cnes.datasus.gov.br>. Acesso em: 18 fev. 2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / DATASUS. Ministério da Saúde. Tecnologia da Informação a Serviço do SUS. **Morbidade Hospitalar do SUS por local de internação**: Notas Técnicas. 2005. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/midescr.htm>. Acesso em: 18 fev. 2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / RIPSA. Ministério da Saúde. Rede Interagencial de Informações para a Saúde. **Biblioteca Virtual em Saúde**: IDB, 2008. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br/idb>. Acesso em: 18 fev. 2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / SINAN. – **Sistema de Agravo de Notificações Compulsórias (SINAN**). Disponível em: http//dtr2004.saúde.gov.br/sinanweb/índex.php. Acesso em 09/09/2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DAS CIDADES / SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. **Diagnósticos: Água e Esgotos**. Brasília, DF: Ministério das Cidades. Disponível em: <http://www.snis.gov.br>. Acesso em: 15. jun. 2010.

BRASIL / MMA. Ministério do Meio Ambiente. **Promover a Adoção de Princípios e Estratégias para o Conhecimento, a Proteção e a Recuperação do Meio Ambiente.** Brasília, DF, 1992. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=88>. Acesso em: 15 mar. 2010.

BRASIL / MMA. Ministério do Meio Ambiente**. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação.** Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=119>. Acesso em: 28 abr. 2010.

CEMPRE. Compromisso Empresarial para Reciclagem. **Publicações.** São Paulo, SP, 2010. Disponível em: <http://www.cempre.org.br>. Acesso em 27 abr. 2010.

CETESB. **Drenagem urbana: Manual de projeto**. 3. ed. – São Paulo: CETESB/ASCETESB. 1986.

CRBio. **Conselho Regional de Biologia**. Terceira Região / Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto Alegre, RS, 1987. Disponível em: <http://www.crbio03.gov.br/home/index.php> . Acesso em: 08 mar. 2010.

CREA. **Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina.** Atuar com eficácia na orientação, fiscalização, valorização e aperfeiçoamento do exercício profissional, promovendo a melhoria da segurança e da qualidade de vida da sociedade. Florianópolis, SC, 1958. Disponível em: <http://www.crea-sc.org.br/noticias>. Acesso em: 15 mar. 2010.

CRQ. Conselho Regional de Química da 13a Região. **Instrumento da Sociedade para Fiscalizar e Incentivar a qualidade na área de Química.** Florianópolis, SC, 2001. Disponível em: <http://www.cfq.org.br/historico.htm>. Acesso em 04 mar. 2010.

CRUZ, Maria do Carmo M. T. **Consórcios Intermunicipais: uma alternativa de integração regional ascendente.** São Paulo: Polis; Programa Gestão Publica e Cidadania/EAESP/FGV, 2001, 96p.

DE LUCA E DE GRANDI. **Composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no Bairro Bragantina e Centro do Município de Braganey –PR**. Curitiba, 2010.

ELTZ, F.L. et al. **Período de retorno de chuvas em Santa Maria, RS**. Rev. Bras. Cienc. Solo, Campinas, v. 16, p. 265- 269, 1992.

EMBRAPA. **Mapa de Solos de Santa Catarina**. CNPS, Embrapa. Rio de Janeiro, RJ. 2001.

EUCLYDES, H. P. **Saneamento Agrícola**: atenuação das cheias; metodologia e projeto. Belo Horizonte: Ruralminas, 1987. 320p.

FAESC. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. **Coordenar, promover, defender e representar os interesses dos produtores rurais integrantes da categoria econômica rural.** Florianópolis, SC, 1968. Disponível em: <http://www.senar.com.br/portal/faesc/conteudo.php?sec=69>. Acesso em: 04 mar. 2010.

FETAESC. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina. **Representar, defender, organizar e integrar os trabalhadores rurais do Estado de Santa Catarina.** São José, SC, 1968. Disponível em:<http://www.fetaesc.org.br/gtb2/plano.php>. Acesso em: 04 mar. 2010.

IBAM. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. **Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos**. Patrocínio: Secretaria Especial de

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR. Rio de Janeiro, 2001. 200 p.

JARDIM, Nilza Silva. **O lixo municipal: manual de gerenciamento integrado**. Instituto de pesquisas tecnológicas do estado de São Paulo. São Paulo, 1995. 275p.

KITE, G.W. **Frequency and risk analyses in hydrology**. Colorado: Water Resources publications, 1978.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – ABES/SC. Projeto de Cooperação Técnico-Científica. **Verificação da Sustentabilidade das Ações do Programa "LIXO NOSSO DE CADA DIA", realizado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.** Florianópolis, 2006.

MITCHELL, G. **Problems and fundamentals of sustainable development indicators**,1997. Disponível em: <htpp://www.lexleeds.ax.uk/people/Gordon.html>. acesso em 06 junho de 2010.

MOÇAMBIQUE / INE. Instituto Nacional de Estatística. **Mortalidade**. 2010. Disponível em <http://www.ine.gov.mz>. Acesso em: 18 fev. 2010.

PEREIRA, A. V. R. P. **Desenvolvimento de um Indicador para Avaliação de Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos.** Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2005.

PEREIRA, S. D. **Conceitos e Definições da Saúde e Epidemiologia usados na Vigilância Sanitária.** 2004. Disponível em: <http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/epid_visa.pd>. Acesso em: 18 fev. 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ. **Município**. São João do Itaperiú, SC, 2010. Disponível em: <http://www2.pmsji.sc.gov.br/home/index.php?>. Acesso em: 30 abr. 2010.

RODRIGUEZ, Fernando L. D. **Explicando os consórcios intermunicipais.** 2005. Disponível em <http://www.observatoriodabaixada.com.br/regional/0094.shtml> Acessado em 25 de março de 2010.

SANTA CATARINA / CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. **Coordenar o Planejamento e Executar, Operar e Explorar os Serviços Públicos de Esgotos e Abastecimento de Água Potável: realizar Obras de Saneamento Básico, em convênio com municípios do Estado; fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para toda Santa Catarina. Florianópolis, SC**, 1970. Disponível em: <http://www.casan.com.br/index.php?sys=2>. Acesso em: 15 mar. 2010.

SANTA CATARINA / CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**. Preços e Tarifas**. 2010a. Disponível em: http://www.casan.com.br/index.php?sys=56. Acesso em: 10 dez. 2010.

SANTA CATARINA / CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. **Relatório Operacional Mensal – Sistema BADOP – Período: janeiro de 2009 a fevereiro 2010.** 2010b.

SANTA CATARINA / CELESC. Centrais Elétricas de Santa Catarina SA. **Energia Elétrica.** 2008. Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br/dados_munic.php#energiaeletrica>. Acesso em: 15 mar. 2010.

SANTA CATARINA / CIASC. Centro de Informática e Automação de Santa Catarina. **Mapa Interativo.** Disponível em: <http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/>. Acesso em: 18 fev. 2010.

SANTA CATARINA / CIDASC. Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. **Institucional.** Florianópolis, SC, 2010. Disponível em: <http://www.cidasc.sc.gov.br/html/institucional/empresa.htm >. Acesso em: 16 mar. 2010.

SANTA CATARINA (Estado). Decreto n º 4.778, de 11 de outubro de 2006. Regulamenta a outorga de direito de uso de recursos hídricos, de domínio do Estado, de que trata a Lei Estadual n º 9.748, de 30 de novembro de 1994 e da outras providências. Disponível em:<http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?idEmpresa=29&idMenu=499&idMenuPai=496>. Acesso em: 31 ago. 2010.

SANTA CATARINA (Estado). Portaria n° 36, de 29 de julho de 2008. Estabelece os critérios de natureza técnica para outorga de direito de uso de recursos hídricos para captação de água superficial, em rios de domínio do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Disponível em: http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?idEmpresa=29&idMenu=718&idMenuPai=501. Acesso em: 08/09/2010.

SANTA CATARINA (Estado). Portaria n° 058/09, de 4 de setembro de 2009. Outorga para Abastecimento Público (SAMAE, CASAN). Disponível em: http://www.aguas.sc.gov.br. Acesso em 08/10/2010

SANTA CATARINA / EPAGRI. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina. **Conhecimento, Tecnologia e Extensão para o Desenvolvimento Sustentável do Meio Rural, em benefício da sociedade:** promover a preservação, recuperação, conservação e utilização sustentável dos Recursos Naturais. Florianópolis, SC, 1991. Disponível em: <http://www.epagri.sc.gov.br>. Acesso em 16 mar. 2010.

SANTA CATARINA / FATMA. Fundação do Meio Ambiente. **Mapa de Uso e Ocupação do Solo**. PPMA/SC. FATMA, Florianópolis, SC. 2008.

SANTA CATARINA / FATMA. Fundação do Meio Ambiente. **Órgão Ambiental da Esfera Estadual do Governo do Estado de Santa Catarina.** Florianópolis, SC, 1975. Disponível em: <http://www.fatma.sc.gov.br/fatma/fatma.htm>. Acesso em: 17 mar. 2010.

SANTA CATARINA / GAPLAN. Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral. **Atlas de Santa Catarina**. 173p. 1986.

SANTA CATARINA / SDM. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente. **Diagnóstico da Exclusão Social em SC – "Mapa da Fome".** 2003. Florianópolis, SC. Julho de 2003. 235p.

SANTA CATARINA / SDM. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente. **Diagnóstico Geral**: Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, SC, 1997.

SANTA CATARINA / SDR. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Joinville (SDR Joinville). **Caracterização Regional.** 2003. Joinville, Santa Catarina, 2003.

SANTA CATARINA / SDR. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Joinville (SDR Joinville). Disponível em <http://www.jve.sdr.sc.gov.br/>. Acesso em 18 mar 2010.

SANTA CATARINA / SDS. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH. **Conselho Estadual de Recursos Hídricos.** Órgão encarregado de estabelecer as diretrizes da política de recursos hídricos com vistas ao planejamento das atividades de aproveitamento e controle dos recursos hídricos no território do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, SC, 1991. Disponível em: <http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?idEmpresa=6&idMenu= 33>. Acesso em: 17 mar. 2010.

SANTA CATARINA / SDS. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. **Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina**. Florianópolis, SC, março de 2007. CR-ROM.

SANTA CATARINA / SDS. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. **Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina (SIRHESC).** Florianópolis, SC, 2006. Disponível em: <http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc>. Acesso em: 17 mar. 2010.

SANTA CATARINA / SPG. Secretaria do Planejamento. **Dados Estatísticos Municipais.** 2010. Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br/dados_munic.php>. Acesso em: 11 jan. 2010.

SANTA CATARINA / VISA. Vigilância Sanitária. Secretaria de Estado da Saúde. **Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente e prestação de serviços de interesse da saúde.** Disponível em: <www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2010.

SCS, 1975. **Urban hydrology for small watersheds**. Washington. U.S. Dept. Agr. Technical Release n. 55.

SILVEIRA, R. C. E. **Gestão Consorciada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios de Pequeno Porte: Uma Contribuição para a Sustentabilidade nas Relações Socioambientais.** Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008.

TOMAZ, P. **Cálculos Hidrológicos e Hidráulicos para Obras Municipais**. São Paulo: Navegar, 2002. p. 17- 32.

TUCCI, C . E. M. **Hidrologia: ciência e aplicação**. Porto Alegre, ABRH: EDUSP, 1993.

TUCCI, C.E.M. 2003. Inundações e Drenagem Urbana. In: Tucci, C.E.M. & Bertoni, J.C. **Inundações urbanas na América do Sul**. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2003. 1ª edição. p. 45-150.

VILLELA, S. M.; MATTOS, **A. Hidrologia aplicada**. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil. 1975, 245 p.

VON SPERLING, Marcos**. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias; vol. 1).** Belo Horizonte: DESA-UFMG, 452p. 1996.

13. ANEXOS

ANEXO 1

ATORES SOCIAIS ATUANTES NO MUNICÍPIO

Sindicato dos Trabalhadores Rurais	Endereço	Telefone	E-mail
Sindicato dos Trabalhadores Rurais	Rua José Romão Souza, 470 Centro - São João do Itaperiu - SC - CEP: 88395-000	(47) 3458-0003	

Associação	Endereço	Telefone	E-mail
Associação dos Bananicultores de São João do Itaperiú		(47) 3458.0446	

Cooperativa	Endereço	Telefone	E-mail
CRESOL - Cooperativa de Crédito Rural		(47) 8825-7522	

Município	Prefeito (2009-2012)	Endereço Prefeitura	Contato	Telefone Prefeitura	E-mail Prefeitura
São João do Itaperiú	Valdir Correa	R. José Bonifácio Pires, 45 - Centro CEP: 88395-000	Gabinete	(47) 3458 0010	pmsjisc@terra.com.br
São João do Itaperiú	Valdir Correa	R. José Bonifácio Pires, 45 - Centro CEP: 88395-000	(47) 3458 0010 - Itamar Georg		obras@pmsji.sc.gov.br
São João do Itaperiú	Valdir Correa	R. José Bonifácio Pires, 45 - Centro CEP: 88395-000	(47) 3458 0010 / (47) 8414-1030 - Alexandre de Oliveira		admin@pmsji.sc.gov.br

Associação de Municípios	Endereço	Telefone	E-mail	Contatos	Função
Associação dos Municípios do Vale do Itapocú - AMVALI	Rua Arthur Gumz, nº 88 - Jaraguá do Sul - CEP: 89259-340	(47) 3370-7933	executivo@amvali.org.br		

Secretaria	Endereço	Telefone	E-mail	Contatos	Função
Joinvile	Rua Nove de Março, 817 – Centro - 89201-400 - Joinville	(47) 3431-2800	sdr-joinville@jve.sdr.sc.gov.br		

Gerência Regional	Endereço	Telefone	E-mail	Contatos	Função
Escritorio Municipal São João do Itaperiú	Rua José Romão de Souza, 401 CEP: 88395-000	(047) 3458-0153	emsaojoaodoitaperiu@epagri.sc.gov.br		
EPAGRI Regional Joinvile	Rua Princesa Isabel, 106 - 1º andar CEP: 89201-970	(047) 3433-8267	grj@epagri.sc.gov.br		

Administração Regional	Endereço	Telefone	E-mail	Contatos	Função
Administração Regional Joinvile	Rua Princesa Isabel, 106 - Centro -CEP 89201-270	(47) 3431-2900	joinville@cidasc.sc.gov.br	Fernando Wendhausen Rothbarth	Gerente

Casan	Endereço	Telefone	E-mail
SRN - Superintendência Regional de Negócios Norte/Vale do Rio Itajaí	Br 470 - Km 14, Canta Galo, Rio do Sul/SC. CEP 89.160.000	(47) 3531-1600	
ARBVA (Agência Regional Barra Velha)	Rua: José do Patrocínio de Oliveira - 63 , Centro, Barra Velha - SC, CEP: 89.500.000	(47) 3456-0236	
ASJI - Agência de São João do Itaperiú	Rua Augustino Quintino Rodrigues - 80 Centro - S. João do Itapeiú - CEP 88.395.000	(47) 3458-0365 - Carlos Capistrano	ccapistrano@casan.com.br

CODAM - Coodenadoria de Desenvolvimento Ambiental	Endereço	Telefone	E-mail	Contatos	Função
Joinville	Rua do Príncipe, 330 - Ed. Manchester - 10º andar CEP: 89.201-000	(47) 3431-5200	joinville@fatma.sc.gov.br	José Cardozo	Gerente de Desenvolvimento Ambiental

Regional	Endereço	Telefone	E-mail	Contatos	Função
23ª Regional -Joinvile - Município São João do Itaperiú	Rua José Romão de Souza n°470-1 Centro-São João do Itaperiú CEP 88390-000	(47) 34580023	santos.jocelino@ig.com.br	Jose Jocelino H. dos Santos	
23ª Regional -Joinvile	Rua XV de Novembro, 70 - Centro CEP: 89201-400	(47) 34332222	admjoinville@saude.sc.gov.br	Douglas Calheiros Machado	Gerente de Saúde

Escritório Regional	Endereço	Telefone	E-mail	Contato
Joinville	Rua do Príncipe, 226 Sala 22/23 Ed. Pedro Sales, Centro - Joinville - CEP: 89.201-000	(47) 3433-3760 3422-1725		Luiz Ernesto Trein

Instituição	Endereço	Telefone	E-mail
ANA - Agência Nacional de Águas	Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Blocos "B", "L" e "M". CEP 70610-200 Brasília/DF	(61) 2109-5400 (61) 2109-5252	
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica	SGAN 603, módulo J, Brasília/DF. CEP 70830-030	(61) 2192-8600	
CPRM - Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais-Superintendência POA	Rua Banco da Província, 105 - Santa Teresa Porto Alegre/RS CEP 90840-030	(51) 3233-7311	sureg@pa.cprm.gov.br
MMA - Ministério do Meio Ambiente	Esplanada dos ministérios, Bloco B do 5º ao 9º andar, CEP 70068-900, Brasília/DF	(61) 3317-1000	srhu@mma.gov.br
Embrapa Suínos e Aves	Caixa Postal 21 CEP: 89700-000 Concórdia-SC	(49) 3441-0400	sac@cnpsa.embrapa.br

Conselho Profissional	Endereço	Telefone	E-mail
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina) - Inspetoria Regional de Blumenau	Rua Timbó, 84 - Bairro Victor Konder CEP: 89012-180 - Blumenau/SC	(47) 3340- 2943	blumenau@crea-sc.org.br
CRQ (Conselho Regional de Química) - Delegacia Regional Norte	Rua Juscelino Kubitschek, 410, sala 501 e 502, Centro Comercial Cidade de Joinville, Centro, CEP 89201-100 - Joinville		
CRBio (Conselho Regional de Biologia) - Delegacia SC de Florianópolis	Rua Tenente Silveira, 482 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88010-301		

ONG	Endereço	Telefone	E-mail
Instituto Rã-Bugio	Estrada Rio da Prata, 523 Caixa d'Água 89270-000 Guaramirim, SC	(47) 373-3087	woehl@ifi.unicamp.br

Comitê	Endereço	Telefone	Contato	E-mail
Comitê da Bacia do Rio Itapocu	Rua Arthur Gumz, nº 88 - Jaraguá do Sul - CEP: 89259-340	(47) 3370-7933	Rosana	planejamento@amvali.org.br

Usuário	Finalidade	Endereço	Telefone	E-mail
Domingos Vinter	Outros Usos	Estrada Geral Braço Gavião, 277	(47) 3391-2538	abla.la@bol.com.br

ANEXO 2

MODELO DIGITAL DO TERRENO E REDE DE DRENAGEM

SDS

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Diagnóstico da Drenagem Urbana

SANTA CATARINA

Balneário Barra do Sul

Guaramirim

Araquari

São João do Itaperiú

Massaranduba

Barra Velha

Luiz Alves

Oceano Atlântico

Rio Ponta Comprida
Rio Preto
Ribeirão das Cordas
Rio Piraí
Ribeirão Cardoso
Rio Putanga
Ribeirão Macarandubinha
Rio Itapocu
Ribeirão Martinho
Rio Guarani
Córrego dos Mósers
Ribeirão do Salto
Córrego Freimann
Córrego Barro Preto
Ribeirão Guarani-açu
Ribeirão da Lagoa
Rio Itaperiú
Córrego Veludo
Rio Guarani
Ribeirão Braço Direito
Ribeirão Braço Miguel
Córrego Arataca
Rio Canoas
Rio Novo
Rio do Peixe
Rio Itajuba

703000 710000 717000 724000 731000 738000

7060000 7056000 7052000 7048000

Convenções:

- Sede Municipal
- Curso d' Água
- Corpos d' Água
- Área Urbana de São João do Itaperiú
- Bacia Estudada
- Limite do Município de São João do Itaperiú
- Divisão Intermunicipal

Hipsometria

Altimetria (metros)

372

0

Fonte:

- Hidrografia e Sede Municipal (1:50.000 e 1:100.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Divisão Intermunicipal (1:250.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Modelo Numérico de Elevação (MDE)-SRTM-NASA-EPAGRI (2008) http://ciram.epagri.sc.gov.br/mapoteca/.

1:50.000

0 0,15 0,3 0,6 0,9 km

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano 51º W. Gr.; acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente





SDS

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Hipsometria do Município de São João do Itaperiú

Planos de Saneamento Municipais


Data:	Responsável Técnico:	Articulação:
novembro/2010	MPB/ESSE/SANETAL	Única

SDS

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Diagnóstico da Drenagem Urbana

SANTA CATARINA



Convenções:

- Sede Municipal
- Curso d' Água
- Corpos d' Água
- Área Urbana de São João do Itaperiú
- Bacia Estudada
- Limite do Município de São João do Itaperiú
- Divisão Intermunicipal

Fonte:

- Hidrografia e Sede Municipal (1:50.000 e 1:100.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Divisão Intermunicipal (1:250.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/.

1:50.000

km 0 0,15 0,3 0,6 0,9

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano 51º W. Gr.; acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente





SDS


Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Rede Hidrográfica do Município de São João do Itaperiú

Planos de Saneamento Municipais

Data:	Responsável Técnico:	Articulação:
novembro/2010	MPB\ESSE\SANETAL	Única



LEGENDA:

- ESTAÇÃO PLUVIOMÉTICA ADOTADA (ÁLVARO BACK, 2002)
- ESTAÇÃO PLUVIOMÉTICA (ÁLVARO BACK, 2002)
- ESTAÇÃO FLUVIOMÉTICA (ANA)

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	FEV/2011
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 648, SALA 304
CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA - FLORIANÓPOLIS - SC
CREA 178827 - SC

PROJETO	MPB/ESSE/SANETAL	DATA	FEV/2011
DESENHO	MPB/ESSE/SANETAL	DATA	FEV/2011
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. E.		Aprovação	
A.E.S.N.		DATA	Assinatura

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS E PLUVIOMÉTRICAS

PROJETO	VISTOS	DESENHO	DATA	FOLHA Nº
MPB		MPB	FEV/2011	01
ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	
1: 750.000				

ANEXO 3

CLASSIFICAÇÃO, PERMEABILIDADE E USO DO SOLO

SDS

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Diagnóstico da Drenagem Urbana

SANTA CATARINA

Balneário Barra do Sul

Guaramirim

Araquari

São João do Itaperiú

Massaranduba

Barra Velha

Oceano Atlântico

Luiz Alves

Rio Ponta Comprida
Rio Preto
Ribeirão das Cordas
Rio Piraí
Ribeirão Cardoso
Rio Putanga
Ribeirão Macarandubinha
Rio Itapocu
Ribeirão Martinho
Rio Guarani
Córrego dos Möser
Ribeirão do Salto
Ribeirão do Alho ou Santa Luzia
Ribeirão Guarani-açu
Córrego Freimann
Córrego Barro Preto
Ribeirão da Lagoa
Rio Itaperiú
Córrego Veludo
Córrego Manticueira
Rio Guarani
Córrego Morro Canoas
Córrego do Boi
Ribeirão Braço Direito
Ribeirão Braço Miguel
Córrego Arataca
Córrego da Sarrinha
Rio do Peixe
Rio Novo
Rio Itajuba
Ribeirão Braço Elza
Rio Canoas

703000 710000 717000 724000 731000 738000

7060000 7056000 7052000 7048000

Convenções:

- Sede Municipal
- Curso d' Água
- Corpos d' Água
- Área Urbana de São João do Itaperiú
- Bacia Estudada
- Limite do Município de São João do Itaperiú
- Divisão Intermunicipal

Solos

Classificação do Solo

- REDE DE DRENAGEM
- ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO
- GLEISSOLO HAPLICO
- NEOSSOLO FLUVICO

Fonte:

- Hidrografia e Sede Municipal (1:50.000 e 1:100.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Divisão Intermunicipal (1:250.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Mapa de Solos do Estado de Santa Catarina (1:250.000), EMBRAPA (2001).

1:50.000

km 0,0 0,15 0,3 0,6 0,9

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano 51º W. Gr.; acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente





SDS

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Solos do Município de São João do Itaperiú

Planos de Saneamento Municipais

Data:	Responsável Técnico:	Articulação:
novembro/2010	MPB\ESSE\SANETAL	Única

SDS

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Diagnóstico da Drenagem Urbana

SANTA CATARINA

703000 710000 717000 724000 731000 738000

7060000 7056000 7052000 7048000

Balneário Barra do Sul

Guaramirim

Araquari

São João do Itaperiú

Massaranduba

Barra Velha

Luiz Alves

Oceano Atlântico

Rio Ponta Comprida

Rio Preto

Ribeirão das Cordas

Rio Piraí

Ribeirão Cardoso

Rio Putanga

Ribeirão Macarandubinha

Rio Itapocu

Ribeirão Martinho

Rio Guarani

Córrego dos Möser

Ribeirão do Salto

Ribeirão do Alho ou Santa Luzia

Ribeirão Guarani-açu

Córrego Freimann

Córrego Barro Preto

Ribeirão da Lagoa

Rio Itajaí-mirim

Córrego Veludo

Córrego Manduqueira

Córrego Morro Canoas

Córrego do Boi

Rio Guarani

Ribeirão Braço Direito

Ribeirão Braço Miguel

Córrego Arataca

Córrego da Saudade

Rio do Peixe

Rio Novo

Rio Itajuba

Rio Canoas

Convenções:

- Sede Municipal
- Curso d' Água
- Corpos d' Água
- Área Urbana de São João do Itaperiú
- Bacia Estudada
- Limite do Município de São João do Itaperiú
- Divisão Intermunicipal

PERMEABILIDADE DOS SOLOS
- REDE DE DRENAGEM
- MUITO MAL DRENADO
- MODERADAMENTE DRENADO

Fonte:

- Hidrografia e Sede Municipal (1:50.000 e 1:100.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Divisão Intermunicipal (1:250.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Mapa de Solos do Estado de Santa Catarina (1:250.000), EMBRAPA (2001).

1:50.000

0 0,15 0,3 0,6 0,9 km

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano 51º W. Gr.; acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente





SDS — Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Permeabilidade dos Solos do Município de São João do Itaperiú

Planos de Saneamento Municipais


Data:	Responsável Técnico:	Articulação:
novembro/2010	MPB\ESSE\SANETAL	Única

SDS

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Diagnóstico da Drenagem Urbana

SANTA CATARINA



Convenções:

- Sede Municipal
- Curso d' Água
- Corpos d' Água
- Área Urbana de São João do Itaperiú
- Bacia Estudada
- Limite do Município de São João do Itaperiú
- Divisão Intermunicipal

Classificação do Uso do Solo

Classes

- CORPOS D'AGUA
- AGRICULTURA
- VEGETACAO DE VARZEA
- PASTAGENS E CAMPOS NATURAIS
- FLORESTAS EM ESTAGIO INICIAL (PIONEIRO)
- FLORESTAS EM ESTAGIO MEDIO OU AVANCADO E/OU PRIMARIAS
- REFLORESTAMENTOS

Fonte:

- Hidrografia e Sede Municipal (1:50.000 e 1:100.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Divisão Intermunicipal (1:250.000), Cartas IBGE, ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/;
- Mapeamento da Cobertura Vegetal de Santa Catarina (1:50.000) - Projeto PPMA - FATMA - KFW (2008).

1:50.000

km
0 0,15 0,3 0,6 0,9

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano 51º W. Gr.; acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente





SDS

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente

Plano de Saneamento do Município de São João do Itaperiú

Classificação do Uso e Ocupação do Solo no Município de São João do Itaperiú

Planos de Saneamento Municipais

Data:	Responsável Técnico:	Articulação:
novembro/2010	MPB\ESSE\SANETAL	Única

ANEXO 4

PLANILHA – METODOLOGIA CDP

Município - São João do Itaperiú								
Sistema	**Aspectos**	**Elemento**	**Condicionante**	**Informações**	**Deficiência**	**Informações**	**Potencialidades**	**Informações**
Abastecimento Água	Técnicos	Manancial - Sistema São João do Itaperiú (Centro) - Rio Itinga	Disponibilidade do Manancial		Manancial sem área de proteção estabelecida	Alguns pontos do manacial não possuem mata ciliar preservada	Implantação, conservação e recuperação das áreas de proteção dos mananciais	Preservação e ou recuperação da mata ciliar do manancial
			Qualidade da água		Lançamento de efluentes domésticos a montante da captação		Controle de qualidade da água dos mananciais (monitoramento)	Análise de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biológicos
		Manancial - Sistema Santa Cruz e Santa Luzia - Subterrâneo	Disponibilidade do Manancial				Grande disponibilidade de Água	
			Qualidade da água	Água de ótima qualidade			Água de Excelente Qualidade	
		Captação Sistema Sistema de São João do Itaperiú - Rio Itinga	Vazão Captada	Vazão Captada = 100l/s			Aumento da captação caso haja mananciais superficiais satisfatórios	Capacidade de ampliação da captação / Novos pontos de captação
			Tipo de Captação	Barragem de Nível	Falta de manutenção	Lago da barragem assoreado	Implantação de um programa de manutenção periódica	Dragagem do fundo da barragem
		Captação Sistema Santa Cruz	Vazão Captada	Vazão Captada = 0,46l/s	Capacidade de captação inferior a demanda		Aumento da captação	Capacidade de ampliação da captação / Novos pontos de captação
			Tipo de Captação	Poço Profundo			Implantação de um programa de manutenção periódica	
		Captação Sistema Santa Luzia	Vazão Captada	Vazão Captada = 0,23l/s	Capacidade de captação inferior a demanda		Aumento da captação	Capacidade de ampliação da captação / Novos pontos de captação
			Tipo de Captação	Poço Profundo			Implantação de um programa de manutenção periódica	
		ETA - Sistema São João do Itaperiú - Rio Itinga	Capacidade de tratamento (m³/dia)	165 l/s			Capacidade de ampliação	Área / Recursos Financeiros
			Tipo de tratamento	Tratamento do tipo convencional	Geração de lodo sem tratamento		Implantação de um sistema de tratamento do lodo	
					Falta de manutenção		Implantação de um programa de manutenção periodica na ETA	
		ETA - Sistema Santa Luzia	Capacidade de tratamento (m³/dia)	0,46 l/s			Capacidade de ampliação	Área / Recursos Financeiros
			Tipo de tratamento	Tratamento do tipo simples desinfecção			Implantação de um programa de manutenção periódica	
		ETA - Sistema Santa Cruz	Capacidade de tratamento (m³/dia)	0,26 l/s			Capacidade de ampliação	Área / Recursos Financeiros
			Tipo de tratamento	Tratamento do tipo simples desinfecção			Implantação de um programa de manutenção periódica	
		Adutora de Água Tratada - Sistema São João do Itaperiú	Diâmetro	100mm				
			Extensão	4.360m				
			Material	PVC FoFo				
		Adutora de Água Tratada - Sistema Santa Cruz	Diâmetro	50mm				
			Extensão	30m				
			Material	PVC FoFo				
		Adutora de Água Tratada - Sistema Santa Luzia	Diâmetro	50mm				
			Extensão	600m				
			Material	PVC FoFo				
		Reservatório Sistema São João de Itapeiú	Volume de Reservação	Reservatório um de 76m³ apoiado e de concreto			Capacidade de reservação superior a 1/3 da vazão máxima diária	Possibilidade de ampliar a capacidade de reservação sem a necessidade de aumentar a reservação
							Implantação de um programa de manutenção periódica	Realizar a limpeza interna do reservatório periodicamente, pintura externa, troca e ou manutenção dos registros, verificar a ocorrência de vazamentos
		Reservatório Sistema Santa Cruz	Volume de Reservação	Reservatório um de 20m³ apoiado e de fibra de vidro			Capacidade de reservação superior a 1/3 da vazão máxima diária	Possibilidade de ampliar a capacidade de reservação sem a necessidade de aumentar a reservação
							Implantação de um programa de manutenção periódica	Realizar a limpeza interna do reservatório periodicamente, pintura externa, troca e ou manutenção dos registros, verificar a ocorrência de vazamentos
		Reservatório Sistema Santa Luzia	Volume de Reservação	Reservatório um de 20m³ apoiado e de fibra de vidro			Capacidade de reservação superior a 1/3 da vazão máxima diária	Possibilidade de ampliar a capacidade de reservação sem a necessidade de aumentar a reservação
							Implantação de um programa de manutenção periódica	Realizar a limpeza interna do reservatório periodicamente, pintura externa, troca e ou manutenção dos registros, verificar a ocorrência de vazamentos
		Rede de Distribuição - Sistema São João do Itaperiú	Extensão total da rede	9.475m	Ausência de cadastro		Ampliação da rede de distribuição	
			Atendimento Municipal	Atendimento de 71,45% da população urbana no município	Existência de áreas não atendidas	28,55% da área Rural não atendida	Estudo de viabilidade para implantação de sistemas para pequenas comunidades	
				Atendimento de 25,87 % da população rural no município	Existência de áreas não atendidas	74,13% da área Rural não atendida	Estudo de viabilidade para implantação de sistemas para pequenas comunidades	
			Nº de ligações	324 ligações, sendo todas hidrômetradas			Melhoria na micromedição	Manutenção periódica e ou troca dos hidrômetros com mais de 10 anos de uso
							Controle de pressões	Válvulas redutoras de pressão/ Sobrepressoras/ Sectorização/ Reservatórios e instalações elevatórias
			Perdas	Índice de perdas de distribuição 5,71%				
		Rede de Distribuição - Sistema Santa Cruz	Extensão total da rede	2.082m	Ausência de cadastro		Ampliação da rede de distribuição	
			Atendimento Municipal	Atendimento de 71,45% da população urbana no município	Existência de áreas não atendidas	28,55% da área Rural não atendida	Estudo de viabilidade para implantação de sistemas para pequenas comunidades	
				Atendimento de 25,87% da população rural no município	Existência de áreas não atendidas	74,13% da área Rural não atendida	Estudo de viabilidade para implantação de sistemas para pequenas comunidades	
			Nº de ligações	99 ligações, sendo todas hidrômetradas			Melhoria na micromedição	Manutenção periódica e ou troca dos hidrômetros com mais de 10 anos de uso
							Controle de pressões	Válvulas redutoras de pressão/ Sobrepressoras/ Sectorização/ Reservatórios e instalações elevatórias
			Perdas	Índice de perdas de distribuição 72,83%	Alto Índice de Perdas		Programa de controle e redução de perdas	
		Rede de Distribuição - Sistema Santa Luzia	Extensão total da rede	4.600m	Ausência de cadastro		Ampliação da rede de distribuição	
			Atendimento Municipal	Atendimento de 71,45% da população urbana no município	Existência de áreas não atendidas	28,55% da área Rural não atendida	Estudo de viabilidade para implantação de sistemas para pequenas comunidades	
				Atendimento de 25,87% da população rural no município	Existência de áreas não atendidas	74,13% da área Rural não atendida	Estudo de viabilidade para implantação de sistemas para pequenas comunidades	
			Nº de ligações	43 ligações, sendo todas hidrômetradas			Melhoria na micromedição	Manutenção periódica e ou troca dos hidrômetros com mais de 10 anos de uso
							Controle de pressões	Válvulas redutoras de pressão/ Sobrepressoras/ Sectorização/ Reservatórios e instalações elevatórias
			Perdas	Índice de perdas de distribuição 72,83%	Alto Índice de Perdas		Programa de controle e redução de perdas	
	Gestão	Institucional	Licença Ambiental para as Captações	A companhia informou que possui licença Ambiental				
			Outorga de captação de água		Ausência de outorga (Rio Itinga)			
			Licença de Operação das ETAs	A companhia informou que possui licença Ambiental				
			Contrato de Concessão com o Município	Contrato de concessão com validade até 2023				
			Atendimento ao Público		Inexistência de um banco de dados com informações sobre as reclamações e solicitações de serviços		implantação de um banco de dados com informações sobre as reclamações e solicitações de serviços	
			Campanha, Programa e ou Atividade				Elaboração de campanhas periódicas, programas ou atividades com a participação da comunidade	
			Cobrança/ Tarifas	A companhia possui uma politica tarifária uniforme para todo Estado				
		Legal e Normativo	Lei 6938/81; Lei 7347/85; Lei 9.605/98; Lei Estadual Nº 9.748/94; Lei Estadual 5.793/80; CONAMA 357/05; Portaria MS 518/04; Lei 9.433/97, Lei 9795/99; Instrução normativa MMA nº 04/00; Resolução CONAMA 396/08					

Município São João do Itaperiú								
Sistema	**Aspectos**	**Elemento**	**Condicionante**	**Informações**	**Deficiência**	**Informações**	**Potencialidades**	**Informações**
Esgotamento Sanitário	**Técnicos**	Rede Coletora			Área não atendida	100% da População	Implantação da rede coletora	Área / Recursos Financeiros
					Ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial		Implantação da rede coletora	Área / Recursos Financeiros
							Fiscalização	
							Campanha de conscientização	
		Estação elevatória de esgoto					Implantação da estação elevatória de esgoto	Área / Recursos Financeiros
		ETE					Implantação da ETE	Área / Recursos Financeiros
		Emissário					Implantação do Emissário	Área / Recursos Financeiros
		Corpo Repector					Adotar Rio Itaperiú como corpo receptor após implantação de tratamento adequado	
		Sistemas (soluções) Alternativos	Fossa Séptica/ Sumidouro		Sistema inadequado	Fossa séptica fora da norma / Sumidouro em dimensões inadequadas	Sistemas adequados de acordo com a norma	
	Gestão	Institucional	Campanha/ Programa/ Atividade		Não houve campanha, programa ou atividade com a participação da comunidade		Elaboração de campanha, programa ou atividade com a participação da comunidade	
		Legal e Normativo	Lei 6938/81; Lei 7347/85; CONAMA Nº 357/05; CONAMA Nº 274/00; Lei 9.605/98; Lei Estadual 5.793/80; Portaria MS 518/04; Lei 9.433/97; Lei 9795/99; CONAMA Nº 397/08; NBR 13969; NBR 7229					


Município: São João do Itaperiú								
Sistema	**Aspectos**	**Elemento**	**Condicionante**	**Informações**	**Deficiência**	**Informações**	**Potencialidades**	**Informações**
Resíduos Sólidos	**Técnicos**	Geração	Massa coletada per capita em relação à população atendida com serviço de coleta (Resíduos sólidos urbanos + resíduos de serviços de saúde sépticos)	A geração per capita de resíduos em São João do Itaperiú é de aproximadamente 0,26 Kg/hab.dia. A geração média per capita de resíduos sólidos nos municípios brasileiros de até 30.000 habitantes é de aproximadamente 0,5 Kg/hab.dia.	-	-	-	-
		Segregação	Separação ou seleção apropriada dos resíduos sólidos no momento e local de sua geração	Todos os resíduos de serviços de saúde sépticos gerados nos estabelecimentos de saúde do município são segragados na fonte.	Ausência de separação dos resíduos sólidos urbanos na fonte.	Atualmente, os resíduos sólidos urbanos gerados em São João do Itaperiú não estão sendo separados. Todo o material reciclável está sendo acondicionado juntamente com os resíduos orgânicos e os rejeitos.	Campanha de conscientização para separação de resíduos sólidos urbanos nas fontes geradoras, mediante implantação de coleta seletiva.	-
		Acondicionamento	Acondicionamento dos resíduos sólidos em recipientes compatíveis com o tipo e a quantidade de resíduos.	Os resíduos sólidos urbanos gerados no Município de São João do Itaperiú são acondicionados em sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo.	-	-	-	-
				Os resíduos de serviços de saúde sépticos gerados nos estabelecimentos de responsabilidade da Prefeitura de São João do Itaperiú estão sendo acondicionados diretamente em sacos plásticos (infectantes) e em recipientes de material rígido (perfurocortantes).	-	-	-	-
		Armazenamento	Guarda dos sacos/recipientes de resíduos até a realização da coleta	Os sacos dos resíduos sólidos urbanos são colocados, de forma geral, sobre o passeio ou armazenados em lixeiras. Os resíduos de serviços sépticos são armazenadados em contentores específicos.	Armazenamento dos sacos dos resíduos sólidos urbanos sobre o passeio.	-	Campanha de conscientização para o armazenamento correto dos resíduos sólidos urbanos.	-
		Coleta	Remoção regular do lixo gerado no município	Abrangência da coleta de resíduos sólidos urbanos : população urbana (100%), população rural (89%), população total (95%). A coleta dos resíduos, que é feita pela própria prefeitura, ocorre com freqüência de 2 vezes por semana.	Ausência de itinerário de coleta.	-	Elaboração de um itinerário de coleta com um roteiro gráfico de área, em mapa ou croqui.	-
					Ausência da coleta regular de lixo em áreas rurais do município, deixando 11% da população rural sem o serviço de coleta.	-	Ampliação do alcance dos serviços relacionados a coleta nessas áreas.	-
					Ausência de coleta seletiva estruturada pelo poder público.	-	Implantação da coleta seletiva de recicláveis e orgânicos.	Disponibilidade de mão-de-obra no município para este tipo de serviço.
				A Prefeitura de São João do Itaperiú realiza a coleta dos resíduos da construção e demolição conforme solicitação do gerador (proprietário), utilizando-se veículo da coleta convencional de lixo para este tipo de serviço.				
				A coleta dos resíduos de serviços de saúde sépticos é realizada, atualmente, pela Empresa Catarinense de Resíduos de Saúde (CRS), que possui contrato com a Prefeitura de São João do Itaperiú para prestação de serviço de coleta nos estabelecimentos administrados pela municipalidade. A coleta é realizada com freqüência quinzenal.	-	-	-	-
		Transporte	Veículos	A frota disponível para a coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos constitui-se de um caminhão caçamba comum com capacidade para armazenar 10 m³. O transporte dos resíduos de serviços de saúde sépticos é realizado em veículo destinado a coletar exclusivamente esse tipo de resíduo (Empresa Catarinense de Resíduos de Saúde - CRS).	-	-	-	-
			Vias de acesso (estado de conservação)	As vias de acesso para o transporte dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos de serviços de saúde sépticos estão em bom estado de conservação.	-	-	Melhoria contínua das vias de acesso.	-
		Limpeza Urbana	Capina, varrição e roçada	Os serviços de varrição e de capina de São João do Itaperiú são realizados pela prefeitura conjuntamente, ou seja, com a mesma equipe para desenvolvimento de todas as atividades (01 funcionário). A varrição é realizada somente no Centro, de forma manual e com freqüência mensal. Já os serviços de capina e roçada são realizados apenas no Centro e no Bairro Santa Cruz (parcial), trimestralmente e de forma manual e química (capina).	Inexistência de varrição em parte da área urbana.	Apenas o Centro é atendido, parte do Bairro Santa Cruz, que é considerada urbana, não é atendido.	Ampliação do serviço de varrição para o restante da área urbana.	-
					Ausência do serviço de roçada na área rural.	-	Ampliação do serviço de roçada para a área rural.	-
		Tratamento e Disposição Final	Técnica de tratamento/ Local de disposição final	A disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados em São João do Itaperiú ocorre no Aterro Sanitário da Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., localizado no Município de Brusque.	-	-	-	-
				Os resíduos da construção civil são dispostos em terrenos particulares ou utilizados como aterro em revestimento primário de estradas.				
				Dependendo da classe, os resíduos de serviços de saúde sépticos são dispostos em valas sépticas com adição de cal virgem ou são submetidos a tratamento em autoclave antes de serem dispostos em aterro sanitário, sendo os serviços de responsabilidade da Empresa Catarinense de Resíduos de Saúde (CRS), com sede em Brusque/SC.	-	-	-	-
			Antigo depósito de lixo	Atualmente, a área (localizada no Bairro Mantiqueira) encontra-se coberta com vegetação.	A área está fechada por ordem da Justiça Federal e o município aguarda a decisão de um recurso. A área aguarda por recuperação.		Realização de programa de recuperação ambiental da área.	
	Gestão	Institucional	Licença Ambiental de Operação (coleta, tansporte e disposição final)	O serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos de serviços de saúde sépticos possuem licença ambiental de operação junto à FATMA.	-	-	-	-
			Campanhas / Programas	-	Não realização, por parte da municipalidade, de campanhas de sensibilização/mobilização social e de programas de educação ambiental e/ou sanitária para o manejo de resíduos sólidos domiciliares, visando à redução da geração dos mesmos.	-	Implantação de campanhas para o manejo de resíduos sólidos no município.	-
			Treinamentos	-	Inexistência de treinamentos e capacitação do pessoal administrativo e de operação/manutenção da prefeitura no que se refere ao manejo dos resíduos sólidos.	-	Realização, com freqüência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal administrativo e de operação/manutenção.	-
			Planejamento	-	Ausência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no âmbito municipal.	-	Elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.	-
					Ausência de um serviço organizado de atendimento ao público para solicitações e reclamações referentes à coleta de lixo e limpeza urbana.	-	Implantação de um serviço de atendimento ao cidadão.	-
		Legal e Normativo	Lei 6938/81; Lei 7347/85; Lei 9.605/98; Resolução CONAMA 005/93; Resolução CONAMA 275/01; RDC ANVISA 217/01; Lei Estadual 5.793/80; NBR 10004 / NBR 10005; NBR 10006; NBR 10007; NBR 7500; NBR 9191; Decreto 96.044; Lei 9795/99; Decreto nº 5940/06; NBR 13221; NBR 12235; Resolução CONAMA 401/08; Resolução CONAMA 358/05	-	-	-	-	-

Município : SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ								
Sistema	**Aspectos**	**Elemento**	**Condicionante**	**Informações**	**Deficiência**	**Informações**	**Potencialidades**	**Informações**
Drenagem Urbana	**Técnicos**	Microdrenagem	Rede de drenagem subterrânea	A rede de drenagem subterrânea	Cadastro do sistema de drenagem	Não existe cadastro e informações sobre a rede total implantada	Elaboração de cadastro das obras de micro-drenagem	
					Conservação e manutenção inadequadas	A Secretaria de Obras não realiza de forma periódica a limpeza e desobstrução dos dispositivos de captação e da rede de drenagem. Ocorrência de alagamentos (AP-1 e AP-2)	Manutenção e conservação periódica do sistema de drenagem	Readequar a frequencia das limpezas
					Vias urbanas sem pavimentação	O município conta com aproximadamente 70%) de ruas sem pavimentação	Pavimentação das vias urbanas	
					Ruas pavimentadas sem atendimento	O município conta com aproximadamente (80%) de ruas pavimentadas sem drenagem subterranea	Implantação de drenagem	Elaboração de cadastro e projetos e execução das obras de micro-drenagem
					Despejos clandestinos de esgoto ou lixo na rede de galerias de águas pluviais	São lançados na rede de drenagem urbana: Esgotos clandestinos, resíduos sólidos.	Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de águas pluviais / Fiscalização	Campanha educacional com objetivo de informar a população dos problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas de esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial
					Obras inadequadas	Não foram identificados cadastro e projetos de obras existentes. Ocorrência de alagamento (AP-3)	Cadastramento e Projeto de adequação e melhoramentos das obras de midrodrenagem existentes	
		Macrodrenagem	Elementos Hidráulicos	Corpos hídricos principais : Rio Itaperiú, Rio Jacaré e Rio Canoas	Conservação e manutenção inadequadas	A Secretaria de Obras não realiza de forma periódica a limpeza e dragagem dos canais	Manutenção e conservação periódica do sistema de drenagem	Readequar a frequencia das limpezas
					Ocorrência de inundações e/ou alagamentos	Registram-se alagamentos em ocupações de áreas ribeirinhas como final da rua Valdir Rosa (AP-4)	Identificação e controle de causas e fatores agravantes das inundações e/ou alagamentos	
					Assoreamento de rios, córregos ou cursos d'água		Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos d'água	O município possui projetos para desasoreamento dos rios Jacaré, Canoas e Itaperiu
					Obras inadequadas	Não foram identificados cadastro e projetos de obras existentes	Projeto de adequação e melhoramentos de obras	Elaboração de cadastro e projetos e execução das obras de drenagem
					Inexistência de cartografia para estudos de índice de impermeabilização e pontos críticos de estabilidade geotécnica na área urbana		Estabelecer ações adequadas para execução da cartografia em escalas compatíveis para os estudos de impermeabilização e pontos de estabilidade geotécnica	
	Gestão	Institucional	Secretaria de Obras	Pessoal ocupado : 44	Dedicação parcial, falta de capacitação e treinamento	Todo pessoal envolvido atua com dedicação parcial nos serviços. O pessoal não teve treinamento e capacitação	Execução de programa de capacitação para o pessoal admnistrativo	
			Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Itapocú	O município interaje com o Comitê Itapocú				
		Legal e Normativo	Lei 6938/81; Lei 7347/85; Lei 9.605/98; Lei Estadual 5.793/80; NBR-15.527					

ANEXO 5

FIGURA – METODOLOGIA CDP

SISTEMA SANTA CRUZ



Descrição dos Pontos (Sist. Santa Cruz)	Coordenadas UTM (SAD - 69)	
	UTM N	UTM E
Reservatório	7.056.101,20	714.878,12
Captação : Poço Profundo	7.056.114,40	714.918,60
ETA	7.056.114,40	714.918,60

CONVENÇÕES

- E.T.A
- CAPTAÇÃO
- ÁREA ATENDIDA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- BOOSTER
- MANANCIAL (superficial/poço)
- RESERVATÓRIO
- ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
- ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES + POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	JUNHO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 649, SALA 304
CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA T/FAX: 55 48 32253692
CENTRO – FLORIANÓPOLIS – SC
CREA 17282/– www.mpb.eng.br – epsb@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	14/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SANTA CATARINA


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETO MPB	VISTOS	DESENHO MPB	DATA 14/06/2010	FOLHA Nº 01A/04
ESCALA S/ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	



Descrição dos Pontos (Sist. Santa Luzia)	Coordenadas UTM (SAD - 69)	
	UTM N	UTM E
Reservatório	7.061.981,21	719.860,86
Captação : Poço profundo	7.061.629,25	720.443,79
ETA	7.061.629,25	720.443,79

CONVENÇÕES

- E.T.A
- CAPTAÇÃO
- ÁREA ATENDIDA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- BOOSTER
- MANANCIAL (superficial/poço)
- RESERVATÓRIO
- ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
- ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES = DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES = POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS = POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES = DEFICIÊNCIAS = POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	JUNHO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável- SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 648, SALA 204
CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA 7/7XX ss 48 32253602
CENTRO – FLORIANÓPOLIS – SC
CREA 17082 – SC
www.mpb.eng.br – mpb@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	14/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001


Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETO	VISTOS	DESENHO	DATA	FOLHA Nº
MPB		MPB	14/06/2010	01C/04
ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	
S/ESCALA				

SISTEMA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ



Descrição dos Pontos (Sist. São João do Itaperiú)	Coordenadas UTM (SAD - 69)	
	UTM N	UTM E
ETA	7.053.736,78	726.873,91
Ponto de Captação (próximo a ETA): Rio Itinga	7.053.736,78	726.873,91
Reservatório	7.053.404,01	723.479,53

CONVENÇÕES

- E.T.A
- CAPTAÇÃO
- ÁREA ATENDIDA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- BOOSTER
- MANANCIAL (superficial/poço)
- RESERVATÓRIO
- ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
- ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES + POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	JUNHO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável- SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, SALA 504
CENTRO EXECUTIVO "C. DA COSTA" 7/7NA/ ao 48 32253662
CENTRO — FLORIANÓPOLIS — SC
CREA 17987- — SC
www.mpb.eng.br — mpb@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	14/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETO	VISTOS	DESENHO	DATA	FOLHA Nº
MPB		MPB	14/06/2010	01B/04
ESCALA S/ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	



CONVENÇÕES

- ÁREA NÃO ATENDIDA POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 100% DA POPULAÇÃO.
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES + POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	JUNHO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 640, SALA 304
CENTRO EXECUTIVO TOWER DA COLINA, FONE/FAX: 48 32253682
CREA 17887 – FLORIANÓPOLIS – SC
www.mpb.eng.br – mpb@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	14/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO MPB	VISTOS	DESENHO MPB	DATA 14/06/2010	FOLHA Nº 02A/04
ESCALA S/ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	



CONVENÇÕES

- ÁREA NÃO ATENDIDA POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 100% DA POPULAÇÃO.
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES + POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	JUNHO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 640, SALA 304
CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA, FONE/FAX: 48 32253662
CREA 17887 – FLORIANÓPOLIS – SC
www.mpb.eng.br – mpb@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	14/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO MPB	VISTOS	DESENHO MPB	DATA 14/06/2010	FOLHA Nº 02B/04
ESCALA S/ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	

SISTEMA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ



CONVENÇÕES

- ÁREA NÃO ATENDIDA POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 100% DA POPULAÇÃO.
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES + POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	JUNHO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 649, SALA 304
CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA F/FAX: xx 49 32253682
CENTRO – FLORIANÓPOLIS – SC
CNPJ 07.823.412/0001-00
www.mpb.eng.br – mpb@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	14/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO MPB	VISTOS	DESENHO MPB	DATA 14/06/2010	FOLHA Nº 02C/04
ESCALA S/ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Antigo Lixão

Descrição dos Pontos	Coordenadas UTM (SAD-69)	
	UTM N	UTM E
Antigo Lixão	7.049.933,97	721.127,51

CONVENÇÕES

- CENTRAL DE TRIAGEM
- ANTIGO LIXÃO
- UNIDADE DE COMPOSTAGEM
- ESTAÇÃO DE TRANSBORDO
- ÁREA ATENDIDA PELA COLETA DE RESÍDUOS
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES ÷ DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES ÷ POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS ÷ POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES ÷ DEFICIÊNCIAS ÷ POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	MAIO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 648, SALA 204
CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA, F./FAX: 48 32253686
CENTRO – FLORIANÓPOLIS – SC.
CREA 17063 – SC
www.mpb.eng.br – epoio@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	08/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

PROJETO MPB	VISTOS	DESENHO MPB	DATA 08/06/2010	FOLHA Nº 03/04
ESCALA S/ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Ponto de Alagamento - AP4
Rua Valdir Rosa

Ponto de Alagamento - AP1
Rua Gumercindo Dionísio

Ponto de Alagamento - AP3
Rua José B. Pires

Ponto de Alagamento - AP2
Rua Domingos Caviquioli

Descrição dos Pontos	Coordenadas UTM (SAD-69)	
	UTM N	UTM E
Rua José B. Pires	7.054.705,09	722.643,88
Rua Domingos Caviquioli	7.053.665,50	720.506,77
Rua Gumercindo Dionisio	7.054.144,37	720.457,63
Rua Valdir Rosa	7.059.858,56	723.824,17

CONVENÇÕES

- PONTO DE ALAGAMENTO
- ÁREA URBANA
- CONDICIONANTES
- DEFICIÊNCIAS
- POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS
- CONDICIONANTES + POTENCIALIDADES
- DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES
- CONDICIONANTES + DEFICIÊNCIAS + POTENCIALIDADES

NORTE

Nº	REVISÃO	DATA
REV	Emissão original	JUNHO/2010
A	Conforme Análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS	OUTUBRO/2010
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 648, SALA 304
CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA. FONE/ fax: 48 32253088
CENTRO – FLORIANÓPOLIS – SC
CREA 17567-------- SC
www.mpb.eng.br – mpb@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	
DESENHO	MPB	DATA	16/06/2010
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	
A. E. S. Nº		APROVAÇÃO	
A.E.S.N.		DATA	ASSINATURA

DE-2009-800-942-MPB-001

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - SDS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

FIGURA CDP - DRENAGEM URBANA

PROJETO	VISTOS	DESENHO	DATA	FOLHA Nº
MPB		MPB	16/06/2010	04/04
ESCALA		TOPOGRAFIA	DATA TOP.	
S/ESCALA				